Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18022496-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 30 мекемесі» РММ үшін өзге де қорларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88884226-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Болат пішін |
| **Лоттың сипаттауы:** | майыстырылыған, П-тәрізді |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Армстронг аспалы жүйесіне арналған бағыттаушы профильдер (т-24 немесе Т-15 типтері) төбелік плиталар салынған жақтауды құрайды. Негізгі жүктемеге жауап береді, суспензия көмегімен едендерге бекітіледі. Құлып түрі: құлыптары бар жылдам қабаттасу жүйесі. Төменгі алдыңғы бөліктің ені: көбінесе 24 мм (Т-24) немесе одан аз 15 мм (Т-15). Түсі: негізгі-ақ (күңгірт немесе жылтыр). Материал: мырышталған болат немесе коррозияға төзімді жеңіл полимерлі қапталған қорытпалар. Т-24 бағыттаушы профилі Армстронг төбелерінің аспалы жүйесіне арналған. Ақ түсте жасалған профиль тақтай мен Тегуляр жиектері бар тақталарға сәйкес келеді. Құрылымның беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін екі профильді қабаттастыруға арналған сенімді құлыппен жабдықталған. Сипаттамалары: ені: 24 мм, ұзындығы: 1200 мм, Түсі: Ақ, қаптамасы: қол жетімді бағыттаушы ұзындығы: 3 м.артықшылықтары: қалың бағыттаушы материал экономикамен салыстырғанда үлкен беріктікті қамтамасыз етеді орнатудың қарапайымдылығы және қосылыстардың сенімділігі. ГОСТ 24045-2016. Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу. . Режимдік объектіде тауардың кіруі және түсірілуі. ГОСТ 24045-2016. Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92. |
| **Саны, көлемі:** | 100 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Садовая к., 92. |
| **Жеткізу мерзімі:** | тіркелген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Армстронг аспалы жүйесіне арналған бағыттаушы профильдер (т-24 немесе Т-15 типтері) төбелік плиталар салынған жақтауды құрайды. Негізгі жүктемеге жауап береді, суспензия көмегімен едендерге бекітіледі. Құлып түрі: құлыптары бар жылдам қабаттасу жүйесі. Төменгі алдыңғы бөліктің ені: көбінесе 24 мм (Т-24) немесе одан аз 15 мм (Т-15). Түсі: негізгі-ақ (күңгірт немесе жылтыр). Материал: мырышталған болат немесе коррозияға төзімді жеңіл полимерлі қапталған қорытпалар. Т-24 бағыттаушы профилі Армстронг төбелерінің аспалы жүйесіне арналған. Ақ түсте жасалған профиль тақтай мен Тегуляр жиектері бар тақталарға сәйкес келеді. Құрылымның беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін екі профильді қабаттастыруға арналған сенімді құлыппен жабдықталған. Сипаттамалары: ені: 24 мм, ұзындығы: 1200 мм, Түсі: Ақ, қаптамасы: қол жетімді бағыттаушы ұзындығы: 3 м.артықшылықтары: қалың бағыттаушы материал экономикамен салыстырғанда үлкен беріктікті қамтамасыз етеді орнатудың қарапайымдылығы және қосылыстардың сенімділігі. ГОСТ 24045-2016. Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу. . Режимдік объектіде тауардың кіруі және түсірілуі. ГОСТ 24045-2016. Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18022496-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение прочих запасов для РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК |
| **Номер лота:** | № 88884226-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Профиль стальной |
| **Описание лота:** | гнутый, П-образный |
| **Дополнительное описание лота:** | Направляющие профили для подвесной системы «Армстронг» (типа Т-24 или Т-15) образуют каркас, на который укладываются потолочные плиты. Отвечает за основную нагрузку, крепится к перекрытиям с помощью подвесов. Тип замка: система быстрой сборки внахлест с защелкивающимися замками. Ширина нижней лицевой части: чаще всего 24 мм (Т-24) или реже 15 мм (Т-15). Цвет: базовый — белый (матовый или глянцевый). Материал: оцинкованная сталь или легкие сплавы с полимерным покрытием, устойчивые к коррозии. Направляющий профиль Т-24 предназначен для подвесной системы потолков Армстронг. Выполненный в белом цвете, профиль подходит для плит с кромками Board и Tegular. Оснащен надежным замком для соединения внахлест двух профилей, что обеспечивает прочность и стабильность конструкции. Характеристики: Ширина: 24 мм, Длина: 1200 мм, Цвет: белый, Упаковка: Доступные длины направляющих: 3 м. Преимущества: Более толстый материал направляющих обеспечивает большую прочность по сравнению с эконом-классом Простота установки и надежность соединений. ГОСТ 24045-2016. Обязательное согласование с Заказчиком. Въезд и выгрузка товара на режимном объекте Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92. |
| **Количество:** | 100 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка ул. Садовая 92. |
| **Срок поставки:** | декабрь в течение 16 календарных дней со дня регистрации |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Направляющие профили для подвесной системы «Армстронг» (типа Т-24 или Т-15) образуют каркас, на который укладываются потолочные плиты. Отвечает за основную нагрузку, крепится к перекрытиям с помощью подвесов. Тип замка: система быстрой сборки внахлест с защелкивающимися замками. Ширина нижней лицевой части: чаще всего 24 мм (Т-24) или реже 15 мм (Т-15). Цвет: базовый — белый (матовый или глянцевый). Материал: оцинкованная сталь или легкие сплавы с полимерным покрытием, устойчивые к коррозии. Направляющий профиль Т-24 предназначен для подвесной системы потолков Армстронг. Выполненный в белом цвете, профиль подходит для плит с кромками Board и Tegular. Оснащен надежным замком для соединения внахлест двух профилей, что обеспечивает прочность и стабильность конструкции. Характеристики: Ширина: 24 мм, Длина: 1200 мм, Цвет: белый, Упаковка: Доступные длины направляющих: 3 м. Преимущества: Более толстый материал направляющих обеспечивает большую прочность по сравнению с эконом-классом Простота установки и надежность соединений. ГОСТ 24045-2016. Обязательное согласование с Заказчиком. Въезд и выгрузка товара на режимном объекте Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92. |