

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16988096-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81785813-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кардан білігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кардан білігі УАЗ
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кардан білігі УАЗ Артикул 469Б-2201010-03 . минималды жетек білігінің ұзындығы (Lmin) = 1017 ММ,. жетек білігінің максималды ұзындығы (Lmax) = 1071 ММ,. жұмыс инсульті = 54 мм; қолданылатын фланецтер 72-2203023 (тегіс, "шаршы"). фланецті бекіту - 4 тесік * 10,3 мм, қарама-қарсы тесіктердің центрі бойынша диаметрі (D1) = 80 мм, буртик диаметрі (D2) = 60 мм, буртик биіктігі (h) = 2 мм, жиек (D) = 103 ММ; А=50 мм қолданылатын кресттер - 3102-2201025-01 (ішіндегі бекіту сақиналарымен бекіту) жетек білігінің массасы (М) = 8,45 kg. Өнім өндіруші зауыттың параметрлерін көрсете отырып, зауыттық қаптамада жаңа болуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16988096-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 81785813-3ЦП1
Наименование лота:	Вал карданный
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Карданный вал УАЗ
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Карданный вал УАЗ Артикул 469Б-2201010-03 . минимальная длина карданного вала (L_{min}) = 1017 mm,. максимальная длина карданного вала (L_{max}) = 1071 mm,. рабочий ход = 54 mm;применяемые фланцы 72-2203023 (гладкие, "квадратные"). присоединение фланца - 4 отверстия * 10,3 mm, диаметр по центрам противоположных отверстий ($D1$) = 80 mm, диаметр буртика ($D2$) = 60 mm, высота буртика (h) = 2 mm, обод (D) = 103 mm; $A=50$ mm применяемые крестовины - 3102-2201025-01 (крепление стопорными кольцами внутри)масса карданного вала (M) = 8,45 kg. Товар должен быть новый в заводской упаковке с указанием параметров завода изготовителя. ГОСТ 33669-2015