

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856705-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары және Монитор
Лоттың нөмірі:	№ 88387889-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кеңірдектенген құбыр
Лоттың сипаттауы:	электрмонтаждық, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВХ гофрленген құбыр D40 сұр зондпен ир 25 м түрі Кабельге арналған гофр Бір тауардағы бірліктер 1 Өндіріс материалы ПВХ (поливинилхлорид) Диаметрі, мм 40 Құбырдың ұзындығы, м 25 Түсі Ашық сұр tu 2248-001- 57453845-2009 сәйкес жасалған. Тауар ЕАЭО сапа және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Техникалық сипаттамалары: Сыртқы диаметрі: 40±0,4 мм Ішкі диаметрі: 31,3±0,3 мм Ұзындығы: 25 м Құбыр түрі: жеңіл Түсі: сұр Брошюрамен: иә Ультракүлгін сәулелену: жоқ Қорғау дәрежесі: IP 55 Температурада орнату: -10-дан +60°С-қа дейін. Жұмыс температурасы: -40-тан +60°С-қа дейін. Беріктігі: жеңіл құбырлар-350-370 Н жоғары, (5 см, 20°С). Өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес отқа төзімділік тауарды жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу+7 701 445 2815
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Желтоқсан 36
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	*

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856705-1
Наименование закупки:	Строительные материалы и Монитор
Номер лота:	№ 88387889-3ЦП1
Наименование лота:	Труба гофрированная
Описание лота:	электромонтажная, из поливинилхлорида
Дополнительное описание лота:	Труба гофрированная из ПВХ d40 СЕРАЯ с зондом уп 25 м Тип Гофра для кабеля Единиц в одном товаре 1 Материал изготовления ПВХ (поливинилхлорид) Диаметр, мм 40 Длина трубы, м 25 Цвет Светло-серый Изготавливается в соответствии с ТУ 2248-001-57453845-2009. Товар соответствует стандартам качества и безопасности ЕАЭС. Технические характеристики: Внешний диаметр: 40±0,4мм Внутренний диаметр: 31,3±0,3мм Длина: 25 м Тип трубы: легкая Цвет: серый С протяжкой: да УФ-излучению: нет Степень защиты: IP 55 Монтаж при температуре: от -10 до +60°С. Температура эксплуатации: от -40 до +60°С. Прочность: Легкие трубы - свыше 350-370 Н, (на 5 см, при 20°С). Огнестойкость в соответствии с требованиями пожарной безопасности Перед поставкой товар согласовать с заказчиком +7 701 445 2815
Количество:	25
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Желтоқсан 36
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	*