Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864742-1
Сатып алудың атауы:	Электр цехына арналған тауарлар (Жерге тұйықталған шанышқы, ПВХ Электр таспасы)
Лоттың нөмірі:	№ 81037442-3ЦП1
Лоттың атауы:	Айыр
Лоттың сипаттауы:	электрлі, бір полюсті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	16 А Жерге тұйықталған электр ашасы
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Абай даңғылы 43
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауарды тиеу мен түсіруді жеткізуші жүзеге асырады, түскі үзіліс сағат 13.00-14.00. Сондай-ақ, тауарды келісу үшін қолдың орынбасарымен байланыс беріледі. Its Николай Васильевич, 267-31-46, 8/701/710 3316 жұмыс күндері Дс-Жм жұмыс уақытында сағат 8.00 - 17.00-ден қоңырау шалу Техникалық сипаттама 1. Штепсель түзу Жерге тұйықталған АҚ 16а 220V.штепсель түзу, Жерге тұйықталған. 1мм2 қимасы бар сымдар үшін. Өнім материалы пластик; Түсі Ақ; өлшемі 88 × 38 × 38 мм. Сымның көлденең қимасы 1мм2 Номиналды ток 16а Кернеуі 250 В IP IP20 қорғау дәрежесі Жерге қосу арқылы иә Шанышқы түрі шанышқы түзу Тікелей енгізу моделі Түсі ақ Корпус материалы-экологиялық таза, берік және сенімді ABS пластик, механикалық кернеуге төзімді. Сымды бекітуге арналған қысым жолақтарымен жабдықталған байланыс топтарының бекіткіштері 0.5 мм2-ден 2.5 мм2-ге дейінгі қимасы бар сымды қосуға мүмкіндік береді штепсель корпусының ішіндегі түйреуіш пен ток өткізгіш элементтер жануды қолдамайтын пластикте бекітілген штепсельді сенімді бекіту жоғары жүктеме жағдайында өткізгіш элементтердің қызуын болдырмауға мүмкіндік береді корпустың жиналмалы дизайны бар электр жиналмалы штепсельдер мен розеткалар әртүрлі қуат көздерін қосуға арналған ... және электр сымдарының сымдарын қосу үшін әртүрлі қуат көздерін Gorenje кернеуі 250 В дейінгі және жиілігі 50 Гц, номиналды тогы 6 А және 16 А дейінгі бір фазалы электр желісіне жабдықтар.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864742-1
Наименование закупки:	Товары для электроцеха (вилка с заземлением, изолента ПВХ)
Номер лота:	№ 81037442-ЗЦП1
Наименование лота:	Вилка
Описание лота:	электрическая, однополюсная
Дополнительное описание лота:	Вилка электрическая с заземлением 16 А
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район проспект Абая 43
Срок поставки:	Срок поставки в течении 15 календарных дней со дня вступления до говора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течении 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Погрузка и выгрузка товара осуществляется поставщиком, обеденный перерыв с 13.00-14.00 часов. Так же для согласования товара предоставляется контакт Зам.рук. ИТС Николай Васильевич, 267-31-46, 8/701/710 3316 звонить в рабочие дни пн-пт в рабочее время с 8.00 - 17.00 часов Техническая спецификация 1. Вилка прямая с заземлением белая 16А 220V. Вилка прямая, с заземлением. Для проводов сечением 1мм2. Материал изделия пластик; цвет белый; размер 88 × 38 × 38 мм. Сечение провода 1 мм² Номинальный ток 16 А Напряжение 250 В Степень защиты IP IP20 С заземлением да Тип вилки вилка прямая Модель с прямым вводом Цвет белый Материал корпуса – экологичный, прочный и надежный АБС-пластик, устойчивый к механическим воздействиям. Оснащены прижимными планками для фиксации провода Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод сечением от 0.5 мм² до 2.5 мм² Штифт и токоведущие элементы внутри корпуса вилки зафиксированы в пластике, не поддерживающем горение Надежная фиксация вилки позволяет исключить нагрев токопроводящих элементов в случае высокой нагрузки Корпус имеет разборную конструкцию Электрические разборные вилки и розетки предназначены для подсоединения различного силового оборудования к однофазной электрической сети напряжением до 250 В и частотой 50 Гц, номинальным током 6 А и 16 А.