

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863677-1
Сатып алудың атауы:	Дизельді қозғалтқыштарға арналған мотор майы
Лоттың нөмірі:	№ 88406066-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді қозғалтқыштарға арналған мотор майы М10Г2К (барлық маусымдық +45 -40)
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	104221100, Абай облысы, Жарма ауданы, Шар қ. Қабанбай көшесі, 5
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1-бөлім. Сатып алынатын тауар туралы жалпы мәліметтер • Тауардың атауы: М-10Г2к маркалы дизельді мотор майы (барлық мезгілге арналған). • Сатып алудың жалпы көлемі: 150 литр. • Қаптауы және ыдысы: Қатаң түрде 5 литрлік пластикалық герметикалық канистрлер (барлығы 30 канистр). Ыдыс тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және сақтау кезінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етіп, майдың ағып кетуіне және бөтен заттардың (ылғал, шаң) түсуіне жол бермеуі тиіс. • Мақсаты: Күрделі пайдалану жағдайларында жұмыс істейтін, турбонаддувы жоқ немесе орташа турбонаддувы бар отандық және шетелдік автотракторлық дизельді қозғалтқыштарды майлауға арналған. 2-бөлім. Техникалық және пайдалану сипаттамалары 1. Жіктелесі мен стандарттар: - o МЕМСТ 8581-78 (ГОСТ 8581-78) талаптарына сәйкестік (немесе ұқсас немесе жақсырақ физика-химиялық көрсеткіштерін қамтамасыз ететін өндірушінің қолданыстағы ТШ-на). - o Кеден одағының ТР КО 030/2012 «Жағармай материалдарына, майларға және арнайы сұйықтықтарға қойылатын талаптар туралы» Техникалық регламентінің талаптарына сай болуы. 2. Қолдану температуралық диапазоны: -40 °С-тан +45 °С-қа дейін (климаттық жағдайларды ескере отырып, барлық мезгілде қолдануға арналған). 3. Физика-химиялық көрсеткіштері: - o 100 °С кезіндегі кинематикалық тұтқырлық: М-10 / SAE 40 майларына қойылатын нормативтік талаптарға сай. - o Тұтқырлық индексі, ашық тигелдегі тұтану температурасы және сілтілік саны қозғалтқыштың тозуынан сенімді қорғауды және қышқылдарды бейтараптандыруды қамтамасыз етуі тиіс. 4. Пайдалану қасиеттері: - o Жоғары жуу, тотығуға қарсы және тозуға қарсы қасиеттер. - o Поршеньдер мен цилиндр төсемелерінде жоғары температуралы шөгінділердің (күйе мен лактың) түзілуіне жол бермеу. 3-бөлім. Таңбалауға, қаптамаға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар • Таңбалау: Әрбір канистрде қазақ және орыс тілдерінде мына мәліметтер көрсетілген анық зауыттық затбелгі (этикетка) болуы тиіс: - o Өндіруші зауыттың атауы мен тауар белгісі; - o Майдың мақсаты мен маркасы (М-10Г2к); - o Нормативтік құжаттың белгісі (ГОСТ / ТШ); - o Көлемі (5 л); - o Партия нөмірі мен дайындалған күні; - o Жарамдылық мерзімі және сақтау шарттары. • Қауіпсіздік: Өнім мақсаты бойынша пайдаланған кезде адамның өмірі, денсаулығы және қоршаған орта үшін қауіпсіз болуы тиіс. 4-бөлім. Жеткізуге, кепілдікке және құжаттамаға қойылатын талаптар • Тауардың жай-күйі: Жеткізілетін тауар жаңа болуы тиіс (пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген). • Қалдық жарамдылық мерзімі: Жеткізу сәтінде майдың қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші зауыт белгілеген жалпы мерзімнің кемінде 80%-ын құрауы тиіс. • Ілеспе құжаттар: Жеткізу барысында Жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттардың түпнұсқаларын немесе расталған көшірмелерін қоса беруге міндетті: өндіруші зауыттың нақты жеткізілетін партияға арналған

	сапа паспорты (талдау сертификаты) және ТР КО сәйкестік декларациясы/ сертификаты.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863677-1
Наименование закупки:	Масло моторное для дизельных двигателей
Номер лота:	№ 88406066-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для дизельных двигателей, синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло моторное для дизельных двигателей М10Г2К (всесезонное +45 -40)
Количество:	150
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	104221100, область Абай, Жарминский район, г.Шар улица Кабанбая, 5
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней с момента действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Раздел 1. Общие сведения о закупаемом товаре - Наименование товара: Масло моторное дизельное марки М-10Г2к (всесезонное). - Общий объем закупки: 150 литров. - Фасовка и тара: Пластиковые герметичные канистры емкостью строго по 5 литров (общее количество — 30 канистр). Тара должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, исключая утечку и попадание посторонних веществ (влаги, пыли). - Назначение: Предназначено для смазывания отечественных и импортных автотракторных дизельных двигателей без наддува или с умеренным наддувом, работающих в сложных эксплуатационных условиях, требующих применения масел группы Г2. Раздел 2. Технические и эксплуатационные характеристики - Классификация и стандарты: - Соответствие требованиям ГОСТ 8581-78 (или действующим ТУ производителя, обеспечивающим аналогичные либо лучшие физико-химические показатели). - Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». - Температурный диапазон применения: от -40 °С до +45 °С (всесезонное использование с учетом климатических условий). - Физико-химические показатели (ориентировочные параметры качества): - Кинематическая вязкость при 100 °С: в пределах установленных норм для масел SAE 40 / М-10. - Индекс вязкости: не ниже требований нормативной документации для масел данной группы. - Температура вспышки в открытом тигле: не ниже установленного стандарта для обеспечения пожаробезопасности. - Щелочное число: достаточное для эффективной нейтрализации кислот, образующихся при сгорании топлива, и защиты деталей от коррозии. - Эксплуатационные свойства: - Высокие моющие, антиокислительные и противоизносные свойства. - Предотвращение образования высокотемпературных отложений (нагара и лака) на поршнях и гильзах цилиндров. Раздел 3. Требования к маркировке, упаковке и безопасности - Маркировка: На каждую канистру должна быть нанесена четкая заводская этикетка на государственном и русском языках, содержащая: - Наименование и товарный знак завода-изготовителя; - Назначение и марку масла (М-10Г2к); - Обозначение нормативного документа (ГОСТ / ТУ); - Массу нетто или объем (5 л); - Номер партии и дату изготовления; - Срок годности и условия хранения. - Безопасность: Продукция должна быть безопасной для жизни, здоровья человека и окружающей среды при ее использовании по назначению. Раздел 4. Требования к поставке, гарантии и документации - Сроки и условия хранения: Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным). - Остаточный срок годности: На момент поставки остаточный срок годности масла должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного заводом-изготовителем. - Сопроводительная документация: При поставке Поставщик обязан

предоставить оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих качество товара: паспорт качества (сертификат анализа) завода-изготовителя на конкретную поставляемую партию, а также декларацию/сертификат соответствия ТР ТС.