

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17502525-1
Сатып алудың атауы:	ассортименттегі авто бөлшектер КЗФ
Лоттың нөмірі:	№ 42974050-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	ассортименттегі авто бөлшектер КЗФ
Лоттың сипаттауы:	ассортименттегі авто бөлшектер КЗФ
Лоттың нөмірі :	87644706
Лоттың атауы :	Карданды айқастырма
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Крестовина КЗФ
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Талсуат а. 6 көше, 1 үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші ҚТӨ тізілімінде болса, 60 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шыныаяқтың (мойынтіректің) сыртқы диаметрі: 27 мм. Крестовинаның жалпы ұзындығы (мойынтіректердің сақиналары / ұштары бойынша): 80 мм. Бекіту түрі: сыртқы тоқтатқыш сақиналар. Ерекшеліктері: шприцтеуге арналған пресс-май салғыштың (тавотницаның) болуы.
Лоттың нөмірі :	87649338
Лоттың атауы :	Күпшек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Доңғалақ мойынтірегі КЗФ
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Талсуат а. 6 көше, 1 үй

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші ҚТӨ тізілімінде болса, 60 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Құрылыс: екі конустық роликті мойынтіректердің (ішкі және сыртқы) жиынтығы плюс тығыздағыш сақина (тығыздағыш). Сыртқы диаметрі (үлкен подшипник): ~ 65,09 мм. Ішкі диаметрі (үлкен подшипник): ~ 34,93 мм. Ені/биіктігі (үлкен подшипник): ~ 18,29 мм. Сыртқы диаметрі (кіші подшипник): ~ 50,00 мм. Ішкі диаметрі (кіші подшипник): ~ 21,43 мм. Ені/биіктігі (кіші подшипник): ~ 17,53 мм.
Лоттың нөмірі :	87676930
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тосол 10 л КЗФ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431046100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Талсуат а. Талсуат а. 6 көше, 1 үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші ҚТӨ тізілімінде болса, 60 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сыртқы түрі: тұнбасыз және механикалық қоспасыз біртекті мөлдір сұйықтық (көк түсті). Негізі: моноэтиленгликоль, су, коррозияға қарсы және антипенді қоспалар пакеті. Кристалданудың басталу температурасы: минус 40 °С-тан жоғары емес. 20 °С тығыздығы: 1,065 – 1,085 г/см3 аралығында. Көбіктену: көбік көлемі 20 см3 аспайды, жоғалу уақыты – 2 секундқа дейін. ГОСТ 28084-89
Лоттың нөмірі :	87644966
Лоттың атауы :	Газ тарату механизмінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Роликті ГТМ жетек белдігі КЗФ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Талсуат ауылы, 6 көше, 1 үй.

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші ҚТӨ тізілімінде болса, 60 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Контурдағы белдіктердің саны: 2 (негізгі тісті ГРМ + теңгеру біліктерінің белдігі). Негізгі белбеу тістерінің саны: 175 дана. Белбеу ені: 29 мм. Тіс қадамы: 8 мм. Материал: жоғары төзімді жылуға төзімді каучук (HNBR/шыны талшығы). Жиынтығы: ГРМ белбеуі, теңгергіш белбеуі, тартқыш ролик, айналма ролик (паразиттік).
Лоттың нөмірі :	87644839
Лоттың атауы :	Дроссельді жапқыш жағдайының қадағасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дроссельдік жапқыштың орналасу датчигі КЗФ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Талсуат а. 6 көше, 1 үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші ҚТӨ тізілімінде болса, 60 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Құрылғы түрі: резистивті потенциометр. Қоректендіру кернеуі (тірек): 5.0 В (электрондық басқару блогыдан беріледі). Шығу кернеуі: жабық жапқыш (бос жүріс): ~ 0.4 - 0.7 В, толық ашық жапқыш: ~ 4.0 - 4.5 В, Байланыстар (пиндер) саны: 3 (қоректендіру, масса, сигналдық шығу). Біліктің айналу бағыты: сағат тіліне қарсы (стандартты OEM орындаулары үшін).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17502525-1
Наименование закупки:	автозапчасти в ассортименте КЗФ
Номер лота:	№ 42974050-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	автозапчасти в ассортименте КЗФ
Описание лота:	автозапчасти в ассортименте КЗФ
Номер пункта плана:	№ 87644706
Наименование пункта плана:	Крестовина карданная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Крестовина КЗФ
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда с.Талсуат ул.6, д.1
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, а если поставщик находится в реестре КТП, в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наружный диаметр чашки (подшипника): 27 мм. Общая длина крестовины (по стопорным кольцам / торцам подшипников): 80 мм. Тип фиксации: внешние стопорные кольца. Особенности: наличие пресс-масленки (тавотницы) для шприцевания.
Номер пункта плана:	№ 87649338
Наименование пункта плана:	Ступица
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ступичный подшипник КЗФ
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда с.Талсуат ул.6, д.1

Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, а если поставщик находится в реестре КТП, в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Конструкция: комплект из двух конических роликовых подшипников (внутренний и наружный) плюс уплотнительное кольцо (сальник). Наружный диаметр (большой подшипник): ~65,09 мм. Внутренний диаметр (большой подшипник): ~34,93 мм. Ширина / Высота (большой подшипник): ~18,29 мм. Наружный диаметр (малый подшипник): ~50,00 мм. Внутренний диаметр (малый подшипник): ~21,43 мм. Ширина / Высота (малый подшипник): ~17,53 мм.
Номер пункта плана:	№ 87676930
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание пункта плана:	Тосол 10 л КЗФ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431046100, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Талсуат с.Талсуат ул.6, д.1
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, а если поставщик находится в реестре КТП, в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Внешний вид: однородная прозрачная жидкость без осадка и механических примесей (обычно синего или голубого цвета). Основа: моноэтиленгликоль, вода, пакет антикоррозионных и антипенных присадок. Температура начала кристаллизации: не выше минус 40 °С. Плотность при 20 °С: в пределах 1,065 - 1,085 г/см³. Вспениваемость: объем пены не более 20 см³, время исчезновения — до 2 секунд. ГОСТ 28084-89
Номер пункта плана:	№ 87644966
Наименование пункта плана:	Ремень газораспределительного механизма
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень ГРМ с роликами КЗФ
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда село Талсуат, улица 6, дом 1.

Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, а если поставщик находится в реестре КТП, в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Количество ремней в контуре: 2 (основной зубчатый ГРМ + ремень балансировочных валов). Число зубьев основного ремня: 175 шт. Ширина ремня: 29 мм. Шаг зубьев: 8 мм. Материал: высокопрочный термостойкий каучук (HNBR / стекловолокно). Комплектация: ремень ГРМ, ремень балансира, натяжной ролик, обводной ролик (паразитный).
Номер пункта плана:	№ 87644839
Наименование пункта плана:	Датчик положения дроссельной заслонки
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Датчик положения дроссельной заслонки КЗФ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда с.Талсуат ул.6, д.1
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, а если поставщик находится в реестре КТП, в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип устройства: резистивный потенциометр. Напряжение питания (опорное): 5.0 В (подается от электронного блока управления). Выходное напряжение: закрытая заслонка (холостой ход): ~0.4 — 0.7 В, полностью открытая заслонка: ~4.0 — 4.5 В. Количество контактов (пинов): 3 (питание, масса, сигнальный выход). Направление вращения оси: против часовой стрелки (для стандартных OEM-исполнений).