Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17443137-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81595884-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Орауыш сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПЭВ-2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Провод эмаль ПЭТВ-2 д. 0,45
Саны, көлемі:	41
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сым эмаль ПЭТВ-2 д. 0,45-бұл қалыпты қалыңдықтағы эмальға төзімді жоғары беріктігі бар (2 қабат) мыс орамалы сым. П-сым. Э-эмальданған (полиэфирлі лакпен оқшаулау). Т-ыстыққа төзімді (ыстыққа төзімді). В-жоғары беріктік. 2-оқшаулау түрі (қалыпты қалыңдығы 2 қабат) өткізгіш Материал: мыс. Оқшаулау материалы: полиэфирлі лак. Пішіні: дөңгелек. Бөлім: 0,45 мм2. Жұмыс температурасының диапазоны: -60-тан +130 °C-қа дейін. МЕМСТ 26615-85

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17443137-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81595884-ЗЦП2
Наименование лота:	Провод обмоточный
Описание лота:	марка ПЭВ-2
Дополнительное описание лота:	Провод эмаль ПЭТВ-2 д. 0,45
Количество:	41
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Провод эмаль ПЭТВ-2 д. 0,45 - это медный обмоточный провод с эмалевой теплостойкой высокопрочной изоляцией нормальной толщины (2 слоя). П — провод. Э — эмалированный (изоляция из полиэфирного лака). Т — теплостойкий (нагревостойкий). В — высокопрочный. 2 — тип изоляции (нормальная толщина 2 слоя) Материал жилы: медь. Материал изоляции: полиэфирный лак. Форма: круглая. Сечение: 0,45 мм². Диапазон рабочих температур: от −60 до +130 °C. ГОСТ 26615-85