Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18028042-1
Сатып алудың атауы:	Бояуға арналған материалдар (филиал)
Лоттың нөмірі:	№ 88714273-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қылқалам
Лоттың сипаттауы:	майлау орны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	KFK 10 талшықты щеткасы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КФК 10 филенка щеткасы (ГОСТ Р 58516-2019) — жұқа сызықтар мен филенкаларды (сәндік жолақтар) жағуға, қол жетпейтін жерлерде және шағын учаскелерде жұмыс істеуге арналған бояу құралы. Сипаттамалары: жұмыс бөлігінің ені - 10 мм; қылшықтар-табиғи (тартылған немесе сабағы) немесе синтетикалық; клип-қаңылтырдан (МЕМСТ 13345 бойынша) немесе полиамидтен 6; тұтқасы-қатты ағаштан (МЕМСТ 2695 бойынша) немесе полиамидтен 6; ыстыққа төзімділік-кем дегенде +70 °С; сәуленің тығыздық коэффициенті-0,6 кем емес; клиптің байламмен қосылу беріктігі-кем дегенде 47 Н (15 кгс)күшке төтеп бере алады; еріткіштерге (ацетон, бензол және т.б.) төзімді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18028042-1
Наименование закупки:	Материалы для окраски (филиал)
Номер лота:	№ 88714273-ЗЦП1
Наименование лота:	Кисть
Описание лота:	малярная
Дополнительное описание лота:	Кисть филеночная КФК 10
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кисть филёночная КФК 10 (ГОСТ Р 58516-2019) — малярный инструмент для нанесения тонких линий и филёнок (декоративных полос), работы в труднодоступных местах и на небольших участках. Характеристики: ширина рабочей части — 10 мм; щетина — натуральная (тянутая или шток) либо синтетическая; обойма — из белой жести (по ГОСТ 13345) или полиамида 6; ручка — из древесины лиственных пород (по ГОСТ 2695) или полиамида 6; термостойкость — не менее +70 °С; коэффициент плотности пучка — не менее 0,6; прочность соединения обоймы с пучком — выдерживает усилие не менее 47 Н (15 кгс); стойка к растворителям (ацетону, бензолу и др.)