

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852083-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тұғырдағы бокс рингін, жиынтығында бүйірлік баспалдақтары және рингке арналған бұрылмалы орындықтары бар жабдықты сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 84237262-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бокс рингі
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұғырдағы бокс рингі жиынтығымен: бүйірлік баспалдақтар – 2 дана, рингке арналған бұрылмалы орындықтар – 2 дана.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	554630100, Павлодар облысы, Ертіс ауданы, Ертіс а. ул.Богенбая 77
Жеткізу мерзімі:	в течении 16 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұғырдағы, бүйірлік баспалдақтармен және рингке арналған бұрылмалы орындықтармен жиынтықталған бокс рингі Тұғырдағы бокс рингі жиналмалы-бөлшектелмелі конструкцияда болуы және кәсіби титулдық және рейтингтік жекпе-жектерді, барлық деңгейдегі әуесқойлар жарыстарын, сондай-ақ бокс, кикбоксинг және ережелермен рұқсат етілген басқа да жекпе-жек түрлері бойынша жеке және топтық жаттығулар өткізуге арналған болуы тиіс. Рингтің конструкциясы мобильді, жиналмалы-бөлшектелмелі, бұрандалы қосылыстарсыз болуы тиіс. Негізгі өлшемдері: Бұрыштық бағандар бойынша өлшемі — 8055 × 8055 мм (±10 мм). Рингтің биіктігі — 2500 мм (±10 мм). Болат тұғырдың өлшемі — 7800 × 7800 мм (±10 мм). Тұғырдың биіктігі — 1000 мм (±10 мм). Жұмыс (жекпе-жек) аймағының өлшемі — 6100 × 6100 мм (±10 мм). Тұғыр бүйірлік баспалдақтармен жабдықталуы тиіс. Төсем фанера қалқандарынан, ПВВ материалынан жасалған төсеніштерден (қайта көбіктендірілген поролон) және тенттік жабыннан тұрады. Жекпе-жек аймағы әр жағынан 4 данадан арқанмен шектеледі. Арқандар бір-бірімен жалғастырғыштар арқылы біріктіріледі. Жекпе-жек аймағының бұрыштарында бұрыштық жастықшалар орналастырылады. Тұғырдан бастап төменнен жоғары қарай арқандардың биіктігі: 1-арқан — 400 мм (±2 мм); 2-арқан — 700 мм (±2 мм); 3-арқан — 1000 мм (±2 мм); 4-арқан — 1300 мм (±2 мм). Ринг құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен жиынтықталуы тиіс. 1. Ринг тұғыры Ринг тұғыры бұрыштық бағандардан, тұғыр рамаларынан, тіректерден, диагональды тартпалардан және баспалдақтардан тұрады. 1.1. Бұрыштық бағандар Материалы: 160 × 80 × 4 мм болат профильді құбыр, ГОСТ 380-2005 бойынша

СТЗПС болаты.

Биіктігі — 2500 мм.

Қосылу тәсілі — ось/төлке.

Реттеу мүмкіндігі қарастырылмаған.

Жабыны — ұнтақ бояу.

Түсі — сұр.

Саны — 4 дана.

Тасымалдау және сақтау — ПВХ қаптарда.

1.2. Тұғыр рамалары

Материалы: 40 × 40 × 2 мм және 40 × 20 × 2 мм болат профильді құбыр, ГОСТ 380-2005 бойынша СТЗПС болаты.

Өлшемі — 1900 × 400 × 120 мм.

Қосылу тәсілі — ось/төлке.

Реттеу мүмкіндігі қарастырылмаған.

Жабыны — ұнтақ бояу.

Түсі — сұр.

Саны — 56 дана.

Тасымалдау және сақтау — ашық күйде.

1.3. Тіректер

Материалы: 40 × 40 × 2 мм болат профильді құбыр, ГОСТ 380-2005 бойынша СТЗПС болаты.

Биіктігі — 960 мм.

Қосылу тәсілі — ось/төлке.

Биіктігі бойынша 70 мм-ге дейін жеке реттеу мүмкіндігі бар.

Жабыны — ұнтақ бояу.

Түсі — сұр.

Саны — 21 дана.

Тасымалдау және сақтау — ашық күйде.

1.4. Диагональды тартпалар

Материалы — диаметрі 10 мм болат арқан.

Ұзындығы — 10,9 м.

Қосылуы 12 × 130 мм тартқыш бұрандалар арқылы жүзеге асырылады.

Реттелуі — жеке.

Арқан ПВХ қаппен қапталған.

Түсі — көк.

Саны — 2 дана.

Тасымалдау және сақтау — ПВХ қаптарда.

1.5. Жиналмалы бүйірлік баспалдақтар

Материалы: 20 × 20 × 1,5 мм болат профильді құбыр, ГОСТ 380-2005 бойынша

СТЗПС болаты.

Өлшемі — 1000 × 600 × 700 мм.

Жиналған, тасымалдауға арналған күйіндегі өлшемі — 1000 × 600 × 300 мм-ден аспауы тиіс.

Орнатылуы — тұғырға сүйемелі түрде.

Түсі — сұр.

Сатыларының саны — 3 дана, сатылары кілем төсемімен қапталған.

Саны — 2 дана.

Тасымалдау және сақтау — ашық күйде.

2. Ринг төсемі

Ринг төсемі фанера қалқандарынан, ПВВ төсеніштерінен және тенттік жабыннан тұрады.

2.1. Фанера қалқандары

Материалы — ГОСТ 3916.2-96 бойынша қылқан жапырақты ФСФ фанерасы.

Өлшемі — 1940 × 970 × 18 мм.

Рамаларға 3 мм саңылаумен төселеді.

Қалқандардың периметрі бойынша пенополиэтиленнен жасалған амортизациялық жолақ қарастырылған.

Әрбір фанера парағы қалыңдығы 18 мм, ені 100 мм болатын фанерадан жасалған төрт қосымша қатайтқыш қабырғамен күшейтілген.

Саны — 32 дана.

Тасымалдау және сақтау — ашық күйде.

2.2. ПВВ төсемі

Материалы — қайта көбіктендірілген поролон.

Тығыздығы — 200 кг/м³.

Өлшемі — 2000 × 1000 × 25 мм.

Төсеу тәсілі — бір-біріне тығыз орналастыру.

Саны — 32 дана.

Тасымалдау және сақтау — ашық күйде.

2.3. Тенттік жабын

Материалы — поливинилхлоридті (ПВХ) жабыны бар мата.

Тығыздығы — 650 г/м².

Қалыңдығы — 1 мм.

Бекітілуі — люверстер арқылы капрон баумен.

Түсі — көк.

Саны — 1 дана.

Тасымалдау және сақтау — тауарлық қаптамада.

3. Жекпе-жек аймағы

Жекпе-жек аймағы арқандардан, арқан жалғастырғыштарынан, арқан тартпаларынан, тартпалардың қорғаныш қаптарынан және бұрыштық жастықшалардан тұрады.

3.1. Арқандар

Материалы: болат арқан, полиэтилен түтік, пенополиэтилен түтік және жасанды былғары қап.

Сыртқы диаметрі — 40 мм (± 5 мм).

Құрамы: диаметрі 4 мм болат арқан, диаметрі 10 мм полиэтилен түтік, диаметрі 40 мм пенополиэтилен.

Қап ішкі толтырғышты қатпарсыз тығыз жауып тұруы тиіс.

Орнатылуы — ажыратылатын қапсырмалар арқылы.

Керілімі — тартқыш бұрандалар арқылы.

Түсі — қызыл-ақ, көк-ақ.

Саны — 16 дана.

Тасымалдау және сақтау — тауарлық қаптамада.

3.2. Арқан жалғастырғыштары

Материалы — ПВХ тенті.

Ені — 110 мм.

Ұзындығы — 900 мм.

Арқандар арасындағы қашықтықты бекітуге арналған.

Бекітілуі — жабысқақ таспа арқылы.

Түсі мен саны: қызыл — 2 дана, көк — 2 дана, ақ — 4 дана.

Барлығы — 8 дана.

Тасымалдау және сақтау — тауарлық қаптамада.

3.3. Арқан тартпалары

Материалы — 8 × 32 мырышталған шынжыр, 10 мм ажыратылатын қапсырма, М12 × 130 тартқыш бұранда.

Ұзындығы — 1200 мм (± 5 мм).

Орнатылуы және керілуі — тартқыш бұранда мен ажыратылатын қапсырма арқылы.

Түсі — металл түсі.

Саны — 16 дана.

Тасымалдау және сақтау — тауарлық қаптамада.

3.4. Тартпалардың қорғаныш қаптары (тубустар)

Материалы — жасанды былғары қаптағы қалыпталған полиэтилен.

Ұзындығы — 1200 мм (± 5 мм).

Орнатылуы — жабысқақ таспа арқылы.

Түсі мен саны: қызыл — 4 дана, көк — 4 дана, ақ — 8 дана.

Барлығы — 16 дана.

Тасымалдау және сақтау — тауарлық қаптамада.

3.5. Бұрыштық жастықшалар

Материалы — ПВХ тентінен жасалған қаптағы тұтас поролон.

Өлшемі — 1700 × 420 × 300 мм.

Пішіні — үшбұрышты қима.

Орнатылуы — жабысқақ таспалар арқылы.

Жастықшаның жоғарғы бөлігі бағанға қарай қайырылып, шамамен 45° бұрышпен бау арқылы бекітіледі.

Түсі мен саны: қызыл — 1 дана, көк — 1 дана, ақ — 2 дана.

Барлығы — 4 дана.

Тасымалдау және сақтау — тауарлық қаптамада.

4. Рингке арналған бұрылмалы орындықтар

Ринг екі бұрылмалы орындықпен жиынтықталуы тиіс. Орындықтар бокс жекпе-жектері, жаттығулар мен жарыстар арасындағы үзілістер кезінде спортшыларды отырғызуға арналған.

Конструкциясы — бокс рингіне орнатуға арналған бұрылмалы орындықтар.

Қаңқасы — коррозияға қарсы жабыны бар металл.

Отырғышы — механикалық зақымдануға төзімді, тозуға берік материалмен қапталған жұмсақ отырғыш.

Механизмі — пайдалануға ыңғайлы бұрылмалы механизм.

Бекітілуі — пайдалану кезінде орнықтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін сенімді бекіткіш.

Түсі — тапсырыс берушімен келісу бойынша.

Саны — 2 дана.

Жиынтықтылығы — орнатуға және пайдалануға дайын 2 бұрылмалы орындық.

5. Жеткізу жиынтығы

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

тұғырдағы жиналмалы-бөлшектелмелі бокс рингі;

тұғырдың барлық құрамдас бөліктері;

бүйірлік баспалдақтар — 2 дана;

төсем жиынтығы;

арқандар, жалғастырғыштар, тартпалар және тартпалардың қорғаныш қаптары жиынтығы;

бұрыштық жастықшалар — 4 дана;

рингке арналған бұрылмалы орындықтар — 2 дана;

құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

Жеткізілетін барлық бұйымдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы, толық жиынтықта жеткізілуі және рингті мақсатына сай қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852083-1
Наименование закупки:	Приобретение боксерского ринга на помосте в комплекте с приставными лестницами и поворотными сидениями на ринг согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 84237262-3ЦП1
Наименование лота:	Ринг боксерский
Описание лота:	металлический
Дополнительное описание лота:	Ринг боксерский на помосте в комплекте с приставными лестницами - 2 шт., поворотные сидения на ринг - 2шт.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	554630100, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск ул.Богенбая 77
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Боксерский ринг на помосте в комплекте с приставными лестницами и поворотными сиденьями Ринг боксерский на помосте, сборно-разборный, предназначен для проведения профессиональных титульных и рейтинговых поединков, любительских соревнований всех уровней, а также индивидуальных и групповых тренировок по боксу, кикбоксингу и другим видам единоборств, если это предусмотрено правилами. Конструкция ринга мобильная, сборно-разборная, без болтовых соединений. Основные размеры: Размер по угловым столбам — 8055 × 8055 мм (±10 мм). Высота ринга — 2500 мм (±10 мм). Размер стального помоста — 7800 × 7800 мм (±10 мм). Высота помоста — 1000 мм (±10 мм). Размер рабочей (боевой) зоны — 6100 × 6100 мм (±10 мм). Помост комплектуется приставными лестницами. Настил состоит из фанерных щитов, матов ПВВ (поролон вторичного вспенивания) и тентового покрывала. Боевая зона ограничена канатами — по 4 шт. с каждой стороны. Канаты соединены между собой перемычками. По углам боевой зоны размещены угловые подушки. Высота канатов снизу вверх от помоста: 1-й канат — 400 мм (±2 мм); 2-й канат — 700 мм (±2 мм); 3-й канат — 1000 мм (±2 мм); 4-й канат — 1300 мм (±2 мм). Ринг комплектуется инструкцией по сборке и эксплуатации. 1. Помост ринга Помост ринга состоит из угловых столбов, рам помоста, стоек, диагональных стяжек и лестниц. 1.1. Угловые столбы Материал: стальная профильная труба 160 × 80 × 4 мм, сталь СТЗПС по ГОСТ 380-2005.

Высота — 2500 мм.

Способ соединения — ось/втулка.

Регулировка отсутствует.

Покрытие — порошковая покраска.

Цвет — серый.

Количество — 4 шт.

Транспортировка и хранение — в чехлах ПВХ.

1.2. Рамы помоста

Материал: стальная профильная труба 40 × 40 × 2 мм и 40 × 20 × 2 мм, сталь СТЗПС по ГОСТ 380-2005.

Размер — 1900 × 400 × 120 мм.

Способ соединения — ось/втулка.

Регулировка отсутствует.

Покрытие — порошковая покраска.

Цвет — серый.

Количество — 56 шт.

Транспортировка и хранение — в открытом виде.

1.3. Стойки

Материал: стальная профильная труба 40 × 40 × 2 мм, сталь СТЗПС по ГОСТ 380-2005.

Высота — 960 мм.

Способ соединения — ось/втулка.

Индивидуальная регулировка по высоте до 70 мм.

Покрытие — порошковая покраска.

Цвет — серый.

Количество — 21 шт.

Транспортировка и хранение — в открытом виде.

1.4. Диагональные стяжки

Материал — стальной трос диаметром 10 мм.

Длина — 10,9 м.

Соединение с помощью талрепов 12 × 130 мм.

Регулировка — индивидуальная.

Трос обтянут чехлом ПВХ.

Цвет — синий.

Количество — 2 шт.

Транспортировка и хранение — в чехлах ПВХ.

1.5. Складные приставные лестницы

Материал: стальная профильная труба 20 × 20 × 1,5 мм, сталь СТЗПС по ГОСТ 380-2005.

Размер — 1000 × 600 × 700 мм.

В собранном транспортировочном положении — не более 1000 × 600 × 300 мм.

Монтаж — приставной к помосту.

Цвет — серый.

Количество ступеней — 3 шт., ступени обтянуты ковролином.

Транспортировка и хранение — в открытом виде.

Количество лестниц — 2 шт.

2. Настил ринга

Настил состоит из фанерных щитов, матов ПВВ и тентового покрывала.

2.1. Фанерные щиты

Материал — хвойная фанера ФСФ по ГОСТ 3916.2-96.

Размер — 1940 × 970 × 18 мм.

Укладка в рамы с зазором 3 мм.

По периметру листов предусмотрена амортизирующая полоска из пенополиэтилена.

Каждый лист усилен четырьмя дополнительными ребрами жесткости из фанеры толщиной 18 мм и шириной 100 мм.

Количество — 32 шт.

Транспортировка и хранение — в открытом виде.

2.2. Настил из ПВВ

Материал — поролон вторичного вспенивания.

Плотность — 200 кг/м³.

Размер — 2000 × 1000 × 25 мм.

Способ укладки — вплотную.

Количество — 32 шт.

Транспортировка и хранение — в открытом виде.

2.3. Тентовое покрывало

Материал — ткань с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ).

Плотность — 650 г/м².

Толщина — 1 мм.

Крепление — капроновым шнуром через люверсы.

Цвет — синий.

Количество — 1 шт.

Транспортировка и хранение — в товарной упаковке.

3. Боевая зона

Боевая зона состоит из канатов, перемычек канатов, растяжек канатов, защиты растяжек и угловых подушек.

3.1. Канаты

Материал: стальной трос, полиэтиленовая трубка, трубка из пенополиэтилена, чехол из искусственной кожи.

Наружный диаметр — 40 мм (± 5 мм).

Состав: трос диаметром 4 мм, полиэтиленовая трубка диаметром 10 мм, пенополиэтилен диаметром 40 мм.

Чехол плотно облегает внутренний наполнитель, не образуя складок.

Монтаж — с помощью разъемных скоб.

Натяжение — с помощью талрепов.

Цвет — красно-белый, сине-белый.

Количество — 16 шт.

Транспортировка и хранение — в товарной упаковке.

3.2. Перемычки канатов

Материал — тент ПВХ.

Ширина — 110 мм.

Длина — 900 мм.

Обеспечивают фиксацию расстояния между канатами.

Монтаж — с помощью липучки.

Цвет и количество: красные — 2 шт., синие — 2 шт., белые — 4 шт.

Всего — 8 шт.

Транспортировка и хранение — в товарной упаковке.

3.3. Растяжки канатов

Материал — оцинкованная цепь 8 × 32, разъемная скоба 10 мм, талреп M12 × 130.

Длина — 1200 мм (± 5 мм).

Монтаж и натяжение — с помощью талрепа и разъемной скобы.

Цвет — металл.

Количество — 16 шт.

Транспортировка и хранение — в товарной упаковке.

3.4. Защита растяжек (тубусы)

Материал — формованный полиэтилен в чехле из искусственной кожи.

Длина — 1200 мм (± 5 мм).

Монтаж — с помощью липучки.

Цвет и количество: красные — 4 шт., синие — 4 шт., белые — 8 шт.

Всего — 16 шт.

Транспортировка и хранение — в товарной упаковке.

3.5. Угловые подушки

Материал — цельный поролон в чехле из тента ПВХ.

Размер — 1700 × 420 × 300 мм.

Форма — треугольное сечение.

Монтаж — с помощью липучек.

Верхняя часть подушки загибается в сторону столба и фиксируется шнурком под углом примерно 45°.

Цвет и количество: красная — 1 шт., синяя — 1 шт., белые — 2 шт.

Всего — 4 шт.

Транспортировка и хранение — в товарной упаковке.

4. Поворотные сиденья на ринг

Ринг комплектуется двумя поворотными сиденьями, предназначенными для размещения спортсменов во время перерывов между раундами боксерских поединков, тренировок и соревнований.

Конструкция — поворотные сиденья, предназначенные для установки на боксерский ринг.

Каркас — металлический, с антикоррозионным покрытием.

Сиденье — мягкое, с обивкой из износостойкого материала, устойчивого к механическим повреждениям.

Механизм — поворотный, обеспечивающий удобство использования.

Крепление — надежное, обеспечивающее устойчивость и безопасность при эксплуатации.

Цвет — по согласованию с заказчиком.

Количество — 2 шт.

Комплектность — 2 поворотных сиденья, готовых к установке и эксплуатации.

5. Комплектность

В комплект поставки входят:

сборно-разборный боксерский ринг на помосте;

комплектующие помоста;

приставные лестницы — 2 шт.;

комплект настила;

комплект канатов, перемычек, растяжек и защиты растяжек;

угловые подушки — 4 шт.;

поворотные сиденья на ринг — 2 шт.;

инструкция по сборке и эксплуатации.

Все элементы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, поставляться в комплекте и обеспечивать безопасное использование ринга по назначению.