

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767333-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83151642-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Нығайтқыш
Лоттың сипаттауы:	пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Комплект крепежа сан компакта
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. Клинка 11
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 рабочих дней со дня заключения договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	аспалы сантехниканы толық денелі бетке сенімді бекітуді қамтамасыз ететін берік және тозуға төзімді элементтер жиынтығы. Кірпіш, бетон, газдалған бетон және табиғи тас сияқты материалдардан жасалған қабырғаларға орнатуға жарамды. Бекіту мүмкіндігінше берік болу үшін аралық дюбельдерде қыңыр ойықтар мен антенналар болады, ал түйреуіштер алтыбұрыштармен толықтырылады. Пластмассада жасалған тығыздағыштар орнату процесінде сантехникалық құрылғының зақымдану қаупін азайтады. Ерекшеліктері: жинаққа екі дюбель 8 x 51, сантехникалық бұрандалар 6 x 80, пластикалық шайбалар 15 X 4 және сәндік қақпақтар 15 X 6 кіреді; бұрғылаудың минималды тереңдігі 60 мм; якорьдің минималды тереңдігі-51 мм; қолданылатын бұрғылаудың диаметрі-8 мм. ГОСТ 27017-86

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767333-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 83151642-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Крепеж
Описание лота:	пластиковый
Дополнительное описание лота:	Комплект крепежа сан компакта
Количество:	15
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер Клинка 11
Срок поставки:	в течении 15 рабочих дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	набор прочных и износоустойчивых элементов, обеспечивающих надежную фиксацию подвесной сантехники на полнотелой поверхности. Подходит для монтажа в стены, изготовленных из таких материалов, как кирпич, бетон, газобетон и природный камень. Чтобы фиксация была максимально прочной, распорные дюбели имеют упорные насечки и усики, а шпильки дополнены шестигранниками. Прокладки из пластмассы минимизирует риск повреждения сантехнического прибора в процессе монтажа. Особенности: в комплект входят по два дюбеля 8 x 51, сантехнических шурупа 6 x 80, пластмассовой шайбы 15 x 4 и декоративных колпачка 15 x 6; минимальная глубина сверления составляет 60 мм; минимальная глубина анкеровки — 51 мм; диаметр используемого сверла — 8 мм. ГОСТ 27017-86