Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17921947-1
Сатып алудың атауы:	Тығыздағышы бар жылу алмастырғыш пластинасы (арнайы конфигурация, арнайы контур)
Лоттың нөмірі:	№ 88259518-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Төсеніш-тілім
Лоттың сипаттауы:	ПрАП
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тығыздағышы бар жылу алмастырғыш пластинасы (арнайы конфигурация, арнайы контур)
Саны, көлемі:	241
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334420100, Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қ.
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	TSC4410 жылу алмастырғышқа арналған төсемі бар пластина (Италияда жасалған) (арнайы конфигурация, арнайы контур). • Пластина материалы: AISI 304 - AISI 316 титан, SMO 254 қорытпасы баспайтын болаттан жасалған болуы керек. • Пластинаның жалпы өлшемдері: - Ені: 733 мм кем емес - Биіктігі: 776 мм кем емес - Пластинаның қалыңдығы: 0,6 мм кем емес - Плитаның беті: 0,4025 м² кем емес - Қысым: 16 атм кем емес - Пластинаның салмағы: 2,4 кг кем емес - Қысқыш болттардың өлшемі: М36х3, М30 кем емес • Тығыздағыш материалдары (арнайы контур): - NBR (Nitrile Butadien Rubber): майға төзімді, мұнай өнімдеріне, минералды майларға және майларға төзімді және тозуға төзімді. - EPDM (этилен-пропилен-диенмономер каучук): су, бу, қышқыл және сілті ерітінділеріне, сондай-ақ атмосфералық факторларға (озон, ультракүлгін) төзімді. - FKM (Fluororubber, Viton): жоғары ыстыққа төзімділікке ие, агрессивті химиялық заттарға (қышқылдар, сілтілер, еріткіштер), жоғары температура мен қысымға төзімді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17921947-1
Наименование закупки:	Пластина с прокладкой для теплообменника (особая конфигурация, особый контур)
Номер лота:	№ 88259518-ЗЦП1
Наименование лота:	Пластина-прокладка
Описание лота:	ПрАП
Дополнительное описание лота:	Пластина с прокладкой для теплообменника (особая конфигурация, особый контур)
Количество:	241
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334420100, область Жетiсу, Каратальский район, г.Уштобе
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пластина с прокладкой для теплообменника TSC4410 (производство Италия) (особая конфигурация, особый контур). • Материал пластины: Нержавеющая сталь AISI 304 - AISI 316 титан, сплав SMO 254. • Габаритные размеры пластины: - Ширина: не менее 733 мм - Высота: не менее 776 мм - Толщина пластины: не менее 0,6 мм - Площадь поверхности: не менее 0,4025 м² - Рабочее давление: не менее 16 атм - Вес пластины: не менее 2,4 кг - Размеры зажимных болтов: не менее M36x3, M30 • Материалы прокладок (особый контур): - NBR (Нитрил-бутадиеновый каучук): обладает маслостойкостью, устойчивостью к воздействию нефтепродуктов, минеральных масел и жиров, а также износостойкостью. - EPDM (Этилен-пропилендиенмономерный каучук): устойчив к воде, пару, растворам кислот и щелочей, атмосферным факторам (озон, ультрафиолет). - FKM (Фторкаучук, Viton): обладает высокой термостойкостью, устойчивостью к воздействию агрессивных химических веществ (кислоты, щелочи, растворители), высоким температурам и давлению. • Условия поставки: - Перед поставкой товара Поставщик должен согласовать товар с Заказчиком. - При несоответствии товара либо дефекта Поставщик должен заменить товар в течение 5 календарных дней. - Доставка и разгрузка до местоположения склада Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика.