

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780087-1
Сатып алудың атауы:	Сипаттамасына сәйкес тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81673916-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш шкафы
Лоттың сипаттауы:	сақтау температурасы (-5°)-(+5°)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тоңазытқыш шкафы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Химфармзавод 4А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ет, мұздатылған өнімдер мен жартылай фабрикаттарды сақтауға арналған кәсіби тоңазытқыш шкаф. Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта шығарылған, толық жиынтықта, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Тоңазытқыш шкаф тиімді салқындатуды, белгіленген температуралық режимді тұрақты ұстап тұруды, сенімді жұмысты және күнделікті пайдаланудың қолайлылығын қамтамасыз етуі тиіс. Жабдықтың габариттік өлшемдері: ені — 1402 мм, тереңдігі — 925 мм, биіктігі — 1960 мм. Пайдалы салқындатылатын көлемі — кемінде 1400 л. Шкаф екі есікті, тұтас есіктермен жабдықталған болуы тиіс. Есіктер камераның герметикалық жабылуын және ішіндегі температуралық режимнің сақталуын қамтамасыз ететін магниттік тығыздағыштармен жабдықталуы тиіс. Салқындату түрі — салқындатылған ауаны мәжбүрлі айналдыру арқылы динамикалық салқындату. Температуралық режимі — -18 °С-тан +6 °С-қа дейін. Жабдық қоршаған ауаның температурасы +40 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі жағдайларда жұмыс істеуі тиіс. Корпус қабырғаларының қалыңдығы — кемінде 43 мм. Сыртқы және ішкі қаптамасының материалы — полимерлі жабыны бар мырышталған болат немесе коррозияға төзімділікті, ұзақ мерзімді пайдалануды және санитариялық өндеудің қолайлылығын қамтамасыз ететін пайдалану сипаттамалары ұқсас өзге материал. Ішкі кеңістігі ылғал мен коррозияға төзімді қорғаныш полимерлі жабыны бар болат сымнан жасалған берік сөрелермен жабдықталуы тиіс. Шкафтың ішкі көлемінде кіріктірілген жарықдиодты жарықтандыру болуы тиіс. Конденсатты буландыру функциясы бар автоматты еріту жүйесі қырау мен ылғалды қолмен тұрақты түрде жою қажеттілігінсіз кетіруді қамтамасыз етуі тиіс. Хладагент — R290. Тоңазытқыш агрегаты жабдықтың жоғарғы бөлігінде орналасуы тиіс. Электрмен қоректендіру параметрлері — 230 В, 50 Гц. Тұтынылатын қуаты — 900 Вт-тан аспауы тиіс. Электр энергиясының тәуліктік шығыны — 10,6 кВт·сағ-тан аспауы тиіс. Жабдық өндіруші көздеген барлық қажетті басқару, қорғау және электр желісіне қосу элементтерімен жабдықталуы тиіс. Жеткізуші жабдықты тапсырыс берушінің мекенжайына жеткізуге, тапсырыс берушінің қоймасына түсіруге, орнату орнына дейін тасымалдауға, қаптамасын ашуға, құрастыруға, орнатуға және электр желісіне қосуға міндетті. Орнатқаннан кейін жеткізуші қосылымның дұрыстығын тексеруге, жабдықты іске қосуға және қажетті іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге, тоңазытқыш агрегатының, салқындату жүйесінің, автоматты еріту жүйесінің, жарықтандырудың және есік тығыздағыштарының жұмысқа жарамдылығын тексеруге, сондай-ақ тапсырыс берушіге жабдықтың жұмысын және оны пайдалану тәртібін көрсетуге міндетті. ГОСТ 32560.2-2013. Жеткізуші тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлеріне пайдалану ережелері, температуралық режимді реттеу, жабдықты күту және қауіпсіздік талаптары бойынша нұсқама өткізуге міндетті. Жеткізу, түсіру, тасымалдау, орнату, электр желісіне қосу, іске қосу-баптау жұмыстары және жауапты қызметкерлерге нұсқама өткізу бойынша барлық шығындар шарттың жалпы сомасына енгізілуі тиіс және тапсырыс беруші тарапынан қосымша төленбейді. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші бұйымның паспортын, қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік құжатын, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сәйкестікті растайтын құжаттарды, сондай-ақ жүкқұжатты және жабдықты қабылдау үшін қажетті өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті. Жабдықтың кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші өндірушінің кінәсінен туындаған ақауларды тапсырыс беруші үшін қосымша шығынсыз жоюды және кепілдік қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге міндетті. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде

оның сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
Жабдықты қабылдау тауардың жиынтықтылығын, техникалық сипаттамаларға сәйкестігін, орнатылуын, электр желісіне қосылуын және жұмысқа жарамдылығының көрсетілуін тексергеннен кейін жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780087-1
Наименование закупки:	Закуп товаров согласно характеристики
Номер лота:	№ 81673916-ЗЦП1
Наименование лота:	Шкаф холодильный
Описание лота:	температура хранения (-5°)-(+5°)
Дополнительное описание лота:	Шкаф холодильный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Химфармзавод 4А
Срок поставки:	30 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Холодильный шкаф профессиональный, предназначенный для хранения мяса, замороженных продуктов и полуфабрикатов. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления, в полной комплектации, без механических повреждений и производственных дефектов. Холодильный шкаф должен обеспечивать эффективное охлаждение, стабильное поддержание заданного температурного режима, надёжную работу и удобство ежедневной эксплуатации. Габаритные размеры оборудования: ширина — 1402 мм, глубина — 925 мм, высота — 1960 мм. Полезный охлаждаемый объём — не менее 1400 л. Конструкция шкафа должна быть двухдверной, с глухими дверями, оснащёнными магнитными уплотнителями, обеспечивающими герметичное закрытие и сохранение температурного режима внутри камеры. Тип охлаждения — динамический, с принудительной циркуляцией охлаждённого воздуха. Температурный режим — от -18 °С до +6 °С. Оборудование должно обеспечивать работу при температуре окружающего воздуха до +40 °С и относительной влажности до 80%. Толщина стенок корпуса — не менее 43 мм. Материал наружной и внутренней облицовки — оцинкованная сталь с полимерным покрытием либо иной материал с сопоставимыми эксплуатационными характеристиками, обеспечивающий устойчивость к коррозии, долговечность и удобство санитарной обработки. Внутреннее пространство должно быть оснащено прочными полками из стальной проволоки с защитным полимерным покрытием, устойчивым к воздействию влаги и коррозии. Шкаф должен иметь встроенную светодиодную подсветку внутреннего объёма. Система автоматической оттайки с испарением конденсата должна обеспечивать удаление инея и влаги без необходимости регулярного ручного вмешательства персонала. Хладагент — R290. Холодильный агрегат должен быть расположен в верхней части оборудования. Электропитание — 230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность — не более 900 Вт. Суточное потребление электроэнергии — не более 10,6 кВт·ч. Оборудование должно быть оснащено всеми необходимыми элементами управления, защиты и подключения к электросети, предусмотренными производителем. Поставщик обязан осуществить доставку оборудования по адресу заказчика, разгрузку на складе заказчика, перемещение до места установки, распаковку, сборку, установку и подключение к электросети. После установки поставщик обязан проверить правильность подключения, выполнить запуск и необходимые пусконаладочные работы, проверить работоспособность холодильного агрегата, системы охлаждения, автоматической оттайки, освещения и дверных уплотнителей, а также продемонстрировать заказчику работу оборудования и порядок его эксплуатации. ГОСТ 32560.2-2013. Поставщик обязан провести инструктаж ответственных сотрудников заказчика по правилам эксплуатации, настройке температурного режима, уходу за оборудованием и соблюдению требований безопасности. Все расходы на доставку, разгрузку, перемещение, распаковку, сборку, установку, подключение, пусконаладочные работы и инструктаж ответственных сотрудников должны быть включены в общую сумму договора и отдельно заказчиком не оплачиваются. При поставке поставщик обязан предоставить паспорт изделия, руководство по эксплуатации на русском и/или казахском языке, гарантийный документ, документы о соответствии требованиям законодательства Республики Казахстан в случаях, предусмотренных законодательством, а также накладную и иные документы, необходимые для приёмки оборудования. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи товара. В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить

гарантийное обслуживание и устранение неисправностей, возникших по вине производителя, без дополнительных расходов для заказчика. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Приёмка оборудования осуществляется после проверки комплектности, соответствия техническим характеристикам, установки, подключения к электросети и демонстрации работоспособности оборудования.
--