

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849238-1
Сатып алудың атауы:	Автомобиль тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88326555-3ЦП1
Лоттың атауы:	Май сорғышын сүзгіш элемент
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 322132 автомобиліне арналған май сүзгісі, 2010 жылы шығарылған. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333259400, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Сағакүрес а. Телібай көшесі №1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГАЗ 322132 автомобиліне арналған майлы сүзгі (2010 жылы шығарылған) 1, Тауардың атауы және жалпы сипаттамасы Толық ағынды, бұралатын майды жұқа тазарту сүзгісі 2010 жылы шығарылған ГАЗ 322132 (Жолаушы газелі/шағын автобус) автомобильдерінің іштен жану қозғалтқыштарындағы мотор майынан механикалық қоспаларды, тозу және күйікті жоюға арналған. 2, Ұлттық және мемлекетаралық стандарттарға сәйкестігі Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс: • ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 "Өнеркәсіптік тазалық. Сүзгілер мен сүзгі элементтері. Жалпы техникалық талаптар". • МЕМСТ Р 53844-2010 "Автомобиль көлік құралдары. Автомобиль, трактор және комбайн қозғалтқыштарының майын жұқа тазалау сүзгілері. Техникалық талаптар және сынау әдістері". 3, Техникалық және конструктивтік сипаттамалары • Сүзгі түрі: Механикалық тазалау, жиналмайтын, металл корпуста. • Габариттік өлшемдер мен қосылу параметрлері: • Корпустың сыртқы диаметрі: кемінде 93 мм. • Корпус биіктігі: 114-142 мм диапазонында (белгіленген 3МЗ/УМЗ ІЖҚ модификациясына байланысты). • Жалғау тесігінің бұрандасы: 3/4-16 UNF. • Конструкциялық қорғау элементтері: • Салқын іске қосу кезінде үйкеліс тораптарына майдың үздіксіз берілуін қамтамасыз ету үшін ашылу қысымы шамамен 1,0 бар орнатылған қайта қосу (басып озу) клапанының болуы. • Қозғалтқыш тоқтағаннан кейін майды сүзгіде ұстау үшін дренажға қарсы (кері) клапанның болуы. • Жұмыс параметрлері: • Корпус пен тығыздағыштың герметикалығы: 2,5 номиналды жұмыс қысымынан кем емес қысымды ұстап тұру. • Ластану бөлшектерін шығарудың тиімділігі (толықтығы): МЕМСТ Р 53844-2010 бойынша кемінде 25%. • Мотор майының жұмыс температурасының диапазоны: -50 °С бастап +135 °С дейін. • Сүзгі элементінің ресурсы: көлік құралының кемінде 10 000 км жүрісі. 4, Сапаға, қаптамаға және жиынтыққа қойылатын талаптар • Тауар жаңа, бұрын қолданыста болмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс. • Сүзгі корпусында майысу, тот басу іздері, тығыздағыш сақинаның немесе бұранданың зақымдануы болмауы тиіс. • Әрбір сүзгі ішкі қуыстарды шаң мен ылғалдан қорғайтын жеке зауыт қаптамасында жеткізіледі. • Қаптамада немесе корпуста орнату бойынша түсінікті нұсқаулық жазылуы тиіс. 5, Жеткізу, тасымалдау және түсіру шарттары • Жеткізу және түсіру: Тауарды тапсырыс беруші көрсеткен соңғы межелі пунктке дейін жеткізу, сондай-ақ барлық тиеу-түсіру жұмыстары (қабатқа көтерілуді немесе қоймаға көшіруді қоса алғанда) тауардың жалпы құнына толық қосылған. Өнім беруші түсіруді өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады. • Тасымалдау қаптамалардың механикалық зақымдануын және ылғалдың түсуін болдырмайтын жағдайларда жүргізілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849238-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных товаров
Номер лота:	№ 88326555-3ЦП1
Наименование лота:	Элемент фильтрующий масляного насоса
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Масляный фильтр для автомобиля ГАЗ 322132, 2010 года выпуска. Перед поставкой согласовать с Заказчиком
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333259400, область Жетісу, Аксуский район, с.Сагакурес улица Телибай №1
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр масляный для автомобиля ГАЗ 322132 (2010 года выпуска) 1. Наименование товара и общее описание Фильтр тонкой очистки масла, полнопоточный, накручиваемый, предназначен для удаления механических примесей, продуктов износа и нагара из моторного масла в двигателях внутреннего сгорания автомобилей ГАЗ 322132 (Газель пассажирская/микроавтобус) 2010 года выпуска. 2. Соответствие национальным и межгосударственным стандартам Товар должен строго соответствовать нормативно-техническим требованиям, действующим на территории Республики Казахстан: • СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 «Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования». • ГОСТ Р 53844-2010 «Автомобильные транспортные средства. Фильтры тонкой очистки масла автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей. Технические требования и методы испытаний». 3. Технические и конструктивные характеристики • Тип фильтра: Механической очистки, неразборный, в металлическом корпусе. • Габаритные размеры и присоединительные параметры: • Наружный диаметр корпуса: не менее 93 мм. • Высота корпуса: в диапазоне 114-142 мм (в зависимости от модификации установленного ДВС 3МЗ/УМЗ). • Резьба присоединительного отверстия: 3/4-16 UNF. • Конструктивные элементы защиты: • Наличие встроенного перепускного (обгонного) клапана с давлением открытия около 1,0 бар для обеспечения бесперебойной подачи масла к узлам трения при холодном пуске. • Наличие противодренажного (обратного) клапана для удержания масла в фильтре после остановки двигателя. • Рабочие параметры: • Герметичность корпуса и уплотнения: выдерживание давления не менее 2,5 номинального рабочего давления. • Эффективность (полнота) отсева частиц загрязнений: не менее 25% по ГОСТ Р 53844-2010. • Диапазон рабочих температур моторного масла: от -50 °С до +135 °С. • Ресурс фильтрующего элемента: не менее 10 000 км пробега транспортного средства. 4. Требования к качеству, упаковке и комплектности • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. • На корпусе фильтра не должно быть вмятин, следов ржавчины, повреждений уплотнительного кольца или резьбы. • Каждый фильтр поставляется в индивидуальной заводской упаковке, защищающей внутренние полости от попадания пыли и влаги. • На упаковке или корпусе должна быть нанесена понятная инструкция по установке. 5. Условия поставки, транспортировки и разгрузки • Доставка и разгрузка: Доставка товара до конечного пункта назначения, указанного заказчиком, а также все погрузочно-разгрузочные работы (включая подъем на этаж или перемещение на склад) полностью включены в общую стоимость товара. Поставщик осуществляет разгрузку своими силами и за свой счет. • Транспортировка должна производиться в условиях, исключающих механические повреждения упаковок и попадание влаги.

