

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17347151-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81041919-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сақтандырғыш
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	А/м ВАЗ-2114 ГОСТ 17242-86 30, 40 А күштік сақтандырғыштар
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а., Маслозаводская көшесі 23
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы келісімге қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: күштік автомобиль балқытын сақтандырғыш Мақсаты: Автомобильдің электр тізбектерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау Сақтандырғыш түрі: пышақ (автомобиль, Blade fuse) Номиналды ток: 30а / 40а Жұмыс кернеуі: 32 В тұрақты токқа дейін Стандартты өлшем: стандартты автомобиль (орнату орнына байланысты Махі немесе дизайны бойынша ұқсас) Корпус материалы: ыстыққа төзімді мөлдір немесе түрлі-түсті пластик Балқыту кірістіру материалы: берілген балқу температурасы бар қорытпа Түсті таңбалау: 30а-жасыл; 40А-қызғылт сары (стандартты пышақ сақтандырғыштары үшін) Жұмыс температурасы: -40 °С-тан +85 °С-қа дейін Орындау: жаңа, пайдаланылмаған Үйлесімділік: автомобильдердің электр жабдықтары орнату: стандартты монтаж блоктарына немесе номиналға сәйкес келетін қосымша қуат тізбектеріне Қорғау: токтың шамадан тыс жүктелуінен және қысқа тұйықталудан Қосымша талаптар: Сақтандырғыш автомобиль сапасының стандарттарына сәйкес келуі керек және номиналды токтың нақты белгісі болуы керек. Номиналы Автомобильдің электр схемасында көзделгеннен жоғары сақтандырғыштарды пайдалануға жол берілмейді, себебі бұл сымдар мен жабдықтардың зақымдалуына әкелуі мүмкін. Стандартты монтаждау блогы үшін 30 А-ға дейінгі сақтандырғыштар жиі қолданылады; 40 А-ға дейінгі элементтерді жеке электр тізбектерінде немесе тиісті ұстағышпен қосымша қондырғыларда пайдалануға болады. Жеткізу жинағы: 30а күштік сақтандырғыш-мәлімделген санға сәйкес; 40 А күштік сақтандырғыш-мәлімделген мөлшерге сәйкес; Номиналды таңбаланған өндірушінің қаптамасы. ГОСТ 17242-86 Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушімен келісім бойынша шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17347151-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 81041919-ЗЦП1
Наименование лота:	Предохранитель
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Предохранители силовые 30, 40 А на а/м ВАЗ-2114 ГОСТ 17242-86
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, улица Маслозаводская 23
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора 2026 года.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Предохранитель силовой автомобильный плавкий Назначение: Защита электрических цепей автомобиля от перегрузки и короткого замыкания Тип предохранителя: Ножевой (автомобильный, blade fuse) Номинальный ток: 30 А / 40 А Рабочее напряжение: До 32 В постоянного тока Типоразмер: Стандартный автомобильный (MAXI или аналогичный по конструкции, в зависимости от места установки) Материал корпуса: Термостойкий прозрачный или цветной пластик Материал плавкой вставки: Сплав с заданной температурой плавления Цветовая маркировка: 30 А — зеленый; 40 А — оранжевый (для стандартных ножевых предохранителей) Температура эксплуатации: Не менее от –40 °С до +85 °С Исполнение: Новый, не бывший в эксплуатации Совместимость: Электрооборудование автомобилей Установка: В штатные монтажные блоки или дополнительные силовые цепи при соответствии номиналу Защита: От токовой перегрузки и короткого замыкания Дополнительные требования: Предохранитель должен соответствовать автомобильным стандартам качества и иметь четкую маркировку номинального тока. Не допускается использование предохранителей с номиналом выше предусмотренного электрической схемой автомобиля, так как это может привести к повреждению проводки и оборудования. Для штатного монтажного блока чаще применяются предохранители до 30 А; элементы на 40 А могут использоваться в отдельных силовых цепях или дополнительных установках при соответствующем держателе. Комплект поставки: Предохранитель силовой 30 А — согласно заявленному количеству; Предохранитель силовой 40 А — согласно заявленному количеству; Упаковка производителя с маркировкой номинала. ГОСТ 17242-86 Срок поставки — в течение 15 календарных дней с момента заключения договора по согласованию с Заказчиком.
--	--