

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16686000-1
Сатып алудың атауы:	ОДО үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86073327-3ЦП2
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш жақты Кран МЕМСТ 2405-88 Су, бу, май және басқа орталарға арналған үш жақты Кран Манометрді жұмыс ортасымен магистральға қосуға, импульстік желілерді үрлеуге, қысымды босатуға және т. б. арналған.; Номиналды қысым-1,6 МПа (16 бар). Жұмыс ортасының температурасы -50-ден +150с-ге дейін . Қақпаның тығыздығы класы – ГОСТ 9544-2005 сәйкес. Материал: негізгі бөлшектер-жез, тығыздағыштар-фторопласт. Бекіту жіптері – - M12x1, 5 (G1/4) - 30 дана. Жалғағыш жіп: - M20x1, 5 (G1 / 2) - 30 дана
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үш жақты Кран МЕМСТ 2405-88 Су, бу, май және басқа орталарға арналған үш жақты Кран Манометрді жұмыс ортасымен магистральға қосуға, импульстік желілерді үрлеуге, қысымды босатуға және т. б. арналған.; Номиналды қысым-1,6 МПа (16 бар). Жұмыс ортасының температурасы -50-ден +150с-ге дейін . Қақпаның тығыздығы класы – ГОСТ 9544-2005 сәйкес. Материал: негізгі бөлшектер-жез, тығыздағыштар-фторопласт. Бекіту жіптері – - M12x1, 5 (G1/4) - 30 дана. Жалғағыш жіп: - M20x1, 5 (G1 / 2) - 30 дана

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16686000-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ЦОПа
Номер лота:	№ 86073327-3ЦП2
Наименование лота:	Кран шаровой
Описание лота:	бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание лота:	Кран трёхходовой ГОСТ 2405-88 Кран трехходовой для воды, пара, масла и др. сред, предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой, продувки импульсных линий, сброса давления и др.; Номинальное давление - 1,6 МПа (16 бар). Температура рабочей среды - от -50 до +150С °С. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2005. Материал: основные детали - латунь, уплотнения - фторопласт. Присоединительная резьба: - М12х1,5(G1/4) - 30 штук. Присоединительная резьба: - М20х1,5(G1/2) - 30 штук
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Микрорайон ЦРБ 5А
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кран трёхходовой ГОСТ 2405-88 Кран трехходовой для воды, пара, масла и др. сред, предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой, продувки импульсных линий, сброса давления и др.; Номинальное давление - 1,6 МПа (16 бар). Температура рабочей среды - от -50 до +150С °С. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2005. Материал: основные детали - латунь, уплотнения - фторопласт. Присоединительная резьба: - М12х1,5(G1/4) - 30 штук. Присоединительная резьба: - М20х1,5(G1/2) - 30 штук