

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864028-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение товара согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 88289510-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Қатты қорытпалы пластина
Лоттың сипаттауы:	тік бұрышты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пластина на проходной чистовой резец под углом 35 градусов толщина 3 мм пластины Резцы из твердых сплавов, с механическим креплением пластин используют в токарной обработке для металлов. Все характеристики пластин должны совпадать по государственному стандарту ГОСТ 18879-73, ГОСТ 18874-73, ГОСТ 18875-73, ГОСТ 18882-73
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Төле би 66, Домалақ ана 268
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Пластина на проходной чистовой резец под углом 35 градусов толщина 3 мм пластины Резцы из твердых сплавов, с механическим креплением пластин используют в токарной обработке для металлов. Все характеристики пластин должны совпадать по государственному стандарту ГОСТ 18879-73, ГОСТ 18874-73, ГОСТ 18875-73, ГОСТ 18882-73

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864028-1
Наименование закупки:	Приобретение товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88289510-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Пластина твердосплавная
Описание лота:	прямоугольная
Дополнительное описание лота:	Пластина на проходной чистовой резец под углом 35 градусов толщина 3 мм пластины Резцы из твердых сплавов, с механическим креплением пластин используют в токарной обработке для металлов. Все характеристики пластин должны совпадать по государственному стандарту ГОСТ 18879-73, ГОСТ 18874-73, ГОСТ 18875-73, ГОСТ 18882-73
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата Төле би 66, Домалақ ана 268
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пластина на проходной чистовой резец под углом 35 градусов толщина 3 мм пластины Резцы из твердых сплавов, с механическим креплением пластин используют в токарной обработке для металлов. Все характеристики пластин должны совпадать по государственному стандарту ГОСТ 18879-73, ГОСТ 18874-73, ГОСТ 18875-73, ГОСТ 18882-73