Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17938431-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік қосалқы бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 88554335-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Герметик
Лоттың сипаттауы:	силиконды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тығыздағыш (автомобиль) 70 мл.
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. ШҚО, Риддер қ., Бухмейер к-сі, 9
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тығыздағыш (автомобиль) 70 мл. , минималды температура: -40°C. Максималды температура ұзақ мерзімді: 200°C дейін. Максималды қалыңдығы: 0.1 мм. Тығыздығы 1.04 г / мл. Тұтқырлық (20°C) 1200-1800 МПа. Майға, майға, отынға, антифризге және антифризге, суға, әлсіз қышқылға және сілтіге төзімді. Диспенсермен, 70 мл. (мақала 527.291). МЕМСТ 24285-80

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17938431-1
Наименование закупки:	Автомобильные запасные части
Номер лота:	№ 88554335-ЗЦП1
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	силиконовый
Дополнительное описание лота:	Герметик (автомобильный) 70 мл.
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Герметик (автомобильный) 70 мл., Минимальная температура: -40°С. Максимальная температура долговременная: до 200°С. Максимальная толщина: 0.1 мм. Плотность 1.04 г/мл. Вязкость (20°С) 1200–1800 мПас. Устойчив к маслу, смазкам, топливу, антифризу и тосолу, воде, слабой кислоте и щелочи. С дозатором, 70 мл. (артикул 527.291). ГОСТ 24285-80