

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17699433-1
Сатып алудың атауы:	Өзге де қорларды сатып алу (УАЗ-ға арналған руль гидрокүшейткіші (ГУР))
Лоттың нөмірі:	№ 87585926-ОИ2
Лоттың атауы :	Рөлдік басқару сорғысы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ көліктеріне арналған рульдік күшейткіш жүйесі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	273230100, Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Чапаев а. Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Чапаев а., О.Исаева көш 115
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Басқарылатын оське түсетін максималды жүктеме: 1200 кг. Гидрокүшейткіш механизмінің шығыс білігіндегі максималды қысым 10 МПа кезіндегі максималды айналу моменті: 1040 Н·м. Автокөліктің рульдік гидрокүшейткіш жүйесіндегі жұмыс сұйықтығының рұқсат етілген максималды жұмыс температурасы: –40 °С-тан +135 °С-қа дейін. Шарикті-бұрандалы берілістің бұрандалы ойығының бағыты: сол жақ. Механизмнің беріліс қатынасы: 17,3. Білік-сектордың толық бұрылу бұрышы: 90°. Гидравликалық люфт: 4°-тан аспайды. Рульдік механизмнің массасы: 12 кг-нан аспайды. ГОСТ Р 52453—2005.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17699433-1
Наименование закупки:	Приобретение гидроусилитель руля для автомашины УАЗа
Номер лота:	№ 87585926-ОИ2
Наименование лота:	Насос рулевого управления
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Гидроусилитель руля для автомашины УАЗ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	273230100, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, ул. О.Исаева 115
Срок поставки:	Срок поставки 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Максимальная нагрузка на управляемую ось: 1200 кг. Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении 10 МПа: 1040 Нм. Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля: от -40 до +135 °С. Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи: левое. Передаточное отношение механизма: 17,3. Полный угол поворота вал-сектора: 90 градусов. Гидравлический люфт, не более: 4 градуса. Масса рулевого механизма, не более: 12 кг. ГОСТ Р 52453—2005