

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777445-1
Сатып алудың атауы:	құрылыс қоспаларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88227443-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құйма еден
Лоттың сипаттауы:	қалыңдығы 1-5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құйма еден қалыңдығы 1-5 мм
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Г.Муратбаев 78
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	өздігінен тегістелетін еден қоспаларының негізгі сипаттамалары: Құрама байланыстырғыш негізінде жасалған, тез қатаятын және өздігінен тегістелетін қоспа. - Қабат қалыңдығы: 5-тен 100 мм-ге дейін (еденді жылыту жүйелері үшін – кемінде 45 мм). - Шығыны: 10 мм қабат қалыңдығында шамамен 12-12,5 кг/м². - Су қажеттілігі: 1 кг құрғақ қоспаға 0,29–0,34 л (бір қапқа шамамен 5,8–8,5 л). - Жұмысқа жарамдылық уақыты: 40 минутқа дейін. - Сығылуға төзімділік (28 күннен кейін): кемінде 15 МПа (М150 класы)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777445-1
Наименование закупки:	приобретение строительных растворов
Номер лота:	№ 88227443-ЗЦП1
Наименование лота:	Пол наливной
Описание лота:	толщина 1-5 мм
Дополнительное описание лота:	Пол наливной толщина 1-5 мм
Количество:	80
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Г.Муратбаев 78
Срок поставки:	После вступление в силу договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные характеристики популярных видов наливных полов волма: Самовыравнивающаяся быстротвердеющая смесь на комплексном вяжущем. • Толщина слоя: от 5 до 100 мм (для систем теплого пола — от 45 мм). • Расход смеси: около 12-12,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм. • Расход воды: 0,29-0,34 л на 1 кг сухой смеси (примерно 5,8-8,5 л на мешок). • Жизнеспособность раствора: до 40 минут. • Прочность на сжатие (через 28 сут): не менее 15 МПа (класс М150)