

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17794047-1
Сатып алудың атауы:	Интернет байланысын қосу үшін 5 портқа арналған коммутатор
Лоттың нөмірі:	№ 87204376-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, симметриялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Интернет байланысын қосу үшін 5 портқа арналған коммутатор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Камзина, 62/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	• Коммутатор түрі • Басқарылмайтын түрі • Сақтау және алға жылжыту коммутация әдісі • Коммутатордың 2-қабаты • Жұмыс үстелінің орналасуы Аппараттық құрал • Салқындату: Пассивті PoE • PoE қолдауы: Жоқ • PoE порттарының саны: 0 порт • Ethernet интерфейсі: 10BASE-T, 100BASE-TX • Негізгі деректерді беру жылдамдығы: 10/100 Мбит/с • Коммутатор порттарының жалпы саны: 5 x RJ-45 • Мыс порттарының саны (RJ-45): 5 • Мыс портының жылдамдығы (RJ-45): 5 x 100 Мбит/с • 100 Мбит/с порттарының саны: 5 • 1 Гбит/с порттарының саны: 0 • 2,5 Гбит/с порттарының саны: 0 • 5 Гбит/с порттарының саны: 0 • 10 Гбит/с порттарының саны: 0 • SFP порттарының саны 0 • Комбо порттары (RJ-45 / SFP) жоқ • Консоль порты жоқ Өнімділік • MAC мекенжай кестесінің өлшемі 1000 • Ішкі өткізу қабілеті 1 Гбит/с • Пакет қызмет көрсету жылдамдығы 0,74 • Пакет буфері 56 КБ Функционалдылығы және бағдарламалық жасақтамасы • IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x стандарттарын қолдау • Ағынды басқару функциялары • QoS басымдығы жоқ • Найзағайдан қорғау жоқ Жұмыс жағдайлары • Жұмыс температурасы 0°C-тан +40°C-қа дейін • Жұмыс ылғалдылығы 10%-дан 90%-ға дейін, конденсацияланбайды Қосымша ақпарат • Шу деңгейі 0 дБ • Қуат көзінің түрі және кернеуі DC 5V/0,55A • Қуат тұтынуы 1,1 Вт • Белсенділік, қуат, жылдамдық индикаторлары • Пакетке мыналар кіреді: қуат адаптері, құжаттама • Қосымша мүмкіндіктер: автоматты MDI/MDIX анықтау, Қосу және іске қосу қолдауы Өлшемдері және салмағы • Ені: 87 мм • Тереңдігі: 47 мм • Биіктігі: 21 мм • Салмағы: 45 г Қаптамадағы өлшемдері мен салмағы • Қаптаманың ені: 85 мм • Қаптама биіктігі: 55 мм • Қаптама тереңдігі: 95 мм • Қаптама салмағы: 0,15 кг

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17794047-1
Наименование закупки:	Коммутатор на 5 портов для подключения интернет связи
Номер лота:	№ 87204376-ЗЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	Коммутатор на 5 портов для подключения интернет связи
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Камзина, 62/1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Тип коммутатор • Вид неуправляемый • Метод коммутации store and forward • Уровень коммутатора L2 • Размещение настольный Аппаратная часть • Охлаждение пассивное PoE • Поддержка PoE нет • Количество портов PoE 0 • Порты • Интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX • Базовая скорость передачи данных 10/100 Мбит/сек • Общее количество портов коммутатора 5 x RJ-45 • Количество медных портов (RJ-45) 5 • Скорость медных портов (RJ-45) 5 x 100 Мбит/сек • Количество портов 100 Мбит / сек 5 • Количество портов 1 Гбит / сек 0 • Количество портов 2.5 Гбит / сек 0 • Количество портов 5 Гбит / сек 0 • Количество портов 10 Гбит / сек 0 • Количество SFP-портов 0 • Комбинированные порты (RJ-45 / SFP) нет • Консольный порт нет Производительность • Размер таблицы MAC адресов 1000 • Внутренняя пропускная способность 1 Гбит/с • Скорость обслуживания пакетов 0.74 • Буфер пакетов 56 Кбайт Функционал и ПО • Поддержка стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x • Функции управление потоком • Приоритизация QoS нет • Грозозащита нет Условия эксплуатации • Рабочая температура от 0°C до +40°C • Рабочая влажность от 10% до 90%, без конденсата Дополнительная информация • Уровень шума 0 дБ • Тип и напряжение питания DC 5В/0.55А • Потребляемая мощность 1.1Вт • Индикаторы активность, питание, скорость • Комплектация адаптер питания, документация • Дополнительно автоопределение MDI/MDIX, поддержка технологии Plug-and-Play Габариты и вес • Ширина 87 мм • Глубина 47 мм • Высота 21 мм • Вес 45 г Габариты, вес в упаковке • Ширина упаковки 85 мм • Высота упаковки 55 мм • Глубина упаковки 95 мм • Вес в упаковке 0.15 кг

