Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17764568-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (Қызылқоға)
Лоттың нөмірі:	№ 88070640-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 75 А/с, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	BARS стартер аккумуляторы, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 75 А/сағ, қорғасын қышқылы жалпы қақпағы бар 3-электролитпен құйылған және толық зарядталған. ГОСТ 959-2002 (Қызылқоға)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	BARS стартер аккумуляторы, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 75 А/сағ, қорғасын қышқылы жалпы қақпағы бар 3-электролитпен құйылған және толық зарядталған. ГОСТ 959-2002

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17764568-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (Қызылқоға)
Номер лота:	№ 88070640-ЗЦП2
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 75 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	BARS аккумулятор стартерный, напряжение 12 В, емкость 75 А/ч, свинцово-кислотный с общей крышкой 3 – залитая электролитом и полностью заряженная. ГОСТ 959-2002 (Қызылқоға)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	BARS аккумулятор стартерный, напряжение 12 В, емкость 75 А/ч, свинцово-кислотный с общей крышкой 3 – залитая электролитом и полностью заряженная. ГОСТ 959-2002