

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17075843-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86876887-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тербеліс мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	шарлы, радиалды, бір қатарлы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мойынтірек 6316-2RS. Түрі: шарикті радиалды бір қатарлы. ISO белгісі: 6316. ГОСТ аналогы: 316. Ішкі диаметрі (d), мм: 80. Сыртқы диаметрі (d), мм: 170. Ені (B), мм: 39. Салмағы, кг: 3,632. Динамикалық жүктеме, Н: 124000. Статикалық жүктеме, Н: 86500. Майлау жылдамдығы, айн / мин: 4000. Майдағы жылдамдық, айн / мин: 4700. Мойынтірек материалы: болат ШХ15. Домалақ денелер: шарлар. Қатар: Бір Қатарлы. Жүктемеге төтеп бере алады: радиалды. Дизайн: резеңкеден немесе пластмассададан жасалған екі Қорғаныс тығыздағышымен жабылған.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	395420100, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Тобыл қ. Тәуелсіздік көшесі, 63А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мойынтірек 6316-2RS. Түрі: шарикті радиалды бір қатарлы. ISO белгісі: 6316. ГОСТ аналогы: 316. Ішкі диаметрі (d), мм: 80. Сыртқы диаметрі (d), мм: 170. Ені (B), мм: 39. Салмағы, кг: 3,632. Динамикалық жүктеме, Н: 124000. Статикалық жүктеме, Н: 86500. Майлау жылдамдығы, айн / мин: 4000. Майдағы жылдамдық, айн / мин: 4700. Мойынтірек материалы: болат ШХ15. Домалақ денелер: шарлар. Қатар: Бір Қатарлы. Жүктемеге төтеп бере алады: радиалды. Дизайн: резеңкеден немесе пластмассададан жасалған екі Қорғаныс тығыздағышымен жабылған.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17075843-1
Наименование закупки:	Государственная закупка товаров
Номер лота:	№ 86876887-3ЦП1
Наименование лота:	Подшипник качения
Описание лота:	шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительное описание лота:	Подшипник 6316 - 2RS. Тип: Шариковый радиальный однорядный. Маркировка ISO: 6316. Аналог ГОСТ: 316. Внутренний диаметр (d), мм: 80. Наружный диаметр (d), мм: 170. Ширина (B), мм: 39. Масса, кг:3,632. Динамическая нагрузка, Н: 124000. Статическая нагрузка, Н: 86500. Скорость в смазке, об/мин: 4000. Скорость в масле, об/мин: 4700. Материал подшипника: Сталь ШХ15. Тела качения: Шарики. Рядность: Однорядный. Выдерживает нагрузку: Радиальную. Конструкция: Закрыт двумя защитными уплотнениями из резины или пластмассы.
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	395420100, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл ул. Тәуелсіздік, 63А
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Подшипник 6316 - 2RS. Тип: Шариковый радиальный однорядный. Маркировка ISO: 6316. Аналог ГОСТ: 316. Внутренний диаметр (d), мм: 80. Наружный диаметр (d), мм: 170. Ширина (B), мм: 39. Масса, кг:3,632. Динамическая нагрузка, Н: 124000. Статическая нагрузка, Н: 86500. Скорость в смазке, об/мин: 4000. Скорость в масле, об/мин: 4700. Материал подшипника: Сталь ШХ15. Тела качения: Шарики. Рядность: Однорядный. Выдерживает нагрузку: Радиальную. Конструкция: Закрыт двумя защитными уплотнениями из резины или пластмассы.