

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858602-1
Сатып алудың атауы:	ЖСЖЖ қызметіне арналған сорғылар
Лоттың нөмірі:	№ 83292497-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы кәдеге жаратушы қазандар үшін, циркуляциялық консолды бір сатылы, берілуі 500 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ылғалды роторлы циркуляциялық сорғы. Фланецті қосылым: диаметрі – 40 мм. Корпустың монтаждық ұзындығы – 250 мм. Ең жоғары арын – 7 метр кем емес су бағанасы. Ең жоғары жұмыс қысымы кем дегенде – 9 бар. Ең жоғары өнімділігі – кем дегенде 15,5 м³/сағ. Айдалатын сұйықтық температурасының диапазоны: -20 °С ... +130 °С. Электрмен қоректендіру: бір фазалы 220-240 В. Ең жоғары айналу жиілігі – кем дегенде 2550 айн/мин. Электр қозғалтқышының қорғау дәрежесі – IPX4D. Сорғы корпусының материалы – шойын. ГОСТ 33967-2016."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858602-1
Наименование закупки:	Насосы для службы ТХО
Номер лота:	№ 83292497-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для котлов утилизаторов специальный, циркуляционный консольный одноступенчатый, подача до 500 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Максимальное рабочее давление PN 10 бар Температура перекачиваемой жидкости Tmin -20 °С / Максимальная температура перекачиваемой жидкости Tmax 130 °С
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Циркуляционный насос с мокрым ротором. Фланцевое соединение: диаметр 40 мм. Монтажная длина корпуса: 250 мм. Максимальный напор: не менее 7 метром водяного столба. Максимальное рабочее давление: не менее 9 бар. Максимальный расход: не менее 15,5 м3/ч. Диапазон температуры перекачиваемой жидкости: -20 °С ... 130 °С. Электропитание: однофазное 220-240 В. Максимальная частота вращения: не менее 2550 об/мин. Класс защиты электродвигателя: IPX4D. Материал корпуса насоса: чугун. ГОСТ 33967-2016