

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16613517-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электротехникалық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85902100-3ЦП1
Лоттың атауы :	Қайшы
Лоттың сипаттауы:	диэлектрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диэлектрлік пышақ, 1000 В дейінгі кернеуге арналған
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ-сы, Алатау ықш. ауд. (Құлжа жолы), Ибрагимов к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диэлектрлік пышақ, 1000 В дейінгі кернеуге арналған. диэлектрлік пышақ; жұмыс кернеуі — 1000 В дейін; пышақ ұшы — қапталған болат, шойындалған; тұтқасы — электр әсеріне төзімді оқшаулағыш материалдан; пышақ ұшының ұзындығы — 80-100 мм (модельге байланысты); қауіпсіз ұстауға арналған эргономикалық тұтқа; пайдалану температурасы — -10 °С-тен +50 °С-қа дейін; механикалық зақымдарға және ылғалға төзімді; кернеулі сымдар мен кабельдермен қауіпсіз жұмыс істеуге арналған; ГОСТ 11516-94. Жауапты қызметкер: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16613517-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85902100-ЗЦП1
Наименование лота:	Ножницы
Описание лота:	диэлектрические
Дополнительное описание лота:	Нож диэлектрический до 1000В
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, мкр. Алатау (Кульджинский тракт), ул. Ибрагимова, 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Нож диэлектрический до 1000В. диэлектрический нож; рабочее напряжение — до 1000 В; лезвие — нержавеющей сталь, закаленное; рукоятка — из изоляционного материала, устойчивого к электрическому воздействию; длина лезвия — 80-100 мм (в зависимости от модели); эргономичная рукоятка для безопасного захвата; температура эксплуатации — от -10 °С до +50 °С; устойчивость к механическим повреждениям и воздействию влаги; предназначен для безопасной работы с проводами и кабелями под напряжением; ГОСТ 11516-94. Ответственный сотрудник: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.