

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16625861-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86071740-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жолдорба
Лоттың сипаттауы:	текстиль материалдарынан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жолдорба
Саны, көлемі:	13
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	595067100, Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Соколовка а. Қызылжар ауданы, Сколовка ауылы, Целинная көшесі, 31
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ранец түріндегі қол өрт сөндіргіш РР-18. Ранецтің көлемі кемінде 18 л. Құрамы: 1. Қапшықтағы икемді су өткізбейтін ыдыс - 1 дан.; 2. Гидропульта - 1 дан.; 3. Сүзгі-торлы стақан-жабу - 1 дан.; 4. Арқаға тағатын таспалар - 2 дан.; 5. Белдік байлау - 1 дан.; 6. Жылуды оқшаулаушы төсем - 1 дан.; 7. Қатты суландырғыш (жылдам еритін "шипучка" таблетка) - 2 дан. Ранецті тасымалдау үшін қаптың жоғарғы бөлігінде қолға арналған ілгек тұтқасы. Арқаға тағылатын таспалардың шеттері жұмсартылған, ұзындығы реттеледі. Стақан-жабудың көлемі кемінде 300 мл. Қаптаманың матасы аралас (мақта, полиэстер). Қаптың матасының тығыздығы 230 г/м². Компактты ағынның ұзындығы кемінде 8,5 м. Бұранда ағынының ұзындығы кемінде 3,5 м. Ыдыстың мойын диаметрі кемінде 90 мм. Гидропульт гайкасының материалы дюраллюминий қорытпасы. Гидропульт штокіның материалы коррозияға төзімді болат. Шешілудің жұмысқа дайын уақыты 100% ерітілу - 20 минуттан аспайды. Гидропульт корпусының материалы дюраллюминий қорытпасы. Есептік өнімділік 2,25 л/мин. Гидропульт штуцерінің материалы — дюраллюминий қорытпасы. Өндірушінің кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Құрғақ өртке қарсы баллонның массасы 2,35 кг. Гидропульттің бүрку басының материалы — мыс қорытпасы. Белбеулердің жұмсартқыш жастығының қалыңдығы 10 мм. Гидропульттің реттеу сопласының материалы — дюраллюминий қорытпасы. Қоректендірілген өртке қарсы баллонның массасы 20,35 кг. Құмыра материалының көбіктендіргішке химиялық төзімділігі. Іілгіш, резеңкеленген, сулы өткізбейтін құмыра. Гидропульттің тығыздау сақинасының, манжеттердің, бекіту клапанының материалы — полиуретан «Эластоллан» немесе эквивалент. Өнімді алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16625861-1
Наименование закупки:	Закупка хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 86071740-ЗЦП1
Наименование лота:	Рюкзак
Описание лота:	из текстильных материалов
Дополнительное описание лота:	Рюкзак
Количество:	13
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	595067100, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Соколовка Кызылжарский район, село Сколовка, улица Целинная, 31
Срок поставки:	с момента подписания договора в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ранцевый ручной огнетушитель РП-18. Объем ранца не менее 18л. Комплектация: 1. Эластичная водонепроницаемая емкость в чехле - 1 шт.; 2. Гидропульт - 1 шт.; 3. Стакан-крышка с фильтром-сеткой - 1 шт.; 4. Заплечные ремни - 2 шт.; 5. Поясная стяжка - 1 шт.; 6. Теплоизолирующая прокладка - 1 шт.; 7. Смачиватель твердый (быстрорастворимая «шипучая» таблетка) - 2 шт. Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски ранца. Заплечные ремни умягченные по краям, регулируемые по длине. Объем стакан-крышка не менее 300мл. Объем крышки-стакана не менее 300мл. Состав ткани чехла смесовая (хлопок, полиэстер) Плотность ткани чехла 230 г/м². Длина компактной струи не менее 8.5м. Длина распыленной струи не менее 3.5м. Диаметр горловины емкости не менее 90мм. Материал гайки гидропульта дюралевый сплав. Материал штока гидропульта нержавеющая сталь. Готовность раствора к работе время 100% растворения - не более 20 мин. Материал корпуса гидропульта дюралевый сплав. Расчетная производительность 2.25 л/мин. Материал штуцера гидропульта дюралевый сплав. Гарантийный срок производителя не менее 12 месяцев. Масса сухого ранца противопожарного 2.35 кг. Материал распылительной головки гидропульта латунный сплав. Толщина смягчающей подушки ремней 10 мм. Материал регулировочного сопла гидропульта дюралевый сплав. Масса снаряженного ранца противопожарного 20.35 кг. Химостойкость материала емкости к пенообразователю. Эластичная прорезиненная водонепроницаемая емкость Материал уплотнительных колец, манжет, запорного клапана гидропульта полиуретан «Эластоллан» или эквивалент. Товар предварительно согласовать с Заказчиком.
--	---