

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17837656-1
Сатып алудың атауы:	Тауларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88323221-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	арматураланған, полиэтиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автокөліктерді жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған күшейтілген (армирленген) силикон шлангісі, диаметрі – 18 мм, 8 бар, қолдану температурасы +250 °С-тан -60 °С-қа дейін
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	634820100, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Алтай қ. Лермонтов к-сі, 2/14, аудандық қазандық қоймасы.
Жеткізу мерзімі:	Келісімшарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн. Егер жеткізуші Қазақстандық жеткізушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі келісімшарт жасалғаннан кейін 61 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автокөліктерді жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған күшейтілген (армирленген) силикон шлангісі, диаметрі – 18 мм, 8 бар, қолдану температурасы +250 °С-тан -60 °С-қа дейін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17837656-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 88323221-3ЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	армированный, полиэтиленовый
Дополнительное описание лота:	Шланг силиконовый армированный для проведения ремонтов автомобилей диаметр-18мм. 8бар, температура применения +250с -60с.
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	634820100, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай ул. Лермонтова, 2/14, склад районной котельной.
Срок поставки:	20 календарных дней после заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 61 календарного дня после заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шланг силиконовый армированный для проведения ремонтов автомобилей диаметр-18мм. 8бар, температура применения +250с -60с.