Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18001921-1
Сатып алудың атауы:	приобретение водо нагревателя
Лоттың нөмірі:	№ 88615979-3ЦП6
Лоттың атауы:	Суды қыздырғыш
Лоттың сипаттауы:	ағынды, электрлі, түрі жабық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	водонагреватель на 30л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	393647100, Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Юльев а.
Жеткізу мерзімі:	20 календарных дней со дня действия договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Су жинағыш. Магний анодынан қорғау, қызып кетуден қорғау, қауіпсіздік клапаны және автоматты ажыратқыш. Судан қорғау рейтингі 3. Ішкі резервуардың эмальмен қапталуы. Тік орнату. Су түбіне қосылу. Қабырғаға орнатылады. Қосалқы құралдар: қауіпсіздік клапаны. WaterPlus технологиясы: 16%-ға дейін көбірек ыстық су. TitanShield эмалы ішкі резервуарды коррозиядан қорғайды. Ұзартылған магний аноды. RCD бар қуат кабелі. Механикалық басқару элементтері. Дисплей: №. Термометр функциялары. Электрлік қыздыру әдісі. Түтікшелі қыздыру элементі. Құрғақ қыздыру элементі: №. Максималды қыздыру температурасы: Кіріс қысымы: 0,2-ден 8 барға дейін. Сумен жабдықтау: Қысымды. Номиналды қуат: 1,5 кВт. Желі кернеуі: 230 В.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18001921-1
Наименование закупки:	приобретение водо нагревателя
Номер лота:	№ 88615979-ЗЦП6
Наименование лота:	Водонагреватель
Описание лота:	проточный, электрический, тип закрытый
Дополнительное описание лота:	водонагреватель на 30л
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	393647100, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Юльевка
Срок поставки:	20 календарных дней со дня действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Водонагреватель накопительный. Защита магниевый анод, защита от перегрева, предохранительный клапан, защитное отключение. Степень защиты от воды 3. Внутреннее покрытие бака эмаль. Установка вертикальная. Подводка нижняя. Способ крепления настенный. Аксессуары предохранительный клапан. Технология WaterPlus: до 16% больше горячей воды, Эмаль TitanShield защищает внутренний бак от коррозии, Увеличенный магниевый анод, Кабель питания с УЗО. Управление механическое. Дисплей Нет. Функции термометр. Способ нагрева электрический. Нагревательный элемент трубчатый. Сухой ТЭН Нет. Максимальная температура нагрева. Давление на входе от 0,2 до 8 бар. Способ подачи воды напорный. Номинальная мощность 1,5кВт. Напряжение сети 230 В.