Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17982804-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарларды, құралдарды, жабдықтар мен шығын материалдарын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88050194-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Фторопласт таспа |
| **Лоттың сипаттауы:** | сұйық ортаны айдаудың поршеньдік сорғысына арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бұрандалы қосылыстарды герметизациялауға арналған, медициналық оттегімен үйлесімді жоғары тығыздықтағы ФУМ таспасы. М2 маркасы, майлаусыз, ТШ 6-05-1388-86. Жұмыс температурасы -60-тан +200 °С-қа дейін, тығыздығы 1,2–1,5 г/см³, ең жоғары қысымы 140 МПа. ТУ 6-05-1388-86 (или ГОСТ 24222-80, ГОСТ 12.2.052-81 |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Бұрандалы қосылыстарды герметизациялауға арналған, медициналық оттегімен үйлесімді жоғары тығыздықтағы ФУМ таспасы. М2 маркасы, майлаусыз, ТШ 6-05-1388-86. Жұмыс температурасы -60-тан +200 °С-қа дейін, тығыздығы 1,2–1,5 г/см³, ең жоғары қысымы 140 МПа. ТУ 6-05-1388-86 (или ГОСТ 24222-80, ГОСТ 12.2.052-81. Медициналық оттегімен үйлесімді бұрандалы қосылыстарға арналған арнайы тефлон таспасы (әдетте сары немесе "газ"деп белгіленген). М2 маркасы оттегі мен басқа да күшті тотықтырғыштарды қолданатын жүйелерде орау үшін қолданылады. Майлау қолданылмайды. ТУ 6-05-1388-86. тығыздығы - 1.2-ден 1.5 г/см3 дейін. максималды қысым 140 Мпа дейін. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге жатады. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17982804-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение хозяйственных товаров, инструментов, оборудования и расходных материалов |
| **Номер лота:** | № 88050194-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Лента фторопластовая |
| **Описание лота:** | для поршневого насоса нагнетания жидких сред |
| **Дополнительное описание лота:** | Лента ФУМ высокой плотности для герметизации резьбовых соединений, совместимая с медицинским кислородом. Марка М2, без смазки, ТУ 6-05-1388-86. Рабочая температура от -60 до +200 °С, плотность 1,2–1,5 г/см³, максимальное давление 140 МПа. ТУ 6-05-1388-86 (или ГОСТ 24222-80, ГОСТ 12.2.052-81 |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15 |
| **Срок поставки:** | по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Лента ФУМ высокой плотности для герметизации резьбовых соединений, совместимая с медицинским кислородом. Марка М2, без смазки, ТУ 6-05-1388-86. Рабочая температура от -60 до +200 °С, плотность 1,2–1,5 г/см³, максимальное давление 140 МПа. ТУ 6-05-1388-86 (или ГОСТ 24222-80, ГОСТ 12.2.052-81. Лента ФУМ высокой плотности (Gas/Oxygen Grade). Специализированная тефлоновая лента для резьбовых соединений, совместимая с медицинским кислородом (обычно желтая или с пометкой "Gas"). Марка М2 применяется для намотки в системах, использующей кислород и другие сильнодействующие окислители. Смазка не используется. ТУ 6-05-1388-86. от -60 до +200 °С. Плотность- от 1.2 до 1.5 г/см³. макс. Давление до 140 Мпа. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки. |