

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17089885-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81468361-3ЦП2
Лоттың атауы :	Мультиметр
Лоттың сипаттауы:	сандық, дәлділігі шамамен 1,0 %
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мультиметр сандық. UNI-T мультиметрі UT204 + сандық. Көп функциялы кенелер: айнымалы / тұрақты токты, айнымалы / тұрақты кернеуді, кедергіні, сыйымдылықты, жиілікті, жұмыс циклін, салыстырмалы мәнді, максималды / минималды мәнді, температураны, кернеуді тексеруді, тұтастықты тексеруді және диодты тексеруді өлшеу үшін пайдалануға болады. Өлшеу диапазоны: 600 А айнымалы / тұрақты ток, 600 В айнымалы / тұрақты кернеу, 60 МОм кедергісі, 60 мФ сыйымдылығы, 10 Гц ~ 10 МГц жиілігі, жұмыс циклі 0,1% ~ 99% және температура -40 ~ 1000 °С.Деректерді сақтау: деректерді оңай тексеру немесе бақылау үшін өлшенген деректерді сақтаңыз. Артқы жарық функциясы: деректерді анық көрсету үшін артқы жарығын қосу / өшіру мүмкіндігі бар 1,6 дюймдік СКД экраны. 28 мм қысқыштың ашылуы: тізбекті ұстамай немесе үзбей токты өлшеуге арналған 28 мм қысқыш тесік. Керек-жарақтар: оңай өлшеуге арналған өлшеуіш зондтармен және Ток өлшейтін кенелерді сақтауға арналған қара сыдырма сөмкемен бірге келеді. Қуат көзі: ААА 2 * 1,5 в батареямен жұмыс істейді. Қауіпсіздік рейтингі: CAT II 600V, CAT III 300v. дисплейлер Саны: максимум 6000. Жақтың ашылуы: 28 мм. автоматты түрде өшіру: 15 минут.Ауқымы: Авто.Биіктігі: 2000 метр.Жеткізілген тауар жаңа болуы керек және шығу тегі мен сапа сәйкестігі сертификаттарымен расталуы керек. Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді, түсіруді өнім беруші жүзеге асырады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар к Естай қ 79;
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мультиметр сандық. UNI-T мультиметрі UT204 + сандық. Көп функциялы кенелер: айнымалы / тұрақты токты, айнымалы / тұрақты кернеуді, кедергіні, сыйымдылықты, жиілікті, жұмыс циклін, салыстырмалы мәнді, максималды / минималды мәнді, температураны, кернеуді тексеруді, тұтастықты тексеруді және диодты тексеруді өлшеу үшін пайдалануға болады. Өлшеу диапазоны: 600 А айнымалы / тұрақты ток, 600 В айнымалы / тұрақты кернеу, 60 МОм кедергісі, 60 мФ сыйымдылығы, 10 Гц ~ 10 МГц жиілігі, жұмыс циклі 0,1% ~ 99% және температура -40 ~ 1000 °С.Деректерді сақтау: деректерді оңай тексеру немесе бақылау үшін өлшенген деректерді сақтаңыз. Артқы жарық функциясы: деректерді анық көрсету үшін артқы жарығын қосу / өшіру мүмкіндігі бар 1,6 дюймдік СКД экраны. 28 мм қысқыштың ашылуы: тізбекті ұстамай немесе үзбей токты өлшеуге арналған 28 мм қысқыш тесік. Керек-жарақтар: оңай өлшеуге арналған өлшеуіш зондтармен және Ток өлшейтін кенелерді сақтауға арналған қара сыдырма сөмкемен бірге келеді. Қуат көзі: AAA 2 * 1,5 в батареямен жұмыс істейді. Қауіпсіздік рейтингі: CAT II 600V, CAT III 300v. дисплейлер Саны: максимум 6000. Жақтың ашылуы: 28 мм. автоматты түрде өшіру: 15 минут.Ауқымы: Авто.Биіктігі: 2000 метр.Жеткізілген тауар жаңа болуы керек және шығу тегі мен сапа сәйкестігі сертификаттарымен расталуы керек. Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді, түсіруді өнім беруші жүзеге асырады
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17089885-1
Наименование закупки:	Закуп строительных товаров
Номер лота:	№ 81468361-ЗЦП2
Наименование лота:	Мультиметр
Описание лота:	цифровой, точность около 1,0 %
Дополнительное описание лота:	Мультиметр цифровой. UNI-T мультиметр UT204+ цифровой. Многофункциональные клещи: могут использоваться для измерения переменного / постоянного тока, переменного / постоянного напряжения, сопротивления, емкости, частоты, рабочего цикла, относительного значения, максимального / минимального значения, температуры, испытания под напряжением, проверки целостности и проверки диодов. Диапазон измерения: 600 А переменного / постоянного тока, 600 В переменного / постоянного напряжения, сопротивление 60 МОм, емкость 60 мФ, частота 10 Гц ~ 10 МГц, рабочий цикл 0,1% ~ 99% и температура -40 ~ 1000 °С. Удержание данных: храните измеренные данные для удобной проверки или наблюдения за данными. Функция подсветки: 1,6-дюймовый ЖК-экран с возможностью включения / выключения подсветки для четкого отображения данных. Открытие зажима 28 мм: отверстие зажима 28 мм для измерения тока без касания или прерывания цепи. Принадлежности: поставляется с парой измерительных щупов для удобного измерения и черной сумкой на молнии для хранения токоизмерительных клещей. Источник питания: питание от батареи AAA 2 * 1,5 В. Характеристики: Материал: АБС-пластик. Рейтинг безопасности: CAT II 600 В, CAT III 300 В. Количество дисплеев: макс. 6000. Открытие челюсти: 28 мм. Автоматическое выключение: 15 минут. Диапазон: Авто. Высота: 2000 метров. Поставленный товар должен быть новым и подтверждено сертификатами происхождения и соответствия качества. Доставка, разгрузка на склад Заказчика осуществляется Поставщиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Павлодарская область, г.Павлодар г Павлодар ул Естая 79;
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мультиметр цифровой. UNI-T мультиметр UT204+ цифровой. Многофункциональные клещи: могут использоваться для измерения переменного / постоянного тока, переменного / постоянного напряжения, сопротивления, емкости, частоты, рабочего цикла, относительного значения, максимального / минимального значения, температуры, испытания под напряжением, проверки целостности и проверки диодов. Диапазон измерения: 600 А переменного / постоянного тока, 600 В переменного / постоянного напряжения, сопротивление 60 МОм, емкость 60 мФ, частота 10 Гц ~ 10 МГц, рабочий цикл 0,1% ~ 99% и температура -40 ~ 1000 °С.Удержание данных: храните измеренные данные для удобной проверки или наблюдения за данными. Функция подсветки: 1,6-дюймовый ЖК-экран с возможностью включения / выключения подсветки для четкого отображения данных. Открытие зажима 28 мм: отверстие зажима 28 мм для измерения тока без касания или прерывания цепи. Принадлежности: поставляется с парой измерительных щупов для удобного измерения и черной сумкой на молнии для хранения токоизмерительных клещей. Источник питания: питание от батареи AAA 2 * 1,5 В.Характеристики: Материал: АБС-пластик. Рейтинг безопасности: CAT II 600 В, CAT III 300 В. Количество дисплеев: макс. 6000. Открытие челюсти: 28 мм.Автоматическое выключение: 15 минут.Диапазон: Авто.Высота: 2000 метров.Поставленный товар должен быть новым и подтверждено сертификатами происхождения и соответствия качества. Доставка, разгрузка на склад Заказчика осуществляется Поставщиком.