

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17159432-1
Сатып алудың атауы:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 86042683-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Масляный фильтр
Саны, көлемі:	72
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. ул Улгили зд 11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автокөлікке арналған май сүзгісі ГОСТ Р 53844-2010 1. Жалпы талаптар Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жөнделмеген және қолданылған іздері жоқ болуы тиіс. Май сүзгісі іштен жану қозғалтқыштарының мотор майын механикалық қоспалардан, тозу өнімдерінен, күйеден және басқа да ластанулардан тазартуға арналған. Өнім зауыттық жеке қаптамада жеткізілуі тиіс, қаптама тасымалдау және сақтау кезінде коррозиядан, зақымданудан және ластанудан толық қорғауды қамтамасыз етуі қажет. 2. Техникалық сипаттамалар • Сүзгі түрі: толық ағынды май сүзгісі (spin-on немесе картридж типі – қозғалтқыш конструкциясына байланысты) • Сүзгі элементі: жоғары тиімді целлюлозалық немесе синтетикалық сүзгі материалы, не көпқабатты композит • Фильтрация дәлдігі: номиналды 20–25 микроннан жоғары емес бөлшектерді ұстау • Тазалау тиімділігі: кемінде 95% • Корпус: металл, жоғары қысымға және коррозияға төзімді, антикоррозиялық жабынмен • Жұмыс қысымы: кемінде 8–12 бар (қозғалтқыш жүйесіне байланысты) • Қайтарма (антидренаж) клапан: міндетті, майға төзімді резеңке немесе силиконнан жасалған • Айналма (байпас) клапан: міндетті, ашылу қысымы өндіруші талабына сәйкес • Жұмыс температурасы: -40°C-тан +150°C-қа дейін • Тығыздық: майдың ағуына толық жол бермеуі тиіс 3. Пайдалану талаптары • Қозғалтқышқа тұрақты және таза май жеткізуді қамтамасыз ету • Белгіленген қызмет көрсету аралығында сүзу қасиеттерін сақтау • Минералды, жартылай синтетикалық және синтетикалық мотор майларымен үйлесімді болуы • Діріл, қысым өзгерісі және температура ауытқуларына төзімді болуы • Сүзгі элементінің бұзылуына жол берілмеуі тиіс 4. Жиынтықталуы • Май сүзгісі – 120 дана (тапсырыс берушімен келісім қажет) • Зауыттық жеке қаптама • Таңбалау: өндіруші атауы, артикулы, өндірілген күні және партия нөмірі • Салынатын машиналар тізімі – Toyota Lc200, JAC S3, Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Ваз 2121 Нива, Уаз 450 Буханка, KIA (тапсырыс берушімен келісім қажет) 5. Сапа және стандарттар • ISO 4548 немесе соған ұқсас халықаралық стандарттарға сәйкестігі • Сәйкестік сертификаты немесе сапа декларациясы болуы міндетті • Қалпына келтірілген немесе қолданылған өнімдерге жол берілмейді • Тек зауытта өндірілген және ресми жеткізу арналары арқылы ұсынылатын өнімдер 6. Жеткізу шарттары • Тауар тапсырыс беруші қоймасына дейін жеткізуші есебінен жеткізіледі • Қаптама тасымалдау кезінде бұзылмауын және деформацияланбауын қамтамасыз етуі тиіс • Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай немесе өндіруші регламентіне сәйкес
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17159432-1
Наименование закупки:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86042683-ЗЦП2
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание лота:	Масляный фильтр
Количество:	72
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Срок поставки:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масляный фильтр для автомобиля ГОСТ Р 53844-2010 1. Общие требования Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не отремонтированным и без следов использования. Масляный фильтр предназначен для очистки моторного масла двигателей внутреннего сгорания от механических примесей, продуктов износа, нагара и других загрязнений в процессе работы двигателя. Поставка осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений, коррозии и загрязнений при транспортировке и хранении. 2. Технические характеристики • Тип фильтра: полнопоточный масляный фильтр (spin-on или картриджного типа в зависимости от конструкции двигателя) • Фильтрующий элемент: высокоэффективная целлюлозная или синтетическая фильтрующая бумага (или многослойный композит) • Степень фильтрации: не менее 20-25 микрон (номинальная толщина фильтрации) • Эффективность очистки: не менее 95% частиц заданного размера • Корпус: металлический, устойчивый к давлению и коррозии, с антикоррозийным покрытием • Рабочее давление: не менее 8-12 бар (в зависимости от конструкции двигателя) • Обратный (антидренажный) клапан: обязательный, из маслостойкой резины или силикона • Перепускной (байпас) клапан: наличие обязательно, с заданным производителем давлением открытия • Рабочая температура: от -40°C до +150°C • Герметичность: полное исключение утечек масла при эксплуатации 3. Эксплуатационные требования • Обеспечение стабильной подачи очищенного масла ко всем узлам двигателя • Сохранение фильтрующих свойств в течение всего регламентного интервала замены масла • Устойчивость к воздействию моторных масел всех типов (минеральных, полусинтетических, синтетических) • Устойчивость к вибрационным нагрузкам и перепадам давления в системе смазки • Недопущение разрушения фильтрующего элемента в течение всего срока эксплуатации 4. Комплектность • Масляный фильтр – 120 шт. (требуется согласие с заказчиком) • Заводская индивидуальная упаковка • Маркировка с указанием производителя, артикула, даты производства и партии • Список машин -Toyota Lc200 , JAC S3 , Chevrolet Niva , Skoda Octavia , Ваз 2121 Нива , УАЗ 450 Бучанка , KIA. (требуется согласие с заказчиком) 5. Требования к качеству и стандартам • Соответствие международным стандартам качества (ISO 4548 или эквивалент) • Наличие сертификатов соответствия или декларации качества • Не допускается поставка восстановленной, бывшей в употреблении или контрафактной продукции • Продукция должна быть заводского изготовления и поставляться через официальные каналы поставок 6. Условия поставки • Доставка до склада заказчика осуществляется за счет поставщика • Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию изделия • Гарантийный срок: не менее 12 месяцев или согласно регламенту производителя
--	--