

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863964-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (сылақ, толтырғыш)
Лоттың нөмірі:	№ 85995575-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, декоративтік-әрлендірушілік, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жұмыстарға арналған гипс сылақ. Түсі: белого ашық сұрға дейін. Салмағы: 25 кг
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 31
Жеткізу мерзімі:	техникалық спецификацияның ерекшеліктеріне сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Құрғақ гипс гипс қоспасы қалыпты ылғалдылық деңгейі бар үй-жайлардың ішіндегі кірпіш, бетон және басқа минералды қабырға беттерін тегістеуге, сондай-ақ тесіктерді, ойықтар мен жарықтарды толтыруға және Беттерді кейінгі әрлеуге дайындауға арналған. Қоспа гипс тұтқырында жасалған, Түсі Ақ. Ұсынылатын қолдану қалыңдығы 5-тен 50 мм-ге дейін. құрғақ қоспаның шығыны қабаттың 1 мм қалыңдығына 0,9-1,0 кг/м² құрайды. Негізге адгезияның беріктігі кем дегенде 0,3 МПа болуы керек. Дайындалған ерітіндінің өміршеңдігі кем дегенде 2 сағатты құрайды. Қолдану температурасы +5 °С-тан +25 °С-қа дейін. қоспасы су өткізбейді, Ылғалдылығы қалыпты бөлмелердегі ішкі жұмыстарға арналған. Қолдану әдісі-қолмен, шпательмен, шпательмен немесе тегіс металл үккішпен. Дайындалған ерітінді кесектерсіз біркелкі, пластикалық консистенцияға ие болуы керек. Қолданар алдында негіз құрғақ, берік және шаңнан, кірден, майлардан және басқа ластаушы заттардан тазартылуы керек. Қажет болса, адгезияны жақсарту және суды сіңіруді реттеу үшін беті праймермен өңделеді. Ерітіндіні дайындау құрғақ қоспаны өндірушінің нұсқауларында белгіленген мөлшерде сумен араластыру арқылы жүзеге асырылады. Өнімдер тасымалдау және сақтау кезінде ылғалдан қорғауды қамтамасыз ететін зауыттық герметикалық қаптамада жеткізілуі керек. Сақтау Құрғақ жабық бөлмеде ылғалдың әсерінен қорғалған ағаш паллеттерде жүзеге асырылады. Бүлінбеген зауыттық қаптамада сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап кемінде 6 айды құрауы тиіс. Жеткізу орны: Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 31. Мерзімі тауарды жеткізу кемінде 15 жұмыс күні.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863964-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (штукатурка, шпатлевка)
Номер лота:	№ 85995575-3ЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	гипсовая, декоративно-отделочная, сухая
Дополнительное описание лота:	Гипсовая штукатурка для внутренних работ. Цвет: От белого до светло-серого. Вес:25 кг
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана, ул. Д.Кунаева 31
Срок поставки:	согласно условиям технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Смесь штукатурная гипсовая сухая предназначена для выравнивания кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей стен внутри помещений с нормальным уровнем влажности, а также для заполнения отверстий, углублений и трещин и подготовки поверхностей под последующую отделку. Смесь изготовлена на гипсовом вяжущем, цвет белый.</p> <p>Рекомендуемая толщина нанесения составляет от 5 до 50 мм. Расход сухой смеси составляет 0,9–1,0 кг/м² на 1 мм толщины слоя. Прочность сцепления с основанием должна составлять не менее 0,3 МПа. Жизнеспособность приготовленного раствора — не менее 2 часов. Температура применения от +5 °С до +25 °С. Смесь неводостойкая, предназначена для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью. Способ нанесения — ручной, с использованием шпателя, кельмы или гладкой металлической терки.</p> <p>Приготовленный раствор должен иметь однородную пластичную консистенцию без комков. Основание перед нанесением должно быть сухим, прочным и очищенным от пыли, грязи, жиров и других загрязнений. При необходимости поверхность обрабатывается грунтовочным составом для улучшения сцепления и регулирования водопоглощения. Приготовление раствора осуществляется путем смешивания сухой смеси с водой в количестве, установленном инструкцией производителя. Продукция должна поставляться в заводской герметичной упаковке, обеспечивающей защиту от влаги при транспортировке и хранении. Хранение осуществляется в сухом закрытом помещении на деревянных поддонах с защитой от воздействия влаги. Срок хранения в неповрежденной заводской упаковке должен составлять не менее 6 месяцев с даты изготовления. Место поставки: г.Астана, ул. Д.Кунаева 31. Срок поставки товара не менее 15 рабочих дней.</p>