

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490980-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық, құрылыс тауарларды (бояу, лента, лампа т.с.с.) мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87658465-3ЦП1
Лоттың атауы :	Коннектор
Лоттың сипаттауы:	сериясы RJ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	8P8C коннекторы (RJ-45). Сипаттамалары: түрі - 8P8C (8 позиция, 8 контакт); санаты - 5е (деректерді беру жылдамдығы 1 Гбит/с дейін, жиілігі 100 МГц дейін); кабель түрлері - кедергілерден қорғауға арналған экрандалған (FTP/STP) және экрандалмаған (UTP) кабельдермен үйлесімді; контакт материалы - коррозиядан қорғау және контакт сапасын жақсарту үшін алтынмен қапталған фосфорлы қола; өткізгіштермен үйлесімділігі - бір талшықты (solid) және көп талшықты (stranded) кабельдерге жарамды; өткізгіштердің өлшемі - 22-26 AWG (талшық диаметрі 0,40-0,64 мм); пайдалану температурасы - -30 °C-тан +80 °C-қа дейін; корпус материалы - поликарбонат; корпус өрт қауіпсіздігі стандартына сәйкес келеді - UL 94V-2. Өнім МЕМСТ ІЕС 60884-2-5-2023 талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	8P8C коннекторы (RJ-45). Сипаттамалары: түрі – 8P8C (8 позиция, 8 контакт); санаты – 5е (деректерді беру жылдамдығы 1 Гбит/с дейін, жиілігі 100 МГц дейін); кабель түрлері – кедергілерден қорғауға арналған экрандалған (FTP/STP) және экрандалмаған (UTP) кабельдермен үйлесімді; контакт материалы – коррозиядан қорғау және контакт сапасын жақсарту үшін алтынмен қапталған фосфорлы қола; өткізгіштермен үйлесімділігі – бір талшықты (solid) және көп талшықты (stranded) кабельдерге жарамды; өткізгіштердің өлшемі – 22-26 AWG (талшық диаметрі 0,40-0,64 мм); пайдалану температурасы – –30 °С-тан +80 °С-қа дейін; корпус материалы – поликарбонат; корпус өрт қауіпсіздігі стандартына сәйкес келеді – UL 94V-2. Өнім MEMST IEC 60884-2-5-2023 талаптарына сәйкес болуы тиіс.
---	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490980-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных, строительных товаров (краска, лента, лампа и.т.д.)
Номер лота:	№ 87658465-3ЦП1
Наименование лота:	Коннектор
Описание лота:	серии RJ
Дополнительное описание лота:	Коннектор 8P8C (RJ-45). Характеристики: тип — 8P8C (8 позиций, 8 контактов); категория — 5е (скорость передачи данных до 1 Гбит/с, частота до 100 МГц); типы поддерживаемых кабелей — экранированные (FTP/STP) для защиты от помех и неэкранированные (UTP); материал контактов — фосфористая бронза с золотым покрытием (для защиты от коррозии и улучшения качества контакта); совместимость с проводниками — подходит для одножильных (solid) и многожильных (stranded) кабелей; диапазон поддерживаемых жил — 22-26 AWG (диаметр жилы 0,40-0,64 мм); температура эксплуатации — от -30 °С до +80 °С; материал корпуса — поликарбонат; класс пожаробезопасности корпуса — соответствует стандарту UL 94V-2. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60884-2-5-2023.
Количество:	500
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коннектор 8P8C (RJ-45). Характеристики: тип — 8P8C (8 позиций, 8 контактов); категория — 5е (скорость передачи данных до 1 Гбит/с, частота до 100 МГц); типы поддерживаемых кабелей — экранированные (FTP/STP) для защиты от помех и неэкранированные (UTP); материал контактов — фосфористая бронза с золотым покрытием (для защиты от коррозии и улучшения качества контакта); совместимость с проводниками — подходит для одножильных (solid) и многожильных (stranded) кабелей; диапазон поддерживаемых жил — 22-26 AWG (диаметр жилы 0,40-0,64 мм); температура эксплуатации — от –30 °С до +80 °С; материал корпуса — поликарбонат; класс пожаробезопасности корпуса — соответствует стандарту UL 94V-2.Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60884-2-5-2023.
---	--