Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17930098-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (ДРИ)
Лоттың нөмірі:	№ 88521599-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бур
Лоттың сипаттауы:	перфоратордың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетонға арналған бұрғылау(ДРИ)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Уалиханов к-сі 64
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса - 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы Бетонға арналған бұрғы Кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес Орындау уақыты Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Тауардың жеткізу орны Алматы қ., №64 Уәлиханов көшесі. (Қойма) Саны 50 дана. Тауардың техникалық сипаттамасы Сипаттамасы: Номиналды диаметрі (d) – 6 мм. Толық ұзындығы (L1) – 110 мм. Пайдалы жұмыс ұзындығы (L2) – 50 мм. Сап түрі – SDS-plus. Сап диаметрі – 10 мм. Үйлесімділігі – SDS-plus патроны бар жеңіл және орташа перфораторлармен үйлесімді. Геометриялық дәлдік және шекті ауытқулар: Стерженьнің түзу сызықтылығы: Бұрғыны бақылау патронында айналдырған кезде оның ұшындағы радиалды соғу 0,15–0,20 мм-ден аспауы тиіс. Бұрғының корпусының қисаюы тесіктің кеңеюіне және құралдың тез сынуына әкеледі. Диаметр калибрі: Қатты қорытпадан жасалған ұштықтың нақты диаметрі DIN 8035 стандарты бойынша белгіленген шекті ауытқуларға қатаң сәйкес келуі тиіс. 6 мм бұрғы үшін шекті ауытқу +0,05 мм-ден +0,15 мм-ге дейін болуы тиіс (дюбель тесікке саңылаусыз, тығыз орналасуы үшін). Саптың қондырылуы: SDS-plus жүйесінің шлицтері мен бағыттаушы ойықтарының өлшемдері SDS-plus жүйесінің стандартына сәйкес келуі тиіс. Бұл бұрғының патрон ішінде 10–12 мм аралықта кептелусіз еркін қозғалуын қамтамасыз етеді. Сәйкестікті растайтын құжаттар: – Өндіруші зауыттың сапа паспорты немесе сапа сертификаты. Қосымша мәлімет 1. Тауардың құнына тауарды жеткізуге байланысты өнім берушінің барлық шығындары, оның ішінде буып-түюге, тиеуге, түсіруге, тасымалдауға, жеткізу орнына дейін жеткізуге арналған шығындар, сондай-ақ өзге де ілеспе шығындар енгізілуге тиіс. 2. Тауар тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. 3. Тауарды жеткізу жұмыс күндері сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша жүзеге асырылады. Тапсырыс берушімен алдын ала келісусіз тауарды жеткізуге жол берілмейді. Байланыс мәліметтері ТҚКБ басшысы – Абданбаев Асембек 8777 666 7682

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17930098-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов (ДРИ)
Номер лота:	№ 88521599-ЗЦП1
Наименование лота:	Бур
Описание лота:	перфоратора
Дополнительное описание лота:	Бур для бетона(ДРИ)
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул. Уалиханов 64
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня подписания договора. Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара Бур для бетона Гарантийный срок Не менее 12 месяцев Срок поставки товара 15 календарных дней со дня подписания договора. Место поставки товара г. Алматы, ул. Валиханова №64 (Склад) Количество 50 шт. Техническая спецификация товара Характеристика: Номинальный диаметр (d) – 6 мм. Полная длина (L1) – 110 мм. Полезная рабочая длина (L2) – 50 мм. Тип хвостовика – SDS-plus. Диаметр хвостовика – 10 мм. Совместимость – легкие и средние перфораторы с патроном SDS-plus. Геометрическая точность и допуски: Прямолинейность стержня: Радиальное биение на конце бура не должно превышать 0.15–0.20 мм при вращении в контрольном патроне. Искривление тела бура ведет к разбиванию отверстия и быстрой поломке инструмента. Калибр диаметра: Фактический диаметр твердосплавной напайки должен строго соответствовать допускам по стандарту DIN 8035. Для бура 6 мм допуск составляет от +0.05 мм до +0.15 мм (чтобы дюбель садился в отверстие плотно, без люфта). Посадка хвостовика: Размеры шлицев и направляющих пазов SDS-plus должны соответствовать стандарту системы SDS-plus, обеспечивая свободный ход бура в патроне на 10–12 мм без заеданий. Документы, подтверждающие соответствие: – Паспорт качества или сертификат качества завода-изготовителя. Дополнительная информация 1. В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на упаковку, погрузку, разгрузку, транспортировку, доставку до места поставки, а также иные сопутствующие расходы. 2. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. 3. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов по предварительному согласованию с Заказчиком. Поставка товара без предварительного согласования с Заказчиком не допускается. Контактные данные Начальник ОТО – Абданбаев Асембек 8777 666 7682