

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856571-1
Сатып алудың атауы:	медициналық жабдыққа арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81388548-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құрылғы
Лоттың сипаттауы:	аспирациялық катетері бар микробиологиялық материалды жинау және тасымалдау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аспирацияға арналған сыйымдылығы бар вакуумдық редуктор Контейнер-аспирацияланған сұйықтық жинағы: - вакуумды орталықтандырылған беру жағдайында операциялық және қарқынды терапия палаталарында аспирация кезінде қолданылады; - көлемі-3 л; - жылдам қосылу коннекторына қосылу түрі: фитинг арқылы тікелей; - вакуумды реттегішке контейнерді қосу: жұмсақ ПВХ шлангі арқылы; - материал: поликарбонат; - қауіпсіздік клапаны: болуы; - беті дезинфекцияға, химиялық зарарсыздандыруға төзімді. 4) вакуумды реттегіш: - вакуумдық реттегіш вакуумдық магистральға қосылған контейнер-жинақтағыштардағы сирету (вакуум) дәрежесін біркелкі реттеуге арналған; - үш жұмыс режимі бар екі позициялы қосқыш: толық қуат, реттелетін режим, өшіру; - толып кетуден қорғау үшін сақтандырғыш клапаны бар тұзақ, сорылатын заттардың вакуумдық магистральға және сүзгіге түсуіне жол бермеу; - жылдам қосылу коннекторына қосылу түрі: фитинг арқылы тікелей; - бекіту фитингінің стандарты: DIN 13260-2; - сиретуді реттеу диапазоны, мбар: (-) 1000-0; - өткізу қабілеті кемінде, л/мин: 30; - қауіпсіздік клапаны мен сүзгісі бар тұзақтың көлемі: 170 мл-ден аспайды; - қауіпсіздік клапаны мен сүзгісі бар тұзақ материалы: поликарбонат. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қарағанды облысы Қарағанды қаласы, Крылов көшесі 23
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аспирацияға арналған сыйымдылығы бар вакуумдық редуктор Контейнер-аспирацияланған сұйықтық жинағы: - вакуумды орталықтандырылған беру жағдайында операциялық және қарқынды терапия палаталарында аспирация кезінде қолданылады; - көлемі-3 л; - жылдам қосылу коннекторына қосылу түрі: фитинг арқылы тікелей; - вакуумды реттегішке контейнерді қосу: жұмсақ ПВХ шлангі арқылы; - материал: поликарбонат; - қауіпсіздік клапаны: болуы; - беті дезинфекцияға, химиялық зарарсыздандыруға төзімді. 4) вакуумды реттегіш: - вакуумдық реттегіш вакуумдық магистральға қосылған контейнер-жинақтағыштардағы сирету (вакуум) дәрежесін біркелкі реттеуге арналған; - үш жұмыс режимі бар екі позициялы қосқыш: толық қуат, реттелетін режим, өшіру; - толып кетуден қорғау үшін сақтандырғыш клапаны бар тұзақ, сорылатын заттардың вакуумдық магистральға және сүзгіге түсуіне жол бермеу; - жылдам қосылу коннекторына қосылу түрі: фитинг арқылы тікелей; - бекіту фитингінің стандарты: DIN 13260-2; - сиретуді реттеу диапазоны, мбар: (-) 1000-0; - өткізу қабілеті кемінде, л/мин: 30; - қауіпсіздік клапаны мен сүзгісі бар тұзақтың көлемі: 170 мл-ден аспайды; - қауіпсіздік клапаны мен сүзгісі бар тұзақ материалы: поликарбонат. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856571-1
Наименование закупки:	приобретение запасных частей для медицинского оборудования
Номер лота:	№ 81388548-ЗЦП1
Наименование лота:	Устройство
Описание лота:	для сбора и транспортировки микробиологического материала с аспирационным катетером
Дополнительное описание лота:	Вакуумный редуктор с емкостью для аспирации Контейнер – сборник аспирированной жидкости: - используются при аспирации в операционных и палатах интенсивной терапии при условии наличия централизованной подачи вакуума; - объем - 3 л; - тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое посредством штуцера; - присоединения контейнера к регулятору вакуума: через мягкий ПВХ шланг; - материал: поликарбонат; - предохранительный клапан: наличие; - поверхность устойчива к дезинфекции, к химической стерилизации. 4) Регулятор вакуума: -регулятор вакуума предназначен для плавного регулирования степени разрежения (вакуума) в контейнер-сборниках, подключенные к вакуумной магистрали; - двухпозиционный переключатель с тремя режимами работы: полная мощность, регулируемый режим, выключение; - ловушка с предохранительным клапаном для защиты от переполнения, предотвращение попадания аспирируемых веществ в магистраль вакуума и фильтром; - тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое посредством штуцера; - стандарт присоединительного штуцера: DIN 13260-2; - диапазон регулирования разрежения, мбар: (-) 1000-0; - пропускная способность не менее, л/мин: 30; - объем ловушки с предохранительным клапаном и фильтром: не более 170 мл; - материал ловушки с предохранительным клапаном и фильтром: поликарбонат. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда Карагандинская область, г.Караганда, Крылова, 23
Срок поставки:	20 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вакуумный редуктор с емкостью для аспирации Контейнер – сборник аспирированной жидкости: - используются при аспирации в операционных и палатах интенсивной терапии при условии наличия централизованной подачи вакуума; - объем - 3 л; - тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое посредством штуцера; - присоединения контейнера к регулятору вакуума: через мягкий ПВХ шланг; - материал: поликарбонат; - предохранительный клапан: наличие; - поверхность устойчива к дезинфекции, к химической стерилизации. 4) Регулятор вакуума: -регулятор вакуума предназначен для плавного регулирования степени разрежения (вакуума) в контейнер-сборниках, подключенные к вакуумной магистрали; - двухпозиционный переключатель с тремя режимами работы: полная мощность, регулируемый режим, выключение; - ловушка с предохранительным клапаном для защиты от переполнения, предотвращение попадания аспирируемых веществ в магистраль вакуума и фильтром; - тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое посредством штуцера; - стандарт присоединительного штуцера: DIN 13260-2; - диапазон регулирования разрежения, мбар: (-) 1000-0; - пропускная способность не менее, л/мин: 30; - объем ловушки с предохранительным клапаном и фильтром: не более 170 мл; - материал ловушки с предохранительным клапаном и фильтром: поликарбонат. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев