

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17760134-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық жабдықтарды алу
Лоттың нөмірі:	№ 88208413-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғыш станция
Лоттың сипаттауы:	сумен жабдықтауға арналған, қуаты 1,1 кВт, максималды тегеурін 70 м, максималды беріліс 3 м ³ /сағ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шойын корпусты жер үсті сорғы станциясы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы, сол жағалау ш.а.120 А үй.
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үстіңгі сорғы станциясы: шойын корпус, қуаты 1,1 кВт, арын биіктігі 55 м, өнімділігі 100 л/мин, кернеуі 220 В. Автоматты сорғы станциясы таза суды айдауға арналған және тұрмыстық сумен жабдықтау (соның ішінде ыстық су) мен қысымды арттыру, сондай-ақ суару жүйелерінде және тереңдігі 8 метрге дейінгі құдықтар мен басқа да көздерден су көтеру үшін қолданылады. Сорғы станциясының жалпы сипаттамалары: • Жабдық түрі – сорғы станциясы. • Конструкциясы – өздігінен соратын. • Жетек түрі – электрлік. • Орнату тәсілі – көлденең. • Орнату орны – жер үстілік. • Сегмент – тұрмыстық. • Қолданылуы – сумен жабдықтау, суару. • Пайдалану орны – бақша, су алу көзі, құдық. • Өрт сөндіру – жоқ. • Мақсаты – су. • Айдалатын орта – таза су. • Өнімділігі – 100 л/мин, 6000 л/сағ, 6 м³/сағ. • Арын – 55 м. • Сору тереңдігі – 8 м. • Максималды көтеру биіктігі – 55 м. • Сорғы корпусының материалы – шойын. • Жұмыс дөңгелегінің материалы – жез. • Қозғалтқыш корпусының материалы – алюминий қорытпасы. • Сорғы білігінің материалы – тот баспайтын болат. • Жұмыс қысымы – 5 бар. • Қуаты – 1100 Вт; 3000 айн/мин. • Қоректендіру кернеуі – 220 В. • Фазалар саны – 1. • Жиілігі – 50 Гц. • Оқшаулау класы – В. • Қорғаныс дәрежесі – IPX4. • Су сапасы – таза. • Айдалатын сұйықтықтың ең төменгі температурасы – 0 °С. • Айдалатын сұйықтықтың ең жоғары температурасы – 90 °С. • Қоршаған ортаның ең жоғары температурасы – 40 °С. • Салмағы – 20,5 кг. ГОСТ Р / ГОСТ ІЕС

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17760134-1
Наименование закупки:	Товары для сантехники
Номер лота:	№ 88208413-ЗЦП1
Наименование лота:	Станция насосная
Описание лота:	для водоснабжения, мощность 1,1 кВт, напор максимальный 70 м, подача максимальная 3 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насосная станция поверхностная с чугунным корпусом
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Г. Кызылорда, мкр. левый берег, д. 120 А.
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насосная станция поверхностная, корпус – чугун, мощность – 1.1кВт, напор – 55м, производительность – 100л/мин, 220В Автоматическая насосная станция предназначена для перекачивания чистой воды и применяются для бытового водоснабжения (в том числе горячего) и повышения давления, в оросительных системах, подъема воды из колодцев, прочих источников с глубиной залегания воды до 8 метров. Общие параметры насосной станции: • Тип оборудования – насосная станция • Конструкция – самовсасывающий • Тип привода – электрический • Установка – горизонтальный • Место установки – поверхностный • Сегмент – бытовой • Применение – водоснабжение, полив • Место применения – Садовый, Водозабор, Колодец • Пожарный – нет • Назначение – водяной • Перекачиваемая среда – чистая вода • Производительность – 100 л/мин, 6000 л/час, 6 м3/час • Напор – 55 м • Глубина всасывания – 8 м • Макс. Высота подъема – 55 м • Материал корпуса насоса – чугун • Материал рабочего колеса – латунь • Материал корпуса электродвигателя – Алюминиевый сплав • Материал вала насоса – нержавеющая сталь • Рабочее давление – 5 бар • Мощность – 1100 Вт. 3000 об/мин • Напряжение питания – 220 В • Количество фаз – 1 • Частота – 50 Гц • Класс изоляции – В • Степень защиты корпуса – IPX4 • Качество воды – чистая • Минимальная температура перекачиваемой среды – 0 °С • Максимальная температура перекачиваемой среды – 90 °С • Максимальная температура окружающей среды – 40 °С • Вес – 20.5 кг ГОСТ Р / ГОСТ IEC