

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767417-1
Сатып алудың атауы:	қатаң техникалық ерекшелік бойынша
Лоттың нөмірі:	№ 88050290-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Контейнер
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық қоқыс үшін, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	(Контейнер) Қоқыс жәшігі қатты тұрмыстық қалдықтар евростандаттағы қақпағы бар дөңгелегі бар қатаң техникалық ерекшелік бойынша
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	622037200, Ұлытау облысы, Сәтбаев қ., Сәтбаев а. ул. Болмана 10
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 20 күн тізбелік күн ішінде жеткізу қажет
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ Өтінім берер алдында қатысушылардан қабылдаудың техникалық регламенттерімен егжей-тегжейлі танысуларын сұраймыз, себебі жеткізілетін тауардың мәлімделген аспаптық параметрлерге сәйкес келмеуі қабылдаудан сөзсіз бас тартуға, міндеттемелерді біржақты бұзуға және азаматтық-құқықтық жауапкершілік шараларын қолдануға әкеп соғады. Тауардың атауы: Беріктігі жоғары ҚТҚ жинауға арналған күшейтілген металл контейнер, көлемі 1000 л. 1, Габариттік және көлемдік сипаттамалар Номиналды сыйымды көлемі: Қатаң түрде 1 000 литр (1.0 текше метр). м). Габариттік биіктігі (доңғалақ базасымен бірге): Қатаң түрде 1 160 мм. Корпустың габариттік ені (цапфтың шеткі нүктелері бойынша): Қатаң түрде 1 250 мм. Конструктивтік тереңдігі: 1080 мм аспайды. Ыдыстың (бос контейнердің) меншікті салмағы: кемінде 115 кг. 2. материалдар және элементтердің қалыңдығы Корпус материалы: Беріктігі жоғары СтЗсп маркалы ыстықтай илектелген конструкциялық болат (МЕМСТ 380-2005 сәйкестігі). Бүйір және бет қабырғаларының қалыңдығы: Қатаң түрде кемінде 2,5 мм. Түп материалының қалыңдығы: Қатаң кемінде 3,5 мм. Қақпақтың конструкциясы: Қалыңдығы кемінде 1.8 мм болаттан жасалған, жатудың барлық периметрі бойынша жарақат қауіпсіз резеңке тығыздағышпен және аралық жағдайлардағы бекіткішпен жабдықталған сфералық (дөңгелек) серіппелі қақпақ. 3, Конструкциялық күшейту және ұстау тораптары Күштік қаңқа: Бактың жоғарғы жиегі (жиегі) тұтас тігіспен пісірілген 3,0 мм қабырға қалыңдығымен 40 × 40 мм-ден кем емес шаршы қималы тұтас тартылған профильді құбырдан жасалған. Қаттылық қабырғалары: Әрбір бүйірлік және бүйірлік панельде тереңдігі кемінде 15 мм 4 бойлық қалыпталған зигі (қаттылық қабырғалары) болуы тиіс. Тұтқаның бүйірлік цапфасы: Диаметрі қатаң 40 мм тұтас болат шеңберден (болат 45) жасалған. Цапфаны корпусқа бекіту орны қалыңдығы кемінде 5.0 мм және ауданы кемінде 150 шаршы см болат жапсырмамен (бандаждармен) күшейтілуі тиіс. Сыйысымдылық: Бүйірлік және алдыңғы қармауыштардың конструкциясы артқы және бүйірлік тиеу жүйесі бар қоқыс таситын техникаға арналған EN 840-3 еуропалық стандартына қатаң жауап беруі тиіс. 4. жүріс бөлігі (күшейтілген доңғалақ базасы) Дөңгелектердің түрі: мырышталған болаттан жасалған қалыңдығы кемінде 4 мм күшейтілген кронштейнде диаметрі қатаң түрде 200 мм болатын 4 айналмалы өздігінен бағытталатын дөңгелектер. Мойынтірек торабы: Доңғалақ осі мен бұрылыс торабында дәлме-дәл класты екі жақты жабық шарикті подшипник. Доңғалақ тірегінің жүк көтергіштігі: Бір доңғалаққа кемінде 400 кг (бір блокқа динамикалық жүктеме - кемінде 1600 кг). Тежегіш жүйесі: 2 доңғалақта тәуелсіз аяқ тежегіш-бекіткіштің болуы. 5. Коррозияға қарсы қорғау Жабын түрі: МЕМСТ 9.307-89 (ISO 1461) бойынша дайын бұйымды толық батырып ыстық мырыштау. Өлшеудің кез келген нүктесіндегі мырыш қабатының қалыңдығы - кемінде 85 мкм. 6, Тауарды қатаң тексеру және қабылдау тәртібі Тауарды сапасы, жиынтығы және техникалық сипаттамалары бойынша қабылдауды Тапсырыс беруші МемСТ 24297-2013 (Сатып алынған өнімді

верификациялау) талаптарына, сондай-ақ осы Техникалық ерекшелікке сәйкес қатаң сәйкестікте жүргізеді.

Қабылдауды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші жеткізілетін Тауардың параметрлеріне қатаң комиссиялық тексеру және аспаптық бақылау жүргізеді, оның ішінде: сенім білдірілген өлшеу құралымен геометриялық өлшемдерді тексеру; ыдыстың салмағын (бос күйінде) өлшеу әдісімен «кемінде 115 кг» параметріне сәйкестігін тексеру; контейнерлердің қабырғалары мен түбінің қалыңдығын ультрадыбыстық қалыңдық өлшеу әдісімен немесе еркін нүктелердегі микрометрмен механикалық өлшеу арқылы тексеру; тоттануға қарсы жабынның қалыңдығын МЕМСТ 9.307-89 (кемінде 85 мкм) талаптарына сәйкестігін электронды құйынды қалыңдық өлшегішпен тексеру.

Қабылдау барысында Тауардың Техникалық ерекшеліктің талаптарына (оның ішінде металдың қалыңдығы, салмағы, габариттері, болат маркасы немесе жабын сапасы бойынша) мардымсыз сәйкессіздігі анықталған жағдайда, Тауар жеткізілмеген болып есептеледі, ал Тапсырыс берушінің Тауардың барлық партиясын қабылдаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқығы бар.

Сәйкессіздік фактісі анықталған кемшіліктер туралы актімен белгіленеді. Өнім беруші өз күшімен, өз есебінен және өз көлігімен қабылданбаған Тауарды Тапсырыс берушінің аумағынан қабылдаудан бас тарту мәлімделген сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде толық алуға және әкетуге міндетті. Тапсырыс беруші көрсетілген мерзім өткеннен кейін жарамсыз Тауардың сақталуына жауапты болмайды.

Қабылдау кезінде Техникалық ерекшеліктің параметрлеріне Тауардың сәйкессіздігін анықтау Тараптар Өнім беруші тарапынан Шарттың талаптарын елеулі бұзушылық деп таниды. Бұл жағдайда Тапсырыс берушінің нақты жеткізілген Тауарға ақы төлеусіз Шартты соттан тыс бір жақты тәртіппен бұзуға, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді толық көлемде ұстап қалуға, Өнім беруші туралы мәліметтерді Жосықсыз өнім берушілер тізіліміне жіберуге құқығы бар

Тауарларды жеткізу 20 күн тізбелік күн ішінде жеткізілуі қажет және түсіру Жеткізушінің есебінен. Жеткізу орны: ҚР, Ұлытау облысы, Сәтбаев қаласы, Болмана көшесі, 10

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767417-1
Наименование закупки:	строго по техническому спецификации
Номер лота:	№ 88050290-ЗЦП2
Наименование лота:	Контейнер
Описание лота:	для бытового мусора, металлический
Дополнительное описание лота:	Мусорный бак (Контейнер) для твёрдые бытовые отходы евростандарт с крышкой с колесиками строго по техническому спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	622037200, область Ёлытау, г.Сатпаев, с.Сатпаев ул. Болмана 10
Срок поставки:	срок доставки 20 календарных дней 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА Перед подачей заявки просим участников детально ознакомиться с техническими регламентами приемки, так как несоответствие поставляемого товара заявленным инструментальным параметрам повлечет за собой безусловный отказ в приемке, одностороннее расторжение обязательств и применение мер гражданско-правовой ответственности. Наименование товара: Контейнер металлический с крышкой и колесиками усиленный для сбора ТБО повышенной прочности, ёмкость 1000 л. 1. Габаритные и ёмкостные характеристики Номинальный вместимый ёмкость: Строго 1 000 литров (1.0 куб. м). Габаритная высота (вместе с колесной базой): Строго 1 160 мм. Габаритная ширина корпуса (по крайним точкам цапф): Строго 1 250 мм. Конструктивная глубина: Не более 1 080 мм. Собственная масса тары (пустого контейнера): Не менее 115 кг. 2. Материалы и толщина элементов Материал корпуса: Горячекатаная конструкционная сталь марки Ст3сп повышенной прочности (соответствие ГОСТ 380-2005). Толщина боковых и лицевых стенок: Строго не менее 2.5 мм. Толщина материала днища: Строго не менее 3.5 мм. Конструкция крышки: Сферическая (круглая) подпружиненная крышка из стали толщиной не менее 1.8 мм, снабженная резиновым травмобезопасным уплотнителем по всему периметру прилегания и фиксатором в промежуточных положениях. 3. Конструктивное усиление и узлы захвата Силовой каркас: Верхнее обрамление (кант) бака выполнено из цельнотянутой профильной трубы квадратного сечения не менее 40×40 мм с толщиной стенки 3.0 мм, проваренной сплошным швом. Ребра жесткости: Каждая боковая и торцевая панель должна иметь не менее 4-х продольных штампованных зигов (ребер жесткости) глубиной не менее 15 мм. Боковые цапф захвата: Выполнены из цельного стального круга (сталь 45) диаметром строго 40 мм. Место крепления цапфы к корпусу должно быть усилено стальной накладкой (бандажом) толщиной не менее 5.0 мм и площадью не менее 150 кв. см. Совместимость: Конструкция боковых и передних захватов должна строго отвечать европейскому стандарту EN 840-3 для мусоровозной техники с задней и боковой системой загрузки. 4. Ходовая часть (Усиленная колесная база) Тип колес: 4 поворотных самонаправляющихся колеса диаметром строго 200 мм на усиленном кронштейне из оцинкованной стали толщиной не менее 4 мм. Подшипниковый узел: Двойной закрытый шариковый подшипник прецизионного класса в оси колеса и поворотном узле. Грузоподъемность колесной опоры: Не менее 400 кг на одно колесо (динамическая нагрузка на блок — не менее 1600 кг). Тормозная система: Наличие независимого ножного тормоза-фиксатора на 2-х колесах. 5. Антикоррозийная защита Тип покрытия: Полное погружное горячее цинкование готового изделия по ГОСТ 9.307-89 (ISO 1461). Толщина цинкового слоя в любой точке замера — не менее 85 мкм. 6. Порядок жесткой проверки и приемки Товара Приемка Товара по качеству, комплектности и техническим характеристикам

производится Заказчиком в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 (Верификация закупленной продукции), а также на соответствие настоящей Технической спецификации.

При осуществлении приемки Заказчик проводит жесткую комиссионную проверку и инструментальный контроль параметров поставляемого Товара, включая: проверку геометрических размеров поверенным измерительным инструментом; проверку веса тары (в порожнем состоянии) методом взвешивания на соответствие параметру «не менее 115 кг»; проверку толщины стенок и днища контейнеров методом ультразвуковой толщинометрии или механическим замером микрометром в произвольных точках; проверку толщины антикоррозийного покрытия электронным вихретоковым толщиномером на соответствие требованиям ГОСТ 9.307-89 (не менее 85 мкм).

В случае выявления в ходе приемки малейшего несоответствия Товара требованиям Технической спецификации (в том числе по толщине металла, весу, габаритам, марке стали или качеству покрытия), Товар считается непоставленным, а Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от приемки всей партии Товара. Факт несоответствия фиксируется Актом о выявленных недостатках.

Поставщик обязан своими силами, за свой собственный счет и на своем транспорте полностью забрать и вывезти непринятый Товар с территории Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента заявления отказа в приемке. Заказчик не несет ответственности за сохранность забракованного Товара по истечении указанного срока.

Обнаружение несоответствия Товара параметрам Технической спецификации при приемке признается Сторонами существенным нарушением условий Договора со стороны Поставщика. В данном случае Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор без оплаты фактически доставленного Товара, удержать обеспечение исполнения договора в полном объеме, направить сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков

Доставка и выгрузка товаров срок поставки 20 календарных дней
счет поставщика по месту требования. Место поставки: РК,
область Ылытау, город Сатпаев, улица Болмана 10