

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16734832-1
Сатып алудың атауы:	ПВХ гофрленген шланг
Лоттың нөмірі:	№ 83501051-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, гофрленген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген арматураланған қысымды сорғыш шланг 6 м, д 100 мм
Саны, көлемі:	42
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. АБАЙ КУНАНБАЕВ, 1Н
Жеткізу мерзімі:	Согласно договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гофрленген арматураланған қысымды сорғыш шланг 6 м, д 100 мм Түрі: напорлы-сорғыш гофрленген шланг Ұзындығы: 6 м Ішкі диаметрі: 100 мм Құрылымы: гофрленген қабырға, спиральды арматурамен күшейтілген Материалы: ПВХ (поливинилхлорид), болат/пластик спиральмен күшейтілген. Төзімділігі: тозуға, ультракүлгінге, ылғалға және әлсіз химиялық ортаға төзімді Арматура түрі: бүктелуді және жаншылуды болдырмайтын қатты спираль Ішкі беті: ағын кедергісін азайтатын тегіс немесе әлсіз бедерлі

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16734832-1
Наименование закупки:	шланг ПВХ, гофрированный, рукав
Номер лота:	№ 83501051-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для специальной и специализированной техники, гофрированный
Дополнительное описание лота:	шланг гофрированный армированный напорно-всасывающий 6 м, д 100 мм
Количество:	42
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет АБАЙ КУНАНБАЕВ, 1Н
Срок поставки:	Келісім шартқа сәйкес
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	шланг гофрированный армированный напорно-всасывающий 6 м, д 100 мм Тип: напорно-всасывающий гофрированный шланг Длина: 6 м Внутренний диаметр: 100 мм Конструкция: гофрированная стенка с армированием (спиральный каркас) Материал: ПВХ (поливинилхлорид) с усиленной стальной/пластиковой спиралью. Стойкость: к истиранию, ультрафиолету, воздействию влаги и химически слабых сред Тип армирования: жесткая спираль для предотвращения заломов и сплющивания Внутренняя поверхность: гладкая или слегка рифлёная для снижения сопротивления потоку