

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788862-1
Сатып алудың атауы:	Дизель отыны (жылыту үшін)
Лоттың нөмірі:	№ 82513916-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Топливо дизельное (для отопления)
Саны, көлемі:	31105
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы М.Өтемісұлы көш,71
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін Тапсырыс берушінің сұранысы негізінде (Емкость құю керек)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА ГОСТ 305-82 1-норма. 860 артықемес 200 С кг / м3 кем тығыздығы; 2. цетан саны емес, кем дегенде 45; 3. Фракциялыққұрамы: 50% дистильденген температура 0С жоғарыемес: 280; 95% дистильденген температура 0С жоғарыемес: 360; 96% дистильденген температура 0С жоғарыемес: 360; 4. Кинематикалықтұтқырлық 20 0 С, мм / с (сСт): 3.0-6.0; 5. нүктесінРоугқоңыржайбелдеу, 0С, артықемес: - 10; 6. қоңыржайклиматтықаймақүшінлайланутемпературасы, 0С, кем емес, жоғары - 5; 0С 7. шегіСүзгілер температура, ; 5 - жоғарыемес 8. Flashжабық тигель нүктесі, 0С емес, төменде: 40; күкірт 9. салмақтықүлесіемес, 2000 мг / кг (0,20%) артық; меркаптан күкірт 10. салмақтықүлесі, 0,01% -дан көпемес; 11. Күкіртсутекмазмұны: жоқ; 12. Тест Мыс пластина: тұра; 13. суда еритінмазмұнықышқылдар мен сілтілер: жоқ; нақты 14. Концентрациясы 40 артықемесотынды 100 см3 мг шайырлар; 15. Қышқылдық мг отын 100 см3 КОН емес, 5,0 артық; 16. Yoda йод саны 6.0 артықемесотынды 100 грамм; 17. күлділігінартықемес 0,0%: 0,01; қалдық 0,0% 10% 18. кокстауқабілетіемес, 0,20 артық; 19. Сүзгілер фактор: 3; механикалық 20. мазмұнықоспалар: жоқ; 21. Су мазмұны: жоқ; 22. Қоспалар: None. Дизель отыныҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікстандарттарынасай болу керек. Сапа паспортынжүктеу. ҚазақстанбойыншажүктасымалдарыМұнай (дизель отыны) объектініңжәне саны арнайыжобаланғанцистерналардасапасы, басқа да осығанұқсасөнімдерменараластыружоққасынамалардыіріктеубойыншаөкітараптыңқатыс уыменөнд ірушілерпаспорт тыңсапасынсәйкескелуі. контейнерлеркөлікОларкалибрленгенжәнемемлекеткесайболуытиісстандартты. дизель отынынесепкеалуаспаптарыболуы (Метр), тиістімемлекеттік стандарты. қауіптіжүктердітасымалдауүшінҚабылдаудрайверлері., дизель отынытапсырысберушініңөтінішібойыншабойыншаөкелуітиіс Дизель отыныҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікстандарттарынасай болу керек. Сапа паспортынжүктеу. ҚазақстанбойыншажүктасымалдарыМұнай (дизель отыны) объектініңжәне саны арнайыжобаланғанцистерналардасапасы, басқа да осығанұқсасөнімдерменараластыружоққасынамалардыіріктеубойыншаөкітараптыңқатыс уыменөнд ірушілерпаспорт тыңсапасынсәйкескелуі. контейнерлеркөлікОларкалибрленгенжәнемемлекеткесайболуытиісстандартты. дизель отынынесепкеалуаспаптарыболуы (Метр), тиістімемлекеттік стандарты. қауіптіжүктердітасымалдауүшінҚабылдаудрайверлері., дизель отынытапсырысберушініңөтінішібойыншабойыншаөкелуітиісМЕМСТ 305-82 1

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788862-1
Наименование закупки:	Топливо дизельное (для отопления)
Номер лота:	№ 82513916-ЗЦП1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	зимнее
Дополнительное описание лота:	Топливо дизельное (для отопления)
Количество:	31105
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район ул.М.Утемисова,71
Срок поставки:	до 31 декабря 2026 года по заяке Заказчика (Нужно залить емкости)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики ГОСТ 305-82 норма 1. Более 860 кг / м3 менее 200 С плотность; 2. Количество цетана не менее 45; 3. фракционность: 50% дистиллированная температура выше 0С: 280; 95% дистиллированная температура выше 0С выше: 360; 96% дистиллированный температура выше 0снет: 360; 4. Кинематическая вязкость 20 0 С, мм / с(Ост): 3.0-6.0; 5., 0С, более: - 10; 6. коричневаяклиматическая зона дляисполнительнотемпература, менее 0С не выше-5; 0С 7. предельные температуры,; 5-выше-8. Flashсохнувший тигель точка, не 0С, ниже: 40; сера 9. весовая масса не более 2000 мг / кг (0,20%) ; сера меркаптана 10. весовая масса, не более 0,01%; 11. сероводород: нет; 12. Тест медная пластина: стоячая; 13. водорастворимые щелочи и щелочи: нет; фактический 14. смолы с концентрацией более 40 мг на 100 см3; 15. кислотность мг топлива не более 100 см3 КОН, а более 5,0; 16. йода количество йода более 6.0или 100 грамм; 17. содержание золы менее 0,0%: 0,01; остаток 0,0% 10% 18. коксовместимость, Более 0,20; 19. фильтры фактор: 3; механические 20. содержание: нет; 21. вода содержание: нет;22. добавки: нет. Дизель топливо должно быть привязано к государственным стандартам Республики Казахстан. Качество скачать паспорт. Казахстанперевозка грузоперевозки (дизельное топливо) количество объектов и выделенныйпроектированныйзапас, другие в этом когдасопротивление с подобнымпродуктамиразмещениеизмещениеизмещениеизмещениеизмещение измещениеизмещениеизмещениеизмещениеизмещениеизмещени с ядомпредприятияпаспорт целыйсогласование. контейнеры транспортныйколаркалибранный такжегосударственныйвыпускнойстандартный. дизель топливыотчетныеисполнение (метры), соответствующий государственный стандарт. опасные грузыперевозки дляприемникаудрайверы., дизель топливаотписываетсяподписываетсяподписываетсяподписываетсяотдельный Дизель топливо должно быть привязано к государственным стандартам Республики Казахстан. Качество скачать паспорт. Казахстанперевозка грузоперевозки (дизельное топливо) количество объектов и выделенныйпроектированныйзапас, другие в этом когдасопротивление с подобнымпродуктамиразмещениеизмещениеизмещениеизмещениеизмещение измещениеизмещениеизмещениеизмещениеизмещениеизмещени с ядомпредприятияпаспорт целыйсогласование. контейнеры транспортныйколаркалибранный такжегосударственныйвыпускнойстандартный. дизель топливыотчетныеисполнение (метры), соответствующий государственный стандарт. опасные грузыперевозки дляприемникаудрайверы., дизель топливныйзаписываетсяподписываетсяподписываетсяизмемст 305-82 1

