Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011731-1
Сатып алудың атауы:	Электр материалдарын сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43989750-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электр материалдарын сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Электр материалдарын сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі :	88848103
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	шоғырсым үшін, металлды пластикалық, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Іліністі қосу 150-240 10кВ. Өзектер саны: 3-өзекті (3стп-10, 3ПСТ-10 типті таңбалар), өзектер қимасы: -3*150/240мм2. диапазондары бойынша стандартты қатарлар. * Қағаз маймен сіңдірілген оқшауланған кабельді оқшаулау түрі(ТР немесе STP индексі).Бронь және жанғыштық бойынша орындау: * Кәдімгі немесе брондалған кабельдерге арналған жерге қосу жиынтығымен (индексі Б). Жинақтағы болтты жалғағыш жеңдермен (қысу үшін гидравликалық престі қажет етпейді стандартты жинақ: жылуды төмендететін түтіктер (оқшаулағыш, тұрғын үй оқшаулағыш, тұрғын үй көтергіш). Ыстыққа төзімді қолғап (3 ядролы кабельдерді кесуге арналған). Байланыстырушы жеңдер (болт).Мастика-тығыздағыш және таспалар-электр өрісінің кернеуін реттегіштер. Тұрақты қысымды серіппе және жерге қосу сымы (сауыт пен экран үшін). Тазалау майлықтары, тегістеу қағазы, қолғап және орнату нұсқаулары.ГОСТ 13781.0-86. "
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Іліністі қосу 150-240 10кВ. Өзектер саны: 3-өзекті (3стп-10, 3ПСТ-10 типті таңбалар), өзектер қимасы: -3*150/240мм2. диапазондары бойынша стандартты қатарлар. * Қағаз маймен сіңдірілген оқшауланған кабельді оқшаулау түрі(ТР немесе STP индексі).Бронь және жанғыштық бойынша орындау: * Кәдімгі немесе брондалған кабельдерге арналған жерге қосу жиынтығымен (индексі Б). Жинақтағы болтты жалғағыш жеңдермен (қысу үшін гидравликалық престі қажет етпейді стандартты жинақ: жылуды төмендететін түтіктер (оқшаулағыш, тұрғын үй оқшаулағыш, тұрғын үй көтергіш). Ыстыққа төзімді қолғап (3 ядролы кабельдерді кесуге арналған). Байланыстырушы жеңдер (болт).Мастика-тығыздағыш және таспалар-электр өрісінің кернеуін реттегіштер. Тұрақты қысымды серіппе және жерге қосу сымы (сауыт пен экран үшін). Тазалау майлықтары, тегістеу қағазы, қолғап және орнату нұсқаулары.ГОСТ 13781.0-86. "
Лоттың нөмірі :	88848509
Лоттың атауы :	Кеңірдектенген құбыр
Лоттың сипаттауы:	электрмонтаждық, полиэтиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Гофрленген құбыр ПНД 20мм (1*100). ГОСТ Р 54475-2011 ПНД материалы. Сыртқы диаметрі, мм 20. Ішкі диаметр, мм 14.2. Шығанақтың саны, м 100. Жұмыс температурасы, ° С -40-тан +90 ° С-қа дейін Орнату температурасы, ° С -40-тан +90 ° С-қа дейін. Күш (20 ° С-тағы қысу беріктігі) 750 Н. Соққы күші -25 С ° 2 Дж. Минималды иілу радиусы 60 мм. Гофрленген икемді құбырды теріңіз"
Саны, көлемі:	700
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының	"Гофрленген құбыр ПНД 20мм (1*100). ГОСТ Р 54475-2011 ПНД материалы. Сыртқы диаметрі, мм 20. Ішкі диаметр, мм 14.2. Шығанақтың саны, м 100. Жұмыс температурасы, ° С -40-тан +90 ° С-қа дейін Орнату температурасы, ° С -40-тан +90 ° С-қа дейін. Күш (20 ° С-тағы қысу беріктігі) 750 Н. Соққы күші -25 С ° 2 Дж. Минималды иілу радиусы 60 мм. Гофрленген икемді құбырды теріңіз"

сипатталуы:	
Лоттың нөмірі :	88848151
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	кәбілдік, қалайыланған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Байланыстырғыш қысқыш. Пакеттің саны, дана 100. Дене материалы полипропилен PPE сериясы. Қызғылт сары түс. Жалпы қимасы, мм² 6. Жалпы қимасы мин, мм² 1.5. Кернеу, V 690. Өлшемдері, мм 22x13,5x13,5
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Байланыстырғыш қысқыш. Пакеттің саны, дана 100. Дене материалы полипропилен PPE сериясы. Қызғылт сары түс. Жалпы қимасы, мм² 6. Жалпы қимасы мин, мм² 1.5. Кернеу, V 690. Өлшемдері, мм 22x13,5x13,5
Лоттың нөмірі :	88847989
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	пакеттік, герметикалық, кернеуі 110-300 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"ақ қосқышы жанбайтын, сызаттарға төзімді материалдан (PC) поликарбонаттан жасалған, ол өзінің жылтырлығы мен бастапқы түсін ұзақ уақыт сақтайды, тіпті күн сәулесі тікелей түскен кезде де. Ток өткізетін элементтер фосфорлы қоладан тұрады (94% Cu, 6% Sn), бұл өткізгіштердің әлсіз қызуын қамтамасыз етеді.Байланыс блогы 850 С температураға төтеп бере алатын берік жанбайтын PBT материалынан жасалған және соққыға төзімді, қосқыштың контактілері күміспен қапталған (AgNi90/10). Қалыңдығы 1 мм металл ажыратқыштың қатты, тот баспайтын қаңқасы өнімнің қабырғаға біркелкі орналасуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар топтық орнатуға арналған бағыттаушы ойықтары бар"
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"ақ қосқышы жанбайтын, сызаттарға төзімді материалдан (PC) поликарбонаттан жасалған, ол өзінің жылтырлығы мен бастапқы түсін ұзақ уақыт сақтайды, тіпті күн сәулесі тікелей түскен кезде де. Ток өткізетін элементтер фосфорлы қоладан тұрады (94% Cu, 6% Sn), бұл өткізгіштердің әлсіз қызуын қамтамасыз етеді.Байланыс блогы 850 С температураға төтеп бере алатын берік жанбайтын PBT материалынан жасалған және соққыға төзімді, қосқыштың контактілері күміспен қапталған (AgNi90/10). Қалыңдығы 1 мм металл ажыратқыштың қатты, тот баспайтын қаңқасы өнімнің қабырғаға біркелкі орналасуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар топтық орнатуға арналған бағыттаушы ойықтары бар"
Лоттың нөмірі :	88847800
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	ашалы, бір орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Розетка Ажыратқыштар саны: 1. Макс. 16 А жүктеме тогы, Жерге тұйықтаудың болуы: иә. Кернеу 220 В, Түсі: тапсырыс берушімен келісу. Қорғау дәрежесі: IP20.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да	Розетка Ажыратқыштар саны: 1. Макс. 16 А жүктеме тогы, Жерге тұйықтаудың болуы: иә. Кернеу 220 В, Түсі: тапсырыс берушімен келісу. Қорғау дәрежесі: IP20.

сипаттамаларының сипатталуы:	

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011731-1
Наименование закупки:	Государственные закупки по приобретению электрических материалов
Номер лота:	№ 43989750-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Государственные закупки по приобретению электрических материалов
Описание лота:	Государственные закупки по приобретению электрических материалов
Номер пункта плана:	№ 88848103
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для кабеля, металлопластиковая, соединительная
Дополнительное описание пункта плана:	"Муфта соед. 150-240 по 10кВ. Количество жил:3-жильные (маркировки типа 3СТп-10, 3ПСТ-10), Сечение жил: стандартные ряды по диапазонам — 3*150/240мм². • Тип изоляции кабеля С бумажной маслопропитанной изоляцией (индекс Тп или СТп).Исполнение по броне и горючести: • Обычное или с комплектом заземления для бронированных кабелей (индекс Б). С болтовыми соединительными гильзами в комплекте (не требуют гидравлического пресса для опрессовки Стандартный комплект: Термоусаживаемые трубки (изоляционные, жилоизолирующие, жилоповышающие). Термоусаживаемая перчатка (для разделки 3-жильных кабелей). Соединительные гильзы (болтовые).Мастика-герметик и ленты-регуляторы напряженности электрического поля. Пружина постоянного давления и провод заземления (для брони и экрана). Чистящие салфетки, наждачная бумага, перчатки и инструкция по монтажу.ГОСТ 13781.0-86. "
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Муфта соед. 150-240 по 10кВ. Количество жил:3-жильные (маркировки типа 3СТп-10, 3ПСТ-10), Сечение жил: стандартные ряды по диапазонам — 3*150/240мм². • Тип изоляции кабеля С бумажной маслопропитанной изоляцией (индекс Тп или СТп).Исполнение по броне и горючести: • Обычное или с комплектом заземления для бронированных кабелей (индекс Б). С болтовыми соединительными гильзами в комплекте (не требуют гидравлического пресса для опрессовки Стандартный комплект: Термоусаживаемые трубки (изоляционные, жилоизолирующие, жилоповышающие). Термоусаживаемая перчатка (для разделки 3-жильных кабелей). Соединительные гильзы (болтовые).Мастика-герметик и ленты-регуляторы напряженности электрического поля. Пружина постоянного давления и провод заземления (для брони и экрана). Чистящие салфетки, наждачная бумага, перчатки и инструкция по монтажу.ГОСТ 13781.0-86. "
Номер пункта плана:	№ 88848509
Наименование пункта плана:	Труба гофрированная
Описание пункта плана:	электромонтажная, полиэтиленовая
Дополнительное описание пункта плана:	Гофтруба ПНД 20мм (1*100). ГОСТ Р 54475-201. Материал ПНД. Внешний диаметр, мм 20. Внутренний диаметр, мм 14,2. Количество в бухте, м 100. Температура эксплуатации, °С от -40 до +90 °С. Температура монтажа, °С от -40 до +90 °С. Прочность(сопротивление сжатию при 20 С°) 750 Н. Ударная прочность при -25 С° 2 Дж. Min радиус изгиба 60 мм. Тип труба гибкая гофрированная
Количество:	700
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гофтруба ПНД 20мм (1*100). ГОСТ Р 54475-201. Материал ПНД. Внешний диаметр, мм 20. Внутренний диаметр, мм 14,2. Количество в бухте, м 100. Температура эксплуатации, °С от -40 до +90 °С. Температура монтажа, °С от -40 до +90 °С. Прочность(сопротивление сжатию при 20 С°) 750 Н. Ударная прочность при -25 С° 2 Дж. Min радиус изгиба 60 мм. Тип труба гибкая гофрированная

Номер пункта плана:	№ 88848151
Наименование пункта плана:	Наконечник
Описание пункта плана:	кабельный, луженый
Дополнительное описание пункта плана:	Сиз-4 2.5-4.5 желт.(100). Тип соединительный зажим. Количество в упаковке, шт 100. Материал корпуса полипропилен. Серия СИЗ. Цвет оранжевый. Суммарное сечение max, мм² 6. Суммарное сечение min, мм² 1,5. Напряжение, В 690. ес, кг 0.0015. Габариты 22х13.5х13.5 мм.
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сиз-4 2.5-4.5 желт.(100). Тип соединительный зажим. Количество в упаковке, шт 100. Материал корпуса полипропилен. Серия СИЗ. Цвет оранжевый. Суммарное сечение max, мм² 6. Суммарное сечение min, мм² 1,5. Напряжение, В 690. ес, кг 0.0015. Габариты 22х13.5х13.5 мм.

Номер пункта плана:	№ 88847989
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	пакетный, герметичный, напряжение 110-300 В
Дополнительное описание пункта плана:	Выключатель одноклавишный белый выполнен из негорючего, износостойкого к царапинам материала (PC) поликарбонат, который сохраняет свой блеск и первоначальный цвет на протяжение долгого времени, даже при попадании прямых солнечных лучей. Элементы, проводящие ток, состоят из фосфористой бронзы (94% Cu, 6% Sn), что обеспечивает слабый нагрев проводников. Контактный блок выполнен из прочного негорючего материала PBT, способного выдержать температуру 850 С и является ударостойким, контакты выключателя покрыты серебром (AgNi90/10). Жесткий, нержавеющий каркас выключателя из металла толщиной 1 мм обеспечит равномерное прилегание изделия к стене, а также имеет направляющие пазы для группового монтажа.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Выключатель одноклавишный белый выполнен из негорючего, износостойкого к царапинам материала (PC) поликарбонат, который сохраняет свой блеск и первоначальный цвет на протяжение долгого времени, даже при попадании прямых солнечных лучей. Элементы, проводящие ток, состоят из фосфористой бронзы (94% Cu, 6% Sn), что обеспечивает слабый нагрев проводников. Контактный блок выполнен из прочного негорючего материала PBT, способного выдержать температуру 850 С и является ударостойким, контакты выключателя покрыты серебром (AgNi90/10). Жесткий, нержавеющий каркас выключателя из металла толщиной 1 мм обеспечит равномерное прилегание изделия к стене, а также имеет направляющие пазы для группового монтажа.

Номер пункта плана:	№ 88847800
Наименование пункта плана:	Розетка
Описание пункта плана:	штепсельная, одноместная
Дополнительное описание пункта плана:	Розетка Количество разъемов: 1. Макс. ток нагрузки 16 А. Наличие заземления: да. Напряжение 220 В. Цвет:согласовать с заказчиком. Степень защиты: IP20.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Розетка Количество разъемов: 1. Макс. ток нагрузки 16 А. Наличие заземления: да. Напряжение 220 В. Цвет:согласовать с заказчиком. Степень защиты: IP20.