

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17545254-1
Сатып алудың атауы:	Автомобиль техникасына қосалқы бөлшектерді атып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87770067-3ЦП1
Лоттың атауы :	Арнайыланған шарғы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Б-116 тұтану катушкасы. Қуат кернеуі-12 В; жұмыс $t^{\circ}50^{\circ}\text{C}...+80^{\circ}\text{C}$; бастапқы Ораманың кедергісі-0,6 Ом; - Бастапқы ораманың индуктивтілігі-4,8 мг; қосымша кедергі-0,95 мс; қайталама кернеудің өсу уақыты 2-ден 15 кВ-қа дейін -30 мкс; ұшқын разрядының ұзақтығы (ұшқын аралығы 7 мм)- 2,6 мс; ұшқын разрядының тогы-27 мА; ұшқын разрядының энергиясы-20 мДж;. Жаңа, 2024-2026 жылы шығарылған, картон қаптамада. МЕМСТ 3940-2004. Міндетті талап: Шарттың 5.1-тармағында көрсетілген құжаттарсыз тауар қабылданбайды.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Сарыарқа көшесі, 52/1 құрылым
Жеткізу мерзімі:	келісім-шарткүшіне енген кезден бастап 40 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Б-116 тұтану катушкасы. Қуат кернеуі-12 В; жұмыс $t^{\circ}50^{\circ}\text{C}...+80^{\circ}\text{C}$; бастапқы Ораманың кедергісі-0,6 Ом; - Бастапқы ораманың индуктивтілігі-4,8 мг; қосымша кедергі-0,95 мс; қайталама кернеудің өсу уақыты 2-ден 15 кВ-қа дейін -30 мкс; ұшқын разрядының ұзақтығы (ұшқын аралығы 7 мм)- 2,6 мс; ұшқын разрядының тогы-27 мА; ұшқын разрядының энергиясы-20 мДж;. Жаңа, 2024-2026 жылы шығарылған, картон қаптамада. МЕМСТ 3940-2004. Міндетті талап: Шарттың 5.1-тармағында көрсетілген құжаттарсыз тауар қабылданбайды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17545254-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей на автомобильную технику
Номер лота:	№ 87770067-3ЦП1
Наименование лота:	Катушка специализированная
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Катушка зажигания Б-116. Напряжение питания-12 В; Рабочая t°--50°С...+80 °С; Сопротивление первичной обмотки-0,6 Ом;- Индуктивность первичной обмотки-4,8 мГн; Добавочное сопротивление-0,95 мс; Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 15 кВ -30 мкс; Длительность искрового разряда (искровой промежуток 7 мм)- 2,6 мс; Ток искрового разряда-27 мА; Энергия искрового разряда-20 мДж;. Новые, 2024-2026 года выпуска, в картонной упаковке. ГОСТ 3940-2004. Обязательное требование: Без документов, указанных в пункте 5.1 Договора, товар не принимается.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Сарыарка, строение 52/1
Срок поставки:	40 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Катушка зажигания Б-116. Напряжение питания-12 В; Рабочая t°--50°С...+80 °С; Сопротивление первичной обмотки-0,6 Ом;- Индуктивность первичной обмотки-4,8 мГн; Добавочное сопротивление-0,95 мс; Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 15 кВ -30 мкс; Длительность искрового разряда (искровой промежуток 7 мм)- 2,6 мс; Ток искрового разряда-27 мА; Энергия искрового разряда-20 мДж;. Новые, 2024-2026 года выпуска, в картонной упаковке. ГОСТ 3940-2004. Обязательное требование: Без документов, указанных в пункте 5.1 Договора, товар не принимается.