

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799950-1
Сатып алудың атауы:	Кассеталық кондиционер сатып алу (ДС)
Лоттың нөмірі:	№ 86806848-3ЦП4
Лоттың атауы:	кондиционер
Лоттың сипаттауы:	таспалық, суыту ауданы 70-75 м2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	140м2 дейінгі кассеталық кондиционер (ДС)
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Тютчева 22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттама Кассеталық типтегі кондиционерлер — аспалы төбеге жасырын орнатуға арналған қуатты коммерциялық инверторлық сплит жүйе. Ауданы 120-140 м² болатын үй-жайларға есептелген, салқындату және жылыту режимдерінде тиімді жұмыс істейді. Инвертор технологиясының арқасында энергияны аз тұтынады, тыныш жұмыс істейді және температураны дәл ұстап тұрады. Түрі Аспалы төбеге арналған кассеталық кондиционер (сплит-жүйе). Басқару түрі (компрессор түрі) Инверторлы Кондиционердің тағайындалуы Коммерциялық Жұмыс режимі Салқындату/жылыту, автоматты режим, ұйқы режимі, жылдам салқындату режимі, ақаулықты өздігінен диагностикалау, желдету режимі, ылғалдандыру режимі Өнімділігі Салқындату режиміндегі қуаты – кемінде 48000 БТЕ/сағ; Жылыту режиміндегі қуаты – кемінде 52000 БТЕ/сағ; Салқындату режиміндегі тұтыну қуаты – 3600 Вт-тан аспайды; Жылыту режиміндегі тұтыну қуаты – 3600 Вт-тан аспайды; Желдеткіштің үш жылдамдығы бойынша ауа шығыны – кемінде 2200/1800/1600 м³/сағ. Электрлік параметрлері Электрмен қоректендіру кернеуі – 380-415В/50Гц, 3 фазалы; Салқындату режиміндегі тұтыну қуаты – 4,68 кВт-тан аспайды; Жылыту режиміндегі тұтыну қуаты – 4,42 кВт-тан аспайды; Салқындату/жылыту режиміндегі жұмыс тогы – 9,52/8,8 А-дан аспайды. Энегия тиімділігі Энергия тиімділік класы (салқындату) – А Функциялары Мұздың пайда болуына қарсы жүйе; Баптауларды есте сақтау функциясы; -20°С температурада жылыту режимінде жұмыс істеу мүмкіндігі; Басқару пульті; Қосу/өшіру таймері; Жалюзилердің автоматты тербелісі; Автоматты жұмыс режимі; Қыс/Жаз режимі; Желдету режимі; Жылы іске қосу функциясы; Ұйқы режимінде автоматты бақылау; Автоматты қайта іске қосу (Auto Restart); Кіріктірілген дренаждық сорғы; Алғашқы тазалау сүзгісі; Ауа ағынын желпуіш тәрізді тарату жүйесі. Өлшемдері Ішкі блок: Ішкі блоктың габариттері (Е×Б×Т) – 840×840×288 мм-ден аспайды, сәндік панельдің габариттері – 950×950×55 мм-ден аспайды. Ішкі блоктың салмағы – 29,0 кг-нан аспайды, сәндік панельдің салмағы– 5,3 кг-нан аспайды. Салқындату/жылыту аймағы Кемінде - 120-140м2 Жұмыс температурасының диапазоны -25°С-тан +43°С-қа дейін салқындату -7°С-тан +24°С-қа дейін жылыту Корпус түсі Алдыңғы панельдің түсі – ақ; Төбеаралық кеңістікте орналасатын корпус түсі қара. Құбырларды орнату және диаметрі (сұйық/газ), мм Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: Пайдаланушы нұсқаулығы; Ф9.52/Ф19 фреон құбыр желісі – кемінде 25 метр; Кондиционерді қосуға арналған кабель – кемінде 25 метр; Сыртқы және ішкі блоктарды орнатуға арналған кронштейндер; Жылуоқшаулағыш материал; Дренаждық шланг – кемінде 25 метр; Конденсатты бұруға арналған дренаждық сорғы. Салқындатқыш сұйықтық (фреон, фреон) R32 Кепілдік мерзімі Кемінде 12 ай Сатып алу саны 6 дана Ескерту: "Тауар жаңа болуы тиіс, Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 16 күн, ұсынылған тауарға кепілдік мерзімі 1 күнтізбелік жылдан кем емес, тауардың ерекшелігі бойынша барлық мәселелер моб тел: 87051820212–Талғат. ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР! Тапсырыс берушінің қоймаларына тауарды жеткізу күні мен уақыты бойынша қойма меңгерушісімен келісу міндетті. моб тел: 87074778480 – Эльнара. Назар аударыңыз: тауарды Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру (тексеру және көрсету) әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүргізіледі (Тапсырыс берушінің қоймалары Алматы қаласы, Тютчев көшесі 22 / Сәтпаев көшесі 22 үй мекенжайы бойынша орналасқан)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799950-1
Наименование закупки:	Закупка кассетного кондиционера (ДС)
Номер лота:	№ 86806848-ЗЦП4
Наименование лота:	Кондиционер
Описание лота:	кассетный, площадь охлаждения 70-75 м2
Дополнительное описание лота:	Кассетный кондиционер до 140м2 (ДС)
Количество:	14
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Тютчева 22
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание Кондиционеры кассетного типа - — это мощная коммерческая инверторная сплит-система для скрытой установки в подвесной потолок. Рассчитан на площадь 120-140 м², эффективно работает на охлаждение и обогрев. Благодаря инвертору отличается низким энергопотреблением, тихой работой и точным поддержанием температуры. Тип кондиционера (монтажа) Кассетный кондиционер (сплит-система) для подвесного потолка. Тип управления (тип компрессора) Инверторное Назначение кондиционера Коммерческое Режим работы Охлаждение/обогрев, автоматический режим, режим сна, режим быстрого охлаждения, самодиагностика неисправностей, режим вентиляции, режим осушения Производительность Мощность в режиме охлаждения не менее - 48000 БТЕ/ч; Мощность в режиме обогрева не менее - 52000 БТЕ/ч; Потребляемая мощность в режиме охлаждения не более - 3600 Вт; Потребляемая мощность в режиме обогрева не более - 3600 Вт; Расход воздуха не менее 2200/1800/1600м³/ч по трем скоростям вентилятора; Электрические параметры Электропитание не более 380-415В/50Гц, 3-фазный потребляемая мощность при охлаждении не более - 4,68 кВт, потребляемая мощность при обогреве не более - 4,42 кВт, Рабочий ток при охлаждении/обогреве не более - 9,52/8,8А Энергоэффективность Класс энергоэффективности - А Функции Система против образования льда, функция запоминания настроек, работа в режиме обогрева при-20 градусов, Пульт управления, Таймер отключения\включения, Автоколебания жалюзи, Автоматический режим работы, Режим Зима\Лето, Режим вентиляции, Функция теплого пуска, Автоматический контроль в режиме сна, Авто-рестарт, Встроенный дренажный насос, Фильтр первичной очистки, Веерное распределение воздушного потока. Габариты Внутренний блок: Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) не более - 840x840x288 мм, декоративной панели не более - 950x950x55мм, Вес внутреннего блока не более 29,0 кг., декоративного панели не более - 5,3кг. Рекомендуются площадь охлаждения Не менее 120-140 м2 Диапазон рабочих температур Охлаждения -25°С до +43°С Нагрев не менее -7°С до +24°С Цвет корпуса Цвет лицевого панеля - белый; Цвет корпуса межпотолочного пространство - черрый; Инсталляция и диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм В комплект поставки должно входить: Руководство пользователя, Фреонотрубопроводная трасса Ф9.52/Ф19 - не менее 25 метра, Кабель для подключения кондиционера не менее - 25 метра, Кронштейны для установки наружного и внутреннего блока, Теплоизоляционный материал, Дренажный шланг не менее - 25 метра. Дренажный насос для отвода конденсата Хладагент (Фреон, Хладон) R32 Срок гарантий не менее 12 месяцев Количества 14 штук Примечание: «Товар должен быть новым, срок поставки товара 16 календарных дней со дня подписания договора, срок гарантии на предоставленный товар 1 календарный год, все вопросы по спецификации товара по моб тел: 87051820212 - Талгат. УВАЖАЕМЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ! Дату и время поставки товара на склады Заказчика обязательно согласовать с заведующей складом по моб тел: 87074778480 - Эльнара. ВНИМАНИЕ: Доставка, погрузка и разгрузка (проверка и демонстрация) товара на склады Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика (склады Заказчика находятся по адресу: г.Алматы, улица Тютчева 22 /

