

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17594136-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87869251-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Су сорғысы (сұйық)
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	А/м УАЗ 396295-460 үшін су сорғысы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271035100, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Батыс Қазақстан облысы, Орал қ, Зашаған кенті, Х.Доспанова көш 2/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің талаптары бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	А / М УАЗ 396295-460 су сорғысы-салқындату жүйесі арқылы салқындатқыш сұйықтықтың мәжбүрлі айналымына қызмет етеді. Қозғалтқыштың оңтайлы жұмыс температурасын сақтайды. Антифриз немесе антифриз цилиндр көйлегі мен радиатор арқылы өтеді. Иінді біліктің шығырынан сына немесе емханалық белбеумен қозғалады. Жұмыс дөңгелегі, мойынтірек, май тығыздағышы және Паронит немесе резеңке тығыздағышпен бірге жиналады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17594136-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для автомобиля
Номер лота:	№ 87869251-3ЦП1
Наименование лота:	Насос водяной (жидкостный)
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Насос водяной для а/м УАЗ 396295-460
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271035100, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., Зачаганская п.а., п.Зачаганск ул.Х.Доспановой 2/1
Срок поставки:	По заявкам заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос водяной для а/м УАЗ 396295-460-служит для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения. Поддерживает оптимальную рабочую температуру двигателя. Прогоняет антифриз или тосол через рубашку блока цилиндров и радиатор. Приводится в движение клиновым или поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. В сборе с крыльчаткой, подшипником, сальником и паронитовой или резиновой прокладкой.