

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792005-1
Сатып алудың атауы:	«Еңбек-Семей» филиалы үшін болат иіндерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43607347-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	«Еңбек-Семей» филиалы үшін болат иіндерді сатып алу»
Лоттың сипаттауы:	«Еңбек-Семей» филиалы үшін болат иіндерді сатып алу»
Лоттың нөмірі :	82187185
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	пенополиуретанды, диаметрі 114 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрып жіберу ф108х5
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. «Еңбек-Семей» филиалы, Батыс өнеркәсіптік торабы, 7-үй.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Болаттан жасалған иін 108×5 мм Атауы: Құбыр желісінің бағытын өзгертуге арналған 108×5 мм өлшемді жіксіз, тіке иілген болат иін. Техникалық сипаттамалары: • Бұйым түрі: жіксіз тіке иілген болат иін; • Сыртқы диаметрі (Дн): 108 мм; • Қабырға қалыңдығы: 5 мм; • Шартты өтуі (Ду): 100 мм; • Иілу бұрышы: 90° (қажет болған жағдайда басқа орындалуы мүмкін); • Жұмыс қысымы: 10 МПа дейін (100 атм) (орындалуына және пайдалану жағдайларына байланысты); • Жұмыс температурасы: -70 °С-тан +450 °С-қа дейін; • Дайындау стандарты: ГОСТ 17375-2001; • Орындалуы: 1 немесе 2 (құбыр желісінің талаптарына сәйкес); • Дайындау материалы: көміртекті болат (болат 20); төмен температура жағдайында пайдалану үшін — 09Г2С болаты; • Қосылу түрі: түйістіріп дәнекерлеуге арналған. Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың нөмірі :	82180213
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	пенополиуретанды, диаметрі 114 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат бұрып жіберу ф89х4
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. «Еңбек-Семей» филиалы, Батыс өнеркәсіптік торабы, 7-үй.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Болат иін ф89×4 мм Атауы: Құбыр желісінің бағытын бірқалыпты өзгертуге арналған ф89×4 мм өлшемді жіксіз, тіке иілген болат иін. Техникалық сипаттамалары: • Бұйым түрі: жіксіз тіке иілген болат иін; • Сыртқы диаметрі (Дн): 89 мм; • Қабырға қалыңдығы: 4 мм; • Шартты өтуі (Ду): 80 мм; • Иілу бұрышы: 90° (қажет болған жағдайда басқа орындалуы мүмкін); • Жұмыс қысымы: 10 МПа дейін (100 атм) (орындалуына және пайдалану жағдайларына байланысты); • Жұмыс температурасы: -70 °С-тан +450 °С-қа дейін; • Дайындау стандарты: ГОСТ 17375-2001; • Орындалуы: 1 немесе 2 (құбыр желісінің талаптарына сәйкес); • Дайындау материалы: көміртекті болат (болат 20); төмен температура жағдайында пайдалану үшін — 09Г2С болаты;

	Қосылу түрі: түйістіріп дәнекерлеуге арналған. Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың нөмірі :	82112002
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	пенополиуретанды, диаметрі 114 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрып жіберу ф57х3,5
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. «Еңбек-Семей» филиалы, Батыс өнеркәсіптік торабы, 7-үй.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Болат иін ф57×3,5 мм Атауы: Құбыр желісінің бағытын бірқалыпты өзгертуге арналған ф57×3,5 мм өлшемді жіксіз, тіке иілген болат иін. Техникалық сипаттамалары: - Бұйым түрі: жіксіз тіке иілген болат иін; - Сыртқы диаметрі (Дн): 57 мм; - Қабырға қалыңдығы: 3,5 мм; - Шартты өтуі (Ду): 50 мм; - Иілу бұрышы: 90° (қажет болған жағдайда басқа орындалуы мүмкін); - Жұмыс қысымы: 10 МПа дейін (100 атм) (орындалуына және пайдалану жағдайларына байланысты); - Жұмыс температурасы: -70 °С-тан +450 °С-қа дейін; - Дайындау стандарты: ГОСТ 17375-2001; - Орындалуы: 1 немесе 2 (құбыр желісінің талаптарына сәйкес); - Дайындау материалы: көміртекті болат (болат 20); төмен температура жағдайында пайдалану үшін — 09Г2С болаты; - Қосылу түрі: түйістіріп дәнекерлеуге арналған. Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792005-1
Наименование закупки:	«Приобретение стальных отводов для филиала «Еңбек-Семей»
Номер лота:	№ 43607347-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	«Приобретение стальных отводов для филиала «Еңбек-Семей»
Описание лота:	«Приобретение стальных отводов для филиала «Еңбек-Семей»
Номер пункта плана:	№ 82187185
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	пенополиуретановый, диаметр 114 мм
Дополнительное описание пункта плана:	отвод стальной ф108х5, Филиал «Еңбек-Семей»
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Филиал «Еңбек-Семей», Западный промышленный узел, дом 7.
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отвод стальной ф108×5 мм Наименование: Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый ф108×5 мм, предназначенный для изменения направления трубопровода. Технические характеристики: • Тип изделия: отвод стальной бесшовный крутоизогнутый; • Наружный диаметр (Дн): 108 мм; • Толщина стенки: 5 мм; • Условный проход (Ду): 100 мм; • Угол изгиба: 90° (при необходимости может быть иное исполнение); • Рабочее давление: до 10 МПа (100 атм) (в зависимости от исполнения и условий эксплуатации); • Рабочая температура: от -70 °С до +450 °С; • Стандарт изготовления: ГОСТ 17375-2001; • Исполнение: 1 или 2 (в зависимости от требований трубопровода); • Материал изготовления: углеродистая сталь (сталь 20); для эксплуатации при низких температурах — сталь 09Г2С; • Соединение: под приварку встык. Гарантийный срок: 12 месяцев.
Номер пункта плана:	№ 82180213
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	пенополиуретановый, диаметр 114 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод стальной ф89х4, Филиал «Еңбек-Семей»
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Филиал «Еңбек-Семей», Западный промышленный узел, дом 7.
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отвод стальной ф89×4 мм Наименование: Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый ф89×4 мм, предназначенный для плавного изменения направления трубопровода. Технические характеристики: • Тип изделия: отвод стальной бесшовный крутоизогнутый; • Наружный диаметр (Дн): 89 мм; • Толщина стенки: 4 мм; • Условный проход (Ду): 80 мм; • Угол изгиба: 90° (при необходимости возможно другое исполнение); • Рабочее давление: до 10 МПа (100 атм) (в зависимости от исполнения и условий эксплуатации); • Рабочая температура: от -70 °С до +450 °С; • Стандарт изготовления: ГОСТ 17375-2001; • Исполнение: 1 или 2 (в зависимости от требований трубопровода); • Материал изготовления: углеродистая сталь (сталь 20); для эксплуатации

	при низких температурах — сталь 09Г2С; • Соединение: под приварку встык. Гарантийный срок: 12 месяцев
Номер пункта плана:	№ 82112002
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	пенополиуретановый, диаметр 114 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод стальной ф57х3,5, Филиал «Еңбек-Семей»
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Филиал «Еңбек-Семей», Западный промышленный узел, дом 7.
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отвод стальной ф57×3,5 мм Наименование: Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый ф57×3,5 мм, предназначенный для плавного изменения направления трубопровода. Технические характеристики: • Тип изделия: отвод стальной бесшовный крутоизогнутый; • Наружный диаметр (Дн): 57 мм; • Толщина стенки: 3,5 мм; • Условный проход (Ду): 50 мм; • Угол изгиба: 90° (при необходимости возможно другое исполнение); • Рабочее давление: до 10 МПа (100 атм) (в зависимости от исполнения и условий эксплуатации); • Рабочая температура: от -70 °С до +450 °С; • Стандарт изготовления: ГОСТ 17375-2001; • Исполнение: 1 или 2 (в зависимости от требований трубопровода); • Материал изготовления: углеродистая сталь (сталь 20); для эксплуатации при низких температурах — сталь 09Г2С; • Соединение: под приварку встык. Гарантийный срок: 12 месяцев.