

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17012316-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу Автокөлік бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 86685608-3ЦП2
Лоттың атауы :	Индустриалды май
Лоттың сипаттауы:	Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Турбиналық және айналмалы газ есептегіштерге арналған май есептегіш роторлардың мойынтіректерін, өлшеу механизмдерін майлау үшін қолданылады.ISO тұтқырлық класы: ISO VG 15-32. 40 градустағы кинематикалық тұтқырлық: 15-32мм ² /с.100 градустағы кинематикалық тұтқырлық: кемінде 3мм ² /с. тұтқырлық индексі: кемінде 90. Қату температурасы: минус 30 градустан жоғары емес. Есептегіш материалдармен үйлесімділік (болат, алюминий, жез, тығыздағыш материалдар).
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	395420100, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Тобыл қ. Тәуелсіздік көшесі, 63А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Турбиналық және айналмалы газ есептегіштерге арналған май есептегіш роторлардың мойынтіректерін, өлшеу механизмдерін майлау үшін қолданылады.ISO тұтқырлық класы: ISO VG 15-32. 40 градустағы кинематикалық тұтқырлық: 15-32мм ² /с.100 градустағы кинематикалық тұтқырлық: кемінде 3мм ² /с. тұтқырлық индексі: кемінде 90. Қату температурасы: минус 30 градустан жоғары емес. Есептегіш материалдармен үйлесімділік (болат, алюминий, жез, тығыздағыш материалдар). ГОСТ 9.030-74.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17012316-1
Наименование закупки:	Государственная закупка товаров Автомобильные запчасти
Номер лота:	№ 86685608-3ЦП2
Наименование лота:	Масло индустриальное
Описание лота:	группа Л, класс вязкости не более 46
Дополнительное описание лота:	Масло для турбинных и роторных газосчетчиков используется для смазывания подшипников роторов счетчиков, измерительных механизмов. Класс вязкости по ISO: ISO VG 15-32. Кинематическая вязкость при 40градС: 15-32мм2/с. Кинематическая вязкость при 100градС: не менее 3мм2/с. Индекс вязкости: не менее 90. Температура застывания: не выше минус 30градС. Совместимость с материалами счетчиков (сталь, алюминий, латунь, уплотнительные материалы).
Количество:	3
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	395420100, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл ул. Тәуелсіздік, 63А
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло для турбинных и роторных газосчетчиков используется для смазывания подшипников роторов счетчиков, измерительных механизмов. Класс вязкости по ISO: ISO VG 15-32. Кинематическая вязкость при 40градС: 15-32мм2/с. Кинематическая вязкость при 100градС: не менее 3мм2/с. Индекс вязкости: не менее 90. Температура застывания: не выше минус 30градС. Совместимость с материалами счетчиков (сталь, алюминий, латунь, уплотнительные материалы). ГОСТ 9.030-74.