

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769554-1
Сатып алудың атауы:	«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының 7552 әскери бөлімінің мұқтажы үшін инженерлік мүлік сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 81900990-ОИ4
Лоттың атауы :	Замок
Лоттың сипаттауы:	электромагнитный
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электромагниттік құлып, бұрышы бар, салмағы 180 кг дейінгі есіктерге арналған. қуат 12В, 400мА, IP54 қорғаныс стандарты, жұмыс температурасы -40оС +50оС. МЕМСТ Р58822-2020
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Рысқұлов даңғылы, 228, ҚР Ұлттық ұланының "7552 әскери бөлімі" РММ, БСН 980 540 002 551. Телефон 8-777-187-07-93
Жеткізу мерзімі:	Шарт заңды күшіне енгеннен кейін 17 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электромагниттік құлып, бұрышы бар, салмағы 180 кг дейінгі есіктерге арналған. қуат 12В, 400мА, IP54 қорғаныс стандарты, жұмыс температурасы -40оС +50оС. МЕМСТ Р58822-2020

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769554-1
Наименование закупки:	Приобретение инженерного имущества для нужд воинской части 7552 регионального командования «Оңтүстік». (экономия ТиВ-ИТО)
Номер лота:	№ 81900990-ОИ4
Наименование лота:	Замок
Описание лота:	электромагнитный
Дополнительное описание лота:	Электромагнитный замок, с углом, для дверей весом до 180 кг. Питание 12 В, 400мА, стандарт защиты IP54, рабочая температура -40оС +50оС. ГОСТ Р58822-2020
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Проспект Рыскулова, 228, РГУ "Воинская часть 7552" Национальной гвардий РК, БИН 980 540 002 551. Телефон 8-777-187-07-93
Срок поставки:	В течение 17 календарных дней, после вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электромагнитный замок, с углом, для дверей весом до 180 кг. Питание 12 В, 400мА, стандарт защиты IP54, рабочая температура -40оС +50оС. ГОСТ Р58822-2020