

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778623-1
Сатып алудың атауы:	Асүйге арналған су шүмегі
Лоттың нөмірі:	№ 88147555-3ЦП1
Лоттың атауы:	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 240*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Асүйге арналған су шүмегі
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Мира көшесі,ғимарат 12 Г
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Араластырғыш түрі: бір тұтқалы.Қолданылу мақсаты: ас үйге арналған (жуу мойнағына арналған). Корпус материалы: жез (латунь). Қаптамасы: хромдалған Түсі: күміс түсті. Картридж түрі: керамикалық. Картридж диаметрі: 35–40 мм. Құйғыш (излив) түрі: икемді, биік. Араластырғыштың биіктігі: 400–550 мм (шамамен). Құйғыштың шығу ұзындығы: 180–250 мм (шамамен). Жұмыс қысымы: 0,05–0,6 МПа. Ең жоғары қысым: 1,0 МПа дейін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778623-1
Наименование закупки:	Смеситель для кухный
Номер лота:	№ 88147555-3ЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, однорукояточный, набо́ртный, размер 240*130 мм
Дополнительное описание лота:	Смеситель для кухный
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр улица Мира ,здания 12 Г
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип смесителя однорычажный Назначение для кухни (мойки). Материал корпуса Латунь . Покрытие хромированное. Цвет серебристый.Тип картриджа керамический. Диаметр картриджа 35–40 мм. Тип излива Гибкий высокий. Высота смесителя 400–550 мм (ориентировочно) Вылет излива 180–250 мм (ориентировочно) Рабочее давление 0,05–0,6 МПа. Максимальное давление до 1,0 МПа Рабочая температура воды до +75 °С ПодключениеG1/2". Количество монтажных отверстий-1. Тип азратора Водосберегающий, поворотный.