

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16700732-1
Сатып алудың атауы:	Нива қызметтік автокөлігі үшін автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85691602-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кардан білігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВАЗ 2121 / 21214 Нива автомашинасы үшін кіші Карданный білігі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	193630100, Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас а. Қонаев 75
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВАЗ 2121 / 21214 "Нива" автомобильдеріне арналған шағын (аралық) карданды білік трансмиссиядағы айналу моментін беруге арналған, кейіннен теңгерімдеумен конструкциялық болаттан дайындалады, ине мойынтіректері және түйіспелі қосылымы бар кресттармен жабдықталады; -40-тан +60 °С-қа дейінгі температурада жұмысты және ресурсы 60 000 км-ден кем емес жұмысты қамтамасыз етеді; өнім ҚР СТ ГОСТ 15150-69 (Климаттық орындалуы), ҚР СТ ГОСТ 1050 және 4543 (материалдар), ҚР СТ ГОСТ 9.032 (коррозияға қарсы қорғаныс), сондай-ақ "доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" КО ТР 018/2011 талаптарына сәйкес келуі тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16700732-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей для служебного автомобиля Нива
Номер лота:	№ 85691602-3ЦП1
Наименование лота:	Вал карданный
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Вал Карданный малый для автомашины ВАЗ 2121 / 21214 НИВА
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	193630100, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас Қонаев 75
Срок поставки:	С даты заключения договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вал карданный малый (промежуточный) для автомобилей ВАЗ 2121 / 21214 «Нива» предназначен для передачи крутящего момента в трансмиссии, изготавливается из конструкционной стали с последующей балансировкой, оснащается крестовинами с игольчатыми подшипниками и шлицевым соединением; обеспечивает работу при температурах от –40 до +60 °С и ресурс не менее 60 000 км; изделие должно соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ 15150-69 (климатическое исполнение), СТ РК ГОСТ 1050 и 4543 (материалы), СТ РК ГОСТ 9.032 (антикоррозионная защита), а также ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;