

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17747991-1
Сатып алудың атауы:	Желілік коммутатор 2 дана сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88129371-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, симметриялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желілік коммутатор
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Қарғалы селосы, Матросов көшесі, 30А
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің тапсырысынан кейін 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	TP-LINK TL-SF1024 (Қара). TP-LINK TL-SF1024 (Қара түсті). TP-Link 24 портты коммутаторының техникалық сипаттамалары (орыс тілінде) Танымал TP-Link TL-SG1024D 24 портты Gigabit коммутаторының техникалық сипаттамалары: [1] TP-Link TL-SG1024D құрылғысының негізгі ерекшеліктері Құрылғы түрі: Басқарылмайтын Gigabit коммутаторы Интерфейс: Автоматты келісу және Auto-MDI/MDIX қолдауы бар 24 x 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 порты [1, 2] Өнімділік Коммутация сыйымдылығы: 48 Гбит/с Пакеттерді жіберу жылдамдығы: секундына 35,7 миллион пакет (Mpps) MAC-мекенжайлар кестесі: 8K (8 000 жазба) Jumbo-кадр өлшемі: 10 КБ Коммутация әдісі: Store-and-Forward (қабылдау және жіберу) [1, 2] Қолдау көрсетілетін стандарттар мен хаттамалар IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x [1, 2] Қосымша мүмкіндіктер Энергияны үнемдеу: Green Ethernet технологиясы (энергияны 25%-ға дейін үнемдеу) Қауіпсіздік: Порттарды оқшаулау режимі (1-22 порттар үшін оқшаулау режимі) және тұйықталған байланыстың (loop) алдын алу Салқындату: Пассивті (желдеткішсіз, дыбыссыз жұмыс) [1] Қуат көзі және физикалық сипаттамалар Қуат көзі: 100-240 В айнымалы ток, 50/60 Гц Максималды қуат тұтыну: 13,08 Вт Өлшемдері: 294 × 180 × 44 мм (үстел үстіне қоюға немесе стандартты 19 дюймдік тірекке орнатуға арналған корпус) [1, 2] Өнім коды: 100707049 MAC-мекенжайлар кестесі: 8 мың жазба Ішкі коммутация сыйымдылығы: 4,8 Гбит/с Мүмкіндіктері: Тірекке орнату мүмкіндігі Өлшемдері: 44 x 4,4 x 18 см Жалпы сипаттамалар Түрі: Коммутатор LAN порттарының саны: 24 Порттардың жалпы саны: 24 Деректерді тасымалдаудың базалық жылдамдығы: 100 Мбит/с Желілік стандарттар: MDI/MDIX Басқару түрі: Басқарылмайтын (L1)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17747991-1
Наименование закупки:	Приобретение коммутатора сетевого 2 шт.
Номер лота:	№ 88129371-3ЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	Коммутатор сетевой
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Актыбинская область, г.Актобе, с.Каргалинское, ул.Матросова, 30А
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня заявки заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	TP-LINK TL-SF1024 черный. tp link 24 port switch тех спецификация на русском Техническая спецификация самого популярного 24-портового гигабитного коммутатора TP-Link TL-SG1024D на русском языке: [1] Основные характеристики TP-Link TL-SG1024D Тип устройства: Неуправляемый гигабитный коммутатор (Switch) Интерфейс: 24 порта RJ-45 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием и поддержкой Auto-MDI/MDIX [1, 2] Производительность Коммутационная способность: 48 Гбит/с Скорость передачи пакетов: 35,7 млн пакетов в секунду (Mpps) Таблица MAC-адресов: 8K (8000 записей) Размер кадра Jumbo (Jumbo Frame): 10 КБ Метод коммутации: Store-and-Forward (хранение и передача) [1, 2] Поддерживаемые стандарты и протоколы IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x [1, 2] Дополнительные функции Энергосбережение: Технология Green Ethernet (экономия до 25% энергии) Безопасность: Режим изоляции портов (Isolation Mode для портов 1-22) и предотвращение петель (Loop Prevention) Охлаждение: Пассивное (без вентилятора, бесшумная работа) [1] Питание и физические параметры Питание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц Максимальное энергопотребление: 13,08 Вт Размеры: 294 × 180 × 44 мм (корпус для установки на стол или в стандартную 19-дюймовую стойку) [1, 2] Код товара: 100707049 Таблица MAC адресов 8K записей Внутренняя пропускная способность 4.8 Гбит/сек Особенности установка в стойку Размеры 44x4.4x18 см Общие характеристики Тип коммутатор Количество LAN портов 24

	Общее количество портов 24 Базовая скорость передачи данных 100 Мбит/с Сетевые стандарты MDI/MDIX Тип управления неуправляемый (L1)
--	--