

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799852-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88089193-3ЦП1
Лоттың атауы:	Турбокомпрессор
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Турбокомпрессор JAC N-90 үшін
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы, 101Г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы 1. Жалпы мәліметтер * Атауы: Турбокомпрессор (Turbocharger). • Мақсаты: ауаны күшейту арқылы дизельді қозғалтқыштың қуаты мен тиімділігін арттыру * Қолдану мүмкіндігі: JAC N90 жүк көлігі * Шығарылған жылы: 2023ж * Қозғалтқыш: ISF 3. 8s5154 * Қозғалтқыш түрі: дизельді, кірістірілген 4 цилиндрлі, Турбо * Экологиялық стандарт: Euro-5 / Euro-6 Параметр Мәні Турбокомпрессордың түрі радиалды-центрифугалық Мойынтіректердің түрі Гидродинамикалық (май жағармайы) Май салқындату жүйесі Интеркулердің болуы иә Басқару түрі Пневматикалық актуатор (Wastegate) Ең жоғары отор жылдамдығы кемінде 180 000 айн/мин дейін Супер зарядтау қысымы 1.2 кем емес 1.6 bar артық емес Пайдаланылған газдардың температурасы 750 ден кем емес 800 °C тан артық емес Ауа өнімділігі 0.15 кем емес 0.25 кг/с артық емес Компрессордың тиімділігі 70 кем емес 75 артық емес % Жеткізу шарттары: тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру. Турбокомпрессордың дизайны Турбина корпусы Материал: ыстыққа төзімді шойын Жұмыс температурасы: кем дегенде 800 °C дейін Компрессорлық корпус Материал: алюминий қорытпасы Түрі: центрифугалық компрессор Ротор (турбина білігі) Материал: ыстыққа төзімді легирленген болат Теңдестіру: динамикалық Картридж (CHRA) Құрамында білік, мойынтіректер және тығыздағыштар бар Қозғалтқыштың мотор майымен майлау Актуатор (Wastegate) Қысым қысымын реттейді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799852-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для автотранспорта (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88089193-3ЦП1
Наименование лота:	Турбокомпрессор
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Турбокомпрессор для JAC N-90
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район проспект Рыскулова,101Г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных 1. Общие сведения • Наименование: Турбокомпрессор (Turbocharger). • Назначение: Повышение мощности и эффективности дизельного двигателя за счёт наддува воздуха • Применяемость: грузовой автомобиль JAC N90 • Год выпуска: 2023г • Двигатель: ISF 3.8s5154 • Тип двигателя: дизельный, рядный 4-цилиндровый, турбированный • Экологический стандарт: Euro-5 / Euro-6 Параметр Значение Тип турбокомпрессора Радиально-центробежный Тип подшипников Гидродинамические (масляная смазка) Система охлаждения Масляная Наличие интеркулера Да Тип управления Пневматический актуатор (Wastegate) Максимальная скорость отора Не менее до 180 000 об/мин Давление наддува Не менее 1.2 не более 1.6 bar Температура выхлопных газов Не менее до 750 не более 800 °С Производительность воздуха Не менее 0.15 не более 0.25 кг/с КПД компрессора Не менее 70 не более 75 % Условия поставки: доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика. Конструкция турбокомпрессора Турбинный корпус Материал: жаропрочный чугун Температура эксплуатации: не менее до 800 °С Компрессорный корпус Материал: алюминиевый сплав Тип: центробежный компрессор Ротор (вал турбины) Материал: жаропрочная легированная сталь Балансировка: динамическая Картридж (CHRA) Содержит вал, подшипники и уплотнения Смазка моторным маслом двигателя Актуатор (Wastegate) Регулирует давление наддува

