

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16663444-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер Көксу ӨУ тариф
Лоттың нөмірі:	№ 85845469-3ЦП1
Лоттың атауы :	Коронка
Лоттың сипаттауы:	экскаватор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	334230100, Жетісу облысы, Көксу ауданы, Балпық би а. Жетісу облысы, Көксу ауданы, Балпық би а., Айтеке би 14
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1u3252 тәжінің сипаттамалары Мақсаты: жалпы жер жұмыстары, орташа және тығыз топырақтарда, сазда, сазда қазу. Материал: қаттылық (тозуға төзімділік) мен тұтқырлық (соққыға төзімділік) арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ететін жоғары легирленген термиялық өңделген құйма болат. Салмағы: ~2.5 кг. Өлшемдері: Жалпы ұзындығы: ~185 мм. Кесу жиегінің ені: ~75 мм. Орын (адаптер астында): адаптердің ""мұрынының"" еніне 50-55 ММ арналған. 8e6259 бекіту саусағының техникалық сипаттамалары: Түрі: тік құлыптау саусағы. Диаметрі: ~14.3 мм (9/16 дюйм). Ұзындығы: ~70 мм. Материал: жоғары беріктігі бар терең сөндірілген легирленген болат (цементтеу). Бұл саусақтың бүгілмеуі және соққылар кезінде жарылып кетпеуі үшін қажет. Пішіні: 8e6258 резеңке құлыпқа бекіту үшін ортасында кішкене ойығы (ойығы) бар цилиндр тәрізді. ГОСТ 17115-85"

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16663444-1
Наименование закупки:	Запасные части Коксу Пу тариф
Номер лота:	№ 85845469-3ЦП1
Наименование лота:	Коронка
Описание лота:	для экскаватора
Дополнительное описание лота:	Коронка зуба ковша
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	334230100, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, Айтеке би 14
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Характеристики коронки 1U3252 Назначение: Общие земляные работы, копание в средних и плотных грунтах, глине, суглинке. Материал: Высоколегированная литая сталь с термообработкой, обеспечивающая баланс между твердостью (износостойкостью) и вязкостью (ударопрочностью). Вес: ~2.5 кг. Габариты: Общая длина: ~185 мм. Ширина режущей кромки: ~75 мм. Посадочное место (под адаптер): Рассчитано на ширину «носа» адаптера 50-55 мм. Технические характеристики фиксирующего пальца 8E6259: Тип: Вертикальный стопорный палец. Диаметр: ~14.3 мм (9/16 дюйма). Длина: ~70 мм. Материал: Высокопрочная легированная сталь с глубокой закалкой (цементацией). Это необходимо, чтобы палец не погнулся и не лопнул при ударах. Форма: Цилиндрическая с небольшой выемкой (проточкой) посередине для фиксации в резиновом замке 8E6258. ГОСТ 17115-85"